

Перв. примен.		Справ. №																					
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №																			
Подп. и дата		Инв. № подл.		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		КППУ 1163x1163									
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		Калорифер		Лит.		Масса		Масштаб							
Разраб.																1:15							
Пров.												Лист		Листов									
Т. контр.																							
Н. контр.																							
Утв.																ООО "Т.С.Т."							

Technical drawing of a KPPU 1163x1163 unit. The front view shows a square unit with dimensions 1091, 1139, 1163, and 1228. The side view shows a height of 979 and a width of 180 (220). The top view shows a rectangular unit with dimensions 1091 and 1163. A detail view shows a circular hole with a diameter of 65 (Du 65).

Технические характеристики	_2	_3	_4
Производительность по воздуху, м³/ч	12000		
Производительность по теплу, кВт	222	279	308
Площадь поверхности теплообмена, м²	24.3	36.8	48.7
Масса, кг	105	139	182

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 22x1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения