

Tài liệu chi tiết cho dự án RAE XLA và JAX

Nhánh TorchXLA/TPU và lớp tương thích JAX/NNX của dự án Representation Autoencoders

Ngày 28 tháng 3 năm 2026

Mục lục

1	Tổng quan dự án	3
1.1	Mục tiêu	3
1.2	Hai giai đoạn chính	3
1.2.1	Stage 1	3
1.2.2	Stage 2	3
1.3	Phạm vi của branch hiện tại	3
1.4	Giới hạn hiện tại	3
1.5	Dòng dữ liệu cấp cao	4
1.6	Ý tưởng của đường JAX	4
1.7	Tài liệu trong repo	4
2	Kiến trúc hệ thống	4
2.1	Bản đồ codebase	4
2.2	Stage 1: Representation Autoencoder	5
2.3	Stage 2: DiT trong không gian latent	5
2.4	Transport objective	6
2.5	Lớp adapter JAX	6
2.6	Hai mô hình thực thi	6
2.6.1	TorchXLA	6
2.6.2	JAX / NNX	7
2.7	Checkpoint và tương thích trọng số	7
3	Workflow thực chiến	7
3.1	Cài đặt môi trường	7
3.1.1	Đường XLA	7
3.1.2	Phần bổ sung cho JAX / NNX	7
3.2	Chuẩn bị model và dữ liệu	8
3.2.1	Model	8
3.2.2	Dữ liệu	8
3.3	Kiểm tra Stage 1 bằng reconstruction	8
3.3.1	Đường XLA / PyTorch	8
3.3.2	Đường JAX	8
3.3.3	Tính latent stat cho Stage 1 trên đường JAX	9
3.3.4	Reconstruction cả thư mục trên đường JAX	9
3.4	Huấn luyện Stage 2 trên TPU bằng TorchXLA	9

3.5	Huấn luyện Stage 2 bằng JAX / NNX	9
3.6	Wandb logging	10
3.7	FID trong train loop	10
3.8	Sampling Stage 2	11
3.8.1	JAX một lệnh	11
3.8.2	JAX distributed	11
3.9	Đẩy artifact lên Hugging Face	11
3.9.1	Lệnh độc lập	11
3.9.2	Tích hợp ngay trong train	11
3.10	Notebook Kaggle cho CelebA	11
4	Cấu hình và ánh xạ sang JAX	12
4.1	Các block config chính	12
4.2	Ma trận script và block config	12
4.3	Block stage_1	13
4.4	Block stage_2	13
4.5	Block guidance	13
4.6	Block training	14
4.7	Block eval	14
4.8	Override từ CLI	14
5	Vận hành, artifact và FID	14
5.1	Sampling Stage 2 trên đường JAX	14
5.1.1	Sampling nhanh	14
5.1.2	Sampling phân tán	15
5.2	Build reference statistics cho FID	15
5.3	Artifact của Stage 2 training	15
5.3.1	Đường XLA	15
5.3.2	Đường JAX	16
5.4	Đẩy model lên Hugging Face	16
5.5	Các lưu ý vận hành quan trọng	16
5.6	Checklist thực tế trước khi chạy dài	17

1. Tổng quan dự án

1.1. Mục tiêu

Dự án này triển khai pipeline tạo ảnh hai giai đoạn dựa trên *Representation Autoencoders* (RAE). Ở thời điểm hiện tại, repo có hai đường chạy chính:

- `src/`: nhánh TorchXLA, tối ưu cho TPU với train và sampling Stage 2, reconstruction Stage 1, và FID phía host;
- `src_jax/`: lớp tương thích JAX/NNX, giữ nguyên schema YAML của repo nhưng ánh xạ sang backend NNX để tránh nhân đôi toàn bộ codebase.

1.2. Hai giai đoạn chính

1.2.1. Stage 1

Stage 1 dùng một encoder biểu diễn đã được pretrain và đóng băng, kết hợp với một decoder ViT để tái tạo ảnh. Đầu ra của Stage 1 là latent giàu ngữ nghĩa hơn latent VAE thông thường.

1.2.2. Stage 2

Stage 2 học mô hình diffusion transformer trong không gian latent của Stage 1. Thay vì học trực tiếp trên pixel, mô hình học quy luật biến đổi của latent, sau đó giải mã latent sinh được thành ảnh RGB qua decoder của RAE.

1.3. Phạm vi của branch hiện tại

Nhánh hiện tại không chỉ có đường TorchXLA mà còn có adapter JAX mỏng. Phần được hỗ trợ thực dụng nhất là:

- huấn luyện Stage 2 bằng `src/train.py` trên TPU;
- huấn luyện Stage 2 bằng `src_jax/train.py` trên JAX/NNX;
- sampling Stage 2 bằng cả `src/` và `src_jax/`;
- reconstruction Stage 1 để kiểm tra encoder-decoder trên cả hai đường;
- logging qua wandb;
- upload artifact hoặc workdir lên Hugging Face;
- FID offline, và online FID trong train loop ở đường XLA.

1.4. Giới hạn hiện tại

- `src/` vẫn không có endpoint riêng cho huấn luyện Stage 1 trên XLA;
- `src_jax/` cố ý chưa port toàn bộ vòng huấn luyện Stage 1 kiểu GAN + LPIPS + discriminator, vì phần đó sẽ làm codebase lớn và khó bảo trì hơn đáng kể.

1.5. Dòng dữ liệu cấp cao

Bước	Mô tả
1	Ảnh đầu vào được đưa qua encoder của Stage 1
2	Encoder sinh latent tensor có kích thước như <code>misc.latent_size</code>
3	Stage 2 học transport objective trên latent đó
4	Khi sampling, latent được sinh bởi Stage 2
5	Decoder của Stage 1 giải mã latent thành ảnh RGB

1.6. Ý tưởng của đường JAX

Đường JAX không tạo thêm một schema config mới. Thay vào đó:

- vẫn đọc các block `stage_1`, `stage_2`, `transport`, `sampler`, `guidance`, `misc`, `training`, `eval`;
- dùng `src_jax/config_adapter.py` để chuyển YAML hiện có sang config mà backend NNX hiểu được;
- bootstrap backend `diffuse_nnx` theo commit cố định để branch gọn hơn, không phải chép toàn bộ framework vào repo.

1.7. Tài liệu trong repo

Ngoài PDF này, repo còn có bộ tài liệu markdown trong `docs/`. Phần markdown thiên về runbook ngắn và tra cứu nhanh; PDF này gom lại kiến trúc, workflow, cấu hình và vận hành cho cả đường XLA lẫn JAX.

2. Kiến trúc hệ thống

2.1. Bản đồ codebase

```
configs/
  stage1/
  stage2/
src/
  stage1/
  stage2/
  utils/
  train.py
  sample.py
  sample_ddp.py
  stage1_sample.py
  stage1_sample_ddp.py
  build_fid_stats.py
  evaluate_fid.py
src_jax/
  vendor.py
  config_adapter.py
  stage2_runtime.py
  stage1_runtime.py
  build_stage1_stats.py
  reconstruct_folder.py
  hf_utils.py
```

```

train.py
sample.py
sample_ddp.py
stage1_sample.py
push_hf.py
raes-jax-celeba-kaggle.ipynb
raes-jax-celeba-kaggle-tpuv5e8-ditdh-s.ipynb
raes-jax-celeba-kaggle-tpuv5e8-ditdh-b.ipynb
raes-jax-celeba-kaggle-tpuv5e8-ditdh-b-resume.ipynb

```

2.2. Stage 1: Representation Autoencoder

Thành phần gốc của Stage 1 nằm trong `src/stage1/rae.py`. Lớp RAE kết hợp:

- encoder ở `src/stage1/encoders/`,
- decoder ở `src/stage1/decoders/`,
- latent normalization qua `normalization_stat_path`,
- latent noising qua `noise_tau`.

Hành vi chính:

- `encode(x)` resize đầu vào về đúng độ phân giải của encoder, chuẩn hóa theo image processor, chạy encoder, reshape latent về dạng 2D nếu cần, rồi áp normalization;
- `decode(z)` đảo normalization, đổi latent về dạng sequence nếu cần, rồi giải mã thành ảnh RGB bằng decoder ViT.

Ở đường JAX, `src_jax/stage1_runtime.py` không tự viết lại toàn bộ RAE trong repo này. Nó gọi backend NNX, nhưng vẫn dùng đúng các giá trị cấu hình trong block `stage_1`.

2.3. Stage 2: DiT trong không gian latent

Implementation PyTorch/XLA chính nằm trong `src/stage2/models/DDT.py`. Mô hình xuất hiện nhiều nhất trong repo này là `DiTwDDTHead`.

Các đặc điểm quan trọng:

- đầu vào là latent thay vì pixel;
- embedding thời gian bằng Gaussian Fourier features;
- class conditioning bằng `LabelEmbedder`;
- tùy chọn ROPE, RMSNorm, SwiGLU, qk-norm;
- hỗ trợ classifier-free guidance và autoguidance khi sampling.

Đường JAX ánh xạ `stage_2.target` sang backbone tương ứng của backend NNX:

- `DiTwDDTHead` → `lightning_ddt`,
- `LightningDiT` → `lightning_dit`,
- các target kiểu DiT khác → `dit`.

2.4. Transport objective

Phần này nằm trong `src/stage2/transport/transport.py`. Đây là lớp trung gian giữa latent diffusion model và train loop.

Nhiệm vụ của transport:

- lấy mẫu thời gian t ;
- xây dựng đường nối giữa noise và dữ liệu thật;
- tính target phù hợp với loại output của model;
- trả về drift function để phục vụ ODE hoặc SDE sampler.

Ở đường JAX, adapter không giữ lại implementation transport gốc này. Nó ánh xạ các ý nghĩa tương đương sang interface của backend NNX, chủ yếu là SiT với sampling kiểu Euler.

2.5. Lớp adapter JAX

File	Vai trò
<code>src_jax/vendor.py</code>	Bootstrap <code>diffuse_nnx</code> vào ■/.cache/rae_jax/diffuse_nnx và pin commit
<code>src_jax/config_adapter.py</code>	Chuyển YAML OmegaConf của repo sang config backend NNX
<code>src_jax/stage2_runtime.py</code>	Train, sampling, load checkpoint PyTorch hoặc Orbax, JAX validation-loss integration, FID glue, wandb bridge
<code>src_jax/stage1_runtime.py</code>	Load encoder Stage 1 JAX, reconstruction một ảnh, reconstruction cả thư mục và tích lũy latent stat
<code>src_jax/build_stage1_stats.py</code>	Export file stat.pt theo định dạng mean / var để dùng lại cho Stage 1
<code>src_jax/build_fid_stats.py</code>	Build fid_ref bằng đúng detector Flax Inception của backend JAX
<code>src_jax/reconstruct_folder.py</code>	Export reconstruction cho cả thư mục ảnh theo pipeline JAX
<code>src_jax/hf_utils.py</code>	Upload file hoặc thư mục lên Hugging Face

2.6. Hai mô hình thực thi

2.6.1. TorchXLA

Các entrypoint distributed trong `src/` dùng `xmp.spawn(...)` và mỗi TPU core chạy một process riêng. Các primitive quan trọng:

- `DistributedSampler`,
- `ParallelLoader`,
- `xm.optimizer_step(...)`,
- `xm.rendezvous(...)` và `xm.mesh_reduce(...)`.

2.6.2. JAX / NNX

Đường src_jax/ không tự quản lý toàn bộ graph, checkpoint và sampler ở mức thấp. Nó dựa vào backend NNX để:

- tạo model, optimizer, sampler và EMA,
- quản lý checkpoint Orbax,
- chạy sampling và FID trong định dạng tensor NHWC của JAX,
- mở rộng sang nhiều process JAX nếu môi trường đã cấu hình phù hợp.

Repo cũng vá backend này để EMA khởi tạo từ bản copy của model hiện thời thay vì một cây tham số toàn số 0. Nhờ vậy ema_network_samples và online FID không còn bắt đầu từ một EMA cold-start sai ngay từ step đầu.

2.7. Checkpoint và tương thích trọng số

Một điểm quan trọng của nhánh JAX là vẫn tận dụng được checkpoint cũ:

- nếu stage_2.ckpt là file PyTorch .pt, adapter sẽ port state dict sang NNX để inference hoặc khởi tạo train;
- nếu stage_2.ckpt là thư mục checkpoint Orbax, adapter sẽ restore trực tiếp run JAX trước đó;
- decoder Stage 1 ở đường JAX vẫn dùng được checkpoint decoder PyTorch.

3. Workflow thực chiến

3.1. Cài đặt môi trường

Repo hiện có hai cụm phụ thuộc chính.

3.1.1. Đường XLA

```
conda create -n rae python=3.10 -y
conda activate rae
pip install uv
uv pip install torch~=2.5.0 torch_xla[tpu]~=2.5.0 torchvision==0.20.1 -f https://
storage.googleapis.com/libtpu-releases/index.html
uv pip install timm==0.9.16 accelerate==0.23.0 torchdiffeq==0.2.5 wandb scipy torch-
fidelity
uv pip install "numpy<2" "transformers==4.57.1" einops
```

3.1.2. Phần bổ sung cho JAX / NNX

```
uv pip install "jax[cuda12]==0.5.1" flax==0.10.4 optax==0.2.4 orbax-checkpoint==0.11.16
uv pip install ml-collections clu absl-py etils huggingface_hub
```

Lần chạy JAX đầu tiên sẽ tự bootstrap backend diffuse_nnx vào thư mục `./.cache/rae_jax/diffuse_nnx`.

Các notebook JAX trên Kaggle không còn lặp lại từng lệnh `uv pip install` này; chúng đặt `UV_PROJECT_ENVIRONMENT`:

`UV_CACHE_DIR=/tmp/uv-cache`, rồi chạy `uv sync -q` theo `pyproject.toml` của repo trước các cell phụ thuộc package. Repo này tự vá backend diffuse_nnx để import các model Dinov2 từ subpackage

của transformers, nên dùng transformers==4.57.1 cho đường này. Patch này cũng chuyển google-cloud-storage sang import lười, nên đường Stage 1 với RAE/DINO không cần cài package đó trừ khi bạn thực sự dùng các thành phần backend có tải asset từ GCS. Patch bootstrap này cũng sửa khởi tạo EMA của backend để EMA bắt đầu từ bản copy của model hiện thời thay vì cây tham số toàn số 0. Nếu bạn resume một checkpoint Orbax cũ được tạo trước khi có fix này, checkpoint đó vẫn mang EMA đã lưu sẵn trước đó. Adapter cũng tự suy ra downsample_factor và latent_channels từ misc.latent_size, nên bước preview sample và FID của backend vẫn chạy ở latent resolution thay vì lỗi cấp phát noise theo image resolution.

3.2. Chuẩn bị model và dữ liệu

3.2.1. Model

```
hf download nyu-visionx/RAE-collections --local-dir models
```

3.2.2. Dữ liệu

Hầu hết các script dùng dữ liệu dạng ImageFolder. Ví dụ:

```
dataset_root/  
  class_a/  
    0001.png  
  class_b/  
    0002.png
```

3.3. Kiểm tra Stage 1 bằng reconstruction

3.3.1. Đường XLA / PyTorch

```
python src/stage1_sample.py \  
  --config <config> \  
  --image assets/pixabay_cat.png \  
  --output recon.png
```

3.3.2. Đường JAX

```
python3 src_jax/stage1_sample.py \  
  --config <config> \  
  --image assets/pixabay_cat.png \  
  --output recon_jax.png
```

Lệnh này phù hợp để xác nhận:

- checkpoint decoder Stage 1 có load được hay không,
- latent shape có đúng hay không,
- preprocessing của encoder có khớp hay không.

3.3.3. Tính latent stat cho Stage 1 trên đường JAX

Với dataset mới như CelebA, nên tạo một file bootstrap identity stat trước (mean = 0, var = 1), rồi chạy:

```
python3 src_jax/build_stage1_stats.py \
  --config <stage1_config> \
  --input <train_imagefolder> \
  --output <stage1_stat.pt> \
  --batch-size 16 \
  --set stage_1.params.normalization_stat_path=<bootstrap_identity_stat.pt>
```

File stage1_stat.pt tạo ra vẫn cùng định dạng với repo gốc, nên dùng lại được cho cả đường src/ lẫn src_jax/. Các lệnh Stage 1 thuần ở JAX có thể chạy với YAML chỉ khai báo stage_1; chúng không bắt buộc có stage_2.target.

3.3.4. Reconstruction cả thư mục trên đường JAX

```
python3 src_jax/reconstruct_folder.py \
  --config <stage1_config> \
  --input <val_imagefolder> \
  --output-dir recon_jax_dir \
  --batch-size 8
```

Lệnh này hữu ích khi muốn export reconstruction set trước khi build FID reference hoặc khi cần so sánh decoder Stage 1 giữa các checkpoint.

3.4. Huấn luyện Stage 2 trên TPU bằng TorchXLA

```
python src/train.py \
  --config configs/stage2/training/ImageNet256/DiTDH-XL_DINOv2-B.yaml \
  --data-path <imagenet_train_split> \
  --results-dir results \
  --image-size 256 \
  --precision bf16
```

Trong mỗi optimizer step, train loop thực hiện:

1. center crop và đưa ảnh thành tensor;
2. mã hóa ảnh bằng RAE;
3. tính transport loss trong latent space;
4. step optimizer và scheduler trên TPU;
5. update EMA;
6. chạy logging, checkpointing, preview sample, validation và FID theo cadence.

3.5. Huấn luyện Stage 2 bằng JAX / NNX

```
python3 src_jax/train.py \
  --config configs/stage2/training/ImageNet256/DiTDH-XL_DINOv2-B.yaml \
  --data-path <imagenet_train_root> \
  --results-dir results_jax \
```

```
--precision bf16 \
--wandb
```

Trên Kaggle TPU, nên thêm `-set training.num_workers=1` để backend PyTorch loader vẫn tương thích với `persistent_workers=True` mà không `fork()` cả một pool worker lớn sau khi JAX đã khởi tạo runtime đa luồng. Adapter cũng tự tắt backend TensorBoard summary writer trên Kaggle và giữ metric ở stdout cùng wandb.

Điểm quan trọng:

- vẫn dùng cùng file YAML của repo;
- hỗ trợ `-set key=value` để override nhanh từ CLI;
- nếu `stage_2.ckpt` là file PyTorch .pt, adapter sẽ port trọng số sang NNX để khởi tạo;
- nếu `stage_2.ckpt` là thư mục Orbax, adapter sẽ restore run JAX trước đó.

3.6. Wandb logging

Biến môi trường khuyến nghị:

```
export ENTITY=<wandb_entity>
export PROJECT=<wandb_project>
export WANDB_KEY=<wandb_api_key>
```

Đường JAX cũng chấp nhận các tên `WANDB_ENTITY` và `WANDB_API_KEY`. Adapter sẽ bridge các tên legacy ở trên nếu chúng đã được export sẵn.

3.7. FID trong train loop

Đường XLA hỗ trợ online FID trong `src/train.py`. Ví dụ:

```
eval:
  fid_ref: /path/to/reference_stats.npz
  fid_every: 25000
  fid_num_samples: 4096
  fid_per_proc_batch_size: 4
  fid_batch_size: 128
  fid_device: cpu
  fid_num_threads: 96
```

Đường JAX giờ cũng dùng block `eval` để chạy validation loss trên held-out ImageFolder, log `eval/ema_loss` mặc định và thêm `eval/model_loss` nếu bật `eval_model`. Với online FID, nên xây `fid_ref` bằng detector backend-native qua:

```
python3 src_jax/build_fid_stats.py \
  --input /path/to/reference_images \
  --output /path/to/reference_stats.pkl \
  --batch-size 64 \
  --num-workers 8
```

Trên đường JAX, metric FID-4K (`cfg=...`) mặc định vẫn chằm EMA. Nếu bật `fid_eval_model`, adapter sẽ log thêm metric riêng FID-4K/model (`cfg=...`) cho online model để bạn đối chiếu trực tiếp với panel `network_samples`.

3.8. Sampling Stage 2

3.8.1. JAX một lệnh

```
python3 src_jax/sample.py \  
  --config configs/stage2/sampling/ImageNet256/DiTDHXL-DINOv2-B_AG.yaml \  
  --class-labels 207,360 \  
  --output sample_jax.png
```

3.8.2. JAX distributed

```
python3 src_jax/sample_ddp.py \  
  --config configs/stage2/sampling/ImageNet256/DiTDHXL-DINOv2-B.yaml \  
  --sample-dir samples_jax \  
  --num-samples 50000 \  
  --label-sampling equal \  
  --fid-ref /path/to/reference_stats.npz
```

3.9. Đẩy artifact lên Hugging Face

3.9.1. Lệnh độc lập

```
python3 src_jax/push_hf.py \  
  --path results_jax/<run_name> \  
  --repo-id <hf_user_or_org>/<repo_name>
```

3.9.2. Tích hợp ngay trong train

```
python3 src_jax/train.py \  
  --config <config> \  
  --data-path <train_root> \  
  --hf-repo-id <hf_user_or_org>/<repo_name>
```

3.10. Notebook Kaggle cho CelebA

Repo hiện có notebook `raes-jax-celeba-kaggle.ipynb` để bám đúng flow Kaggle:

- clone repo và checkout branch `jax`;
- đặt `UV_PROJECT_ENVIRONMENT=/tmp/.venv` và `UV_CACHE_DIR=/tmp/uv-cache`;
- chạy `uv sync -q` từ root của repo;
- chạy các bước phụ thuộc package qua `uv run`;
- chuyển CelebA thành ImageFolder 256x256;
- tạo bootstrap identity stat, build latent stat cho Stage 1;
- export reconstruction validation set, build `fid_ref`;

- ghi sẵn config CelebA cho `src_jax/train.py`.

Nếu chạy trên Kaggle TPU v5e-8, dùng notebook `raes-jax-celeba-kaggle-tpuv5e8-ditdh-s.ipynb`. Bản này cố định biến thể CelebA Stage 2 là DiTDH-S, sync dependency của repo vào `/tmp/.venv`, tự xóa cờ `executable-stack` mà Kaggle có thể chặn trên `jaxlib`, chạy bước xác nhận TPU trong một tiến trình Python mới, giữ Stage 1 và Stage 2 ở TPU, đồng thời build `fid_ref` bằng đúng detector backend dùng cho online FID, và giữ cadence checkpoint mặc định ở mốc 210000 step.

Nếu muốn giữ nguyên flow đó nhưng đổi Stage 2 sang biến thể DiTDH-B, dùng notebook `raes-jax-celeba-kaggle-tpuv5e8-ditdh-b.ipynb`. Notebook này ghi config CelebA thành `CelebA256_DiTDH-B_DINOv2-B_jax-tpuv5e8.yaml`, đổi `encoder-side_hidden_size` sang 768, đổi `num_heads` sang 12, đặt tên `run/project` mặc định theo biến thể DiTDH-B, và giữ cùng cadence checkpoint 210000 step.

Nếu đã có thư mục `run` Orbx của DiTDH-B và cần train tiếp, dùng notebook `raes-jax-celeba-kaggle-tpuv5e8-ditdh-b-resume-only.ipynb`. Notebook này đã được rút xuống thành bản `resume-only` cho trường hợp bắt đầu từ output archive của notebook cũ: cell đầu chạy lệnh `unzip -o /kaggle/input/notebooks/kieuhongquan/rae-jax/_output_.zip -d /kaggle/working`, sau đó mới kiểm tra repo đã có sẵn, chạy `uv sync`, fix `jaxlib`, lấy secret wandb, kiểm tra path, rồi tự tìm thư mục `CelebA256_DiTDH-B_DINOv2-B_jax-tpuv5e8-*` mới nhất bên dưới `/kaggle/working/results_jax-tpu/`, rồi mới tìm thư mục `checkpoint_<step>/` mới nhất trong `workdir` đó trước khi truyền `-workdir` vào `src_jax/train.py`. Runtime tiếp tục restore `latest_step()` từ checkpoint mới nhất, nên notebook này không còn hardcoded cả thư mục `run` có timestamp lẫn `checkpoint_100000`.

4. Cấu hình và ánh xạ sang JAX

4.1. Các block config chính

Tất cả entrypoint quan trọng đều dựa trên YAML của repo. Các block top-level:

- `stage_1`,
- `stage_2`,
- `transport`,
- `sampler`,
- `guidance`,
- `misc`,
- `training`,
- `eval`.

4.2. Ma trận script và block config

Block	<code>src_jax/train.py</code>	<code>src_jax/sample.py</code>	<code>src_jax/sample_guid.py</code>	<code>stage1_sample.py</code>
<code>stage_1</code>	yes	yes	yes	yes
<code>stage_2</code>	yes	yes	yes	no
<code>transport</code>	yes	yes	yes	no
<code>sampler</code>	yes	yes	yes	no
<code>guidance</code>	yes	yes	yes	no

Block	src_jax/train.py	src_jax/sample.py	src_jax/sample.py	src_jax/sample.py
misc	yes	yes	yes	no
training	yes	no	no	no
eval	yes	no	no	no

4.3. Block stage_1

Adapter JAX không tạo schema mới cho Stage 1. Nó đọc trực tiếp:

- `encoder_config_path` hoặc `encoder_params.dinov2_path`,
- `pretrained_decoder_path`,
- `normalization_stat_path`,
- `encoder_input_size`.

Các giá trị này được chuyển sang encoder RAE của backend NNX để phục vụ reconstruction và decode latent khi sampling Stage 2.

Nếu cần tính stat riêng cho dataset mới, có thể dùng:

```
python3 src_jax/build_stage1_stats.py \
  --config <stage1_config> \
  --input <train_imagefolder> \
  --output <stage1_stat.pt> \
  --set stage_1.params.normalization_stat_path=<bootstrap_identity_stat.pt>
```

Trong đó file bootstrap identity stat chỉ cần chứa `mean = 0` và `var = 1`. Mục tiêu là để pass tính stat đầu tiên không bị chuẩn hóa theo dataset khác, nhưng vẫn thỏa contract load stat của backend NNX.

4.4. Block stage_2

Một số key quan trọng:

- `target`: chỉ dùng để suy ra backbone NNX tương ứng;
- `ckpt`: có thể là file PyTorch `.pt` hoặc thư mục Orbx;
- `input_size`, `patch_size`, `in_channels`;
- `hidden_size`, `depth`, `num_heads`;
- các toggle như `use_rope`, `use_rmsnorm`, `use_swiglu`, `wo_shift`.

4.5. Block guidance

Hai mode chính:

- `cfg`: adapter dùng chính model làm conditional và unconditional pass, với nhãn null mặc định bằng `num_classes`;
- `autoguidance`: adapter load thêm `guidance.guidance_model` làm guide network.

4.6. Block training

Một số key được ánh xạ trực tiếp:

```
training:
  global_seed: 0
  epochs: 1400
  global_batch_size: 1024
  ema_decay: 0.9995
  num_workers: 4
  log_every: 100
  ckpt_every: 5000
  sample_every: 10000
  base_lr: 0.0002
  final_lr: 0.00002
  beta: [0.9, 0.95]
  wd: 0.0
  schedule_type: linear
```

Lưu ý:

- nếu config chỉ cho epochs, adapter sẽ suy ra total_steps từ num_train_samples;
- optimizer mặc định vẫn là AdamW;
- scheduler được chuẩn hóa về các mode đơn giản như constant, linear, cosine.

4.7. Block eval

Đường JAX giờ dùng block eval cho cả validation loss lẫn online FID. Các key data_path, eval_every, batch_size, num_workers, max_batches, và eval_model sẽ điều khiển held-out validation loop trong src_jax/train.py. Với fid_ref, nên ưu tiên file .pkl/.pickle được build bởi src_jax/build_fid_stats.py; nếu đưa file .npz cũ vào, adapter vẫn tự chuyển nó sang định dạng pickle mà backend NNX hiểu được. Trên đường JAX, metric FID-4K (cfg=...) mặc định chấm EMA; nếu bật fid_eval_model, adapter sẽ log thêm FID-4K/model (cfg=...) cho online model mà không thay metric EMA mặc định.

4.8. Override từ CLI

Các entrypoint JAX cho phép override nhanh bằng:

```
python3 src_jax/train.py \
  --config <config> \
  --set training.global_batch_size=256 \
  --set guidance.scale=1.5
```

Mục tiêu là giữ đúng một schema YAML, nhưng vẫn cho phép chỉnh nhanh như CLI.

5. Vận hành, artifact và FID

5.1. Sampling Stage 2 trên đường JAX

5.1.1. Sampling nhanh

```
python3 src_jax/sample.py \
  --config <sample_config> \
  --seed 42 \
  --class-labels 207,360 \
  --output sample_jax.png
```

5.1.2. Sampling phân tán

```
python3 src_jax/sample_ddp.py \
  --config <sample_config> \
  --sample-dir samples_jax \
  --num-samples 50000 \
  --per-proc-batch-size 4 \
  --label-sampling equal \
  --fid-ref /path/to/reference_stats.npz
```

Artifact đầu ra:

- các file PNG theo index;
- các shard .npz theo rank nếu bật `-save-npz`;
- giá trị FID in ra terminal nếu cung cấp `-fid-ref`.

5.2. Build reference statistics cho FID

```
python src/build_fid_stats.py \
  --input /path/to/reference_images \
  --output /path/to/reference_stats.npz \
  --device cpu \
  --batch-size 64 \
  --num-workers 32 \
  --num-threads 96
```

Đây là đường torch-fidelity chung cho nhánh XLA/PyTorch. Nếu cần `fid_ref` cho online FID ở JAX, nên build bằng detector backend-native:

```
python3 src_jax/build_fid_stats.py \
  --input /path/to/reference_images \
  --output /path/to/reference_stats.pkl \
  --batch-size 64 \
  --num-workers 8
```

5.3. Artifact của Stage 2 training

5.3.1. Đường XLA

Một experiment trong `results/` thường có:

- `log.txt`,
- `checkpoints/<step>.pt`,
- `fid_eval/step_<step>/...` nếu bật online FID.

5.3.2. Đường JAX

Một run trong `results_jax/` thường có:

- `jax_adapter_config.json`,
- thư mục checkpoint Orbx do backend quản lý,
- media và scalar trên wandb nếu bật `-wandb`,
- toàn bộ workdir có thể được đẩy lên Hugging Face nếu truyền `-hf-repo-id`.

5.4. Đẩy model lên Hugging Face

```
python3 src_jax/push_hf.py \
  --path results_jax/<run_name> \
  --repo-id <hf_user_or_org>/<repo_name>
```

Hoặc gắn thẳng vào lệnh train:

```
python3 src_jax/train.py \
  --config <config> \
  --data-path <train_root> \
  --hf-repo-id <hf_user_or_org>/<repo_name>
```

5.5. Các lưu ý vận hành quan trọng

- Đường JAX cố ý giữ nguyên schema YAML của repo để giảm chi phí bảo trì.
- `stage_2.ckpt` trên đường JAX có thể là PyTorch hoặc Orbx, nhưng cách load sẽ khác nhau.
- Đường JAX giờ cũng có validation loss định kỳ qua block `eval`, ngoài online FID.
- FID trên đường JAX nên dùng reference stats build bởi `src_jax/build_fid_stats.py` để cùng detector với backend; nếu cần, adapter vẫn chuyển `.npz` cũ sang pickle nội bộ.
- Online FID ở JAX mặc định chấm EMA. Nếu cần đổi chiều với model hiện thời, bật `eval.fid_eval_model=true` để log thêm metric FID-4K/model (`cfg=...`) bên cạnh series EMA mặc định.
- Nếu chỉ cần inference Stage 1 ở JAX, dùng `src_jax/stage1_sample.py`.
- Nếu cần stat Stage 1 hoặc reconstruction cả thư mục ở JAX, dùng `src_jax/build_stage1_stats.py` và `src_jax/reconstruct_folder.py`. Các lệnh này có thể dùng YAML chỉ có `stage_1`, không cần `stage_2.target`.
- Nếu chạy trên Kaggle với CelebA, bắt đầu từ notebook `raes-jax-celeba-kaggle.ipynb` để giữ đúng flow clone repo, đặt `UV_PROJECT_ENVIRONMENT=/tmp/.venv` và `UV_CACHE_DIR=/tmp/uv-cache`, chạy `uv sync -q`, rồi chạy các bước phụ thuộc package qua `uv run`.
- Nếu phần cứng là Kaggle TPU v5e-8, dùng notebook `raes-jax-celeba-kaggle-tpuv5e8-ditdh-s.ipynb`; bản này cố định biến thể Stage 2 là DiTDH-S, chuyển FID và build reference stats sang detector backend-native của JAX, đồng thời cũng sync dependency của repo vào `/tmp/.venv` trước các bước `uv run`, tự xóa cờ `executable-stack` mà Kaggle có thể chặn trên `jaxlib`, rồi kiểm tra `jax/TPU` bằng tiến trình Python mới. Notebook này cũng đã bỏ override chuẩn đoán `ema_decay=0.99` và giữ mốc checkpoint mặc định ở 210000 step, nên mặc định quay lại EMA chuẩn của config.

- Nếu cần cùng flow Kaggle TPU đó nhưng muốn train biến thể DiTDH-B, dùng notebook `raes-jax-celeba-kaggle-`. Bản này giữ toàn bộ fix Kaggle/JAX hiện có, chỉ đổi phần Stage 2 sang config DiTDH-B, và dùng cùng cadence checkpoint 210000 step.
- Nếu đã có sẵn một run Orbx của DiTDH-B và cần train tiếp từ checkpoint hiện có, dùng notebook `raes-jax-celeba-kaggle-tpuv5e8-ditdh-b-resume.ipynb`. Notebook này là bản resume-only tối giản cho trường hợp bắt đầu từ output archive của notebook cũ: cell đầu chạy lệnh `unzip -o /kaggle/input/notebooks/kieuhongquan/rae-jax/_output_.zip -d /kaggle/working`, sau đó chỉ kiểm tra repo đã có sẵn, chạy `uv sync`, lấy secret wandb, kiểm tra path, rồi tự tìm thư mục run `CelebA256_DiTDH-B_DINOv2-B_jax-tpuv5e8-*` mới nhất bên dưới `/kaggle/working/results_jax_tpu/` và thư mục `checkpoint_<step>/` mới nhất trong workdir đó trước khi truyền `-workdir` vào `src_jax/train.py`. Runtime cũng tiếp tục restore bằng `latest_step()`, nên notebook này không còn hardcode `checkpoint_100000`.
- Nếu cần huấn luyện Stage 1 kiểu GAN đầy đủ, hiện vẫn phải xem đây là phần chưa được JAX hóa trong branch này.

5.6. Checklist thực tế trước khi chạy dài

1. Xác nhận `stage_1` và `stage_2` khớp latent shape.
2. Xác nhận dữ liệu train và val đúng dạng `ImageFolder`.
3. Với dataset mới, build lại `stage1_stat.pt` thay vì tái dùng stat của ImageNet nếu muốn latent normalization khớp dữ liệu hơn.
4. Build `fid_ref` trước nếu muốn FID ổn định.
5. Export đủ biến wandb trước khi bật `-wandb`.
6. Nếu muốn upload lên Hugging Face, xác nhận token nằm trong biến môi trường được chỉ định bởi `-hf-token-env`.
7. Với JAX sampling số lượng lớn, chọn `-per-proc-batch-size` đủ an toàn theo bộ nhớ thiết bị.