

第 08 讲：现代训练并行栈

CS336 Spring 2026 public videos and official course materials

目录

1 本章导读	4
1.1 本章知识路线	4
1.2 结构图	4
2 本章主线	4
2.1 本章要解决的核心问题	4
2.2 从机制到资源账本	5
2.3 从课堂讲解到可复现实验	5
3 术语、符号与问题边界	6
3.1 关键词	6
4 从机制到现代 recipe	6
4.1 为什么要讨论从机制到现代 recipe	6
4.2 从机制到现代 recipe 的机制	7
4.3 从机制到现代 recipe 的数学表达	7
4.4 从从机制到现代 recipe 到程序	7
4.5 边界条件与常见误解	7
4.6 与本章其他概念的关系	7
4.7 怎样检验从机制到现代 recipe	8
4.8 常见混淆：从机制到现代 recipe	8
4.9 从机制到现代 recipe 的小结	8
5 通信拓扑与 collectives	8
5.1 为什么要讨论通信拓扑与 collectives	8
5.2 通信拓扑与 collectives 的机制	9
5.3 通信拓扑与 collectives 的数学表达	9
5.4 从通信拓扑与 collectives 到程序	9
5.5 边界条件与常见误解	9

5.6	与本章其他概念的关系	10
5.7	怎样检验通信拓扑与 collectives	10
5.8	常见混淆：通信拓扑与 collectives	10
5.9	通信拓扑与 collectives 的小结	10
6	MoE 与长上下文下的并行特殊问题	10
6.1	为什么要讨论 MoE 与长上下文下的并行特殊问题	11
6.2	MoE 与长上下文下的并行特殊问题的机制	11
6.3	MoE 与长上下文下的并行特殊问题的形式化表示	11
6.4	从 MoE 与长上下文下的并行特殊问题到程序	11
6.5	边界条件与常见误解	11
6.6	与本章其他概念的关系	12
6.7	怎样检验 MoE 与长上下文下的并行特殊问题	12
6.8	常见混淆：MoE 与长上下文下的并行特殊问题	12
6.9	MoE 与长上下文下的并行特殊问题的小结	12
7	综合讨论：从局部机制到完整系统	13
7.1	从机制到现代 recipe 在系统中的位置	13
7.2	通信拓扑与 collectives 在系统中的位置	13
7.3	MoE 与长上下文下的并行特殊问题在系统中的位置	13
7.4	把本章知识用于读论文和复现实验	14
8	例题：把概念变成可计算检查	14
8.1	FSDP 为什么省显存但增加通信	14
9	实验设计：从小例子到可复现结论	14
9.1	最小输入	14
9.2	资源账本	15
9.3	单变量消融	15
9.4	失败条件	15
9.5	记录与报告	15
9.6	从小实验到大结论	15
10	课程资料与回看路径	15
10.1	视频回看路径	15
10.2	课程资料阅读路径	16
11	实践说明、历史位置与风险	16

12 复习要点	17
12.1 综合自测	17
13 总结与延伸	18
13.1 本章小结	18
13.2 延伸解释	18
13.3 练习	18

1 本章导读

本章讨论 **现代训练并行栈**。CS336 的第一层目标不是把现成大模型当作黑箱使用，而是把 language model 从输入文本、训练目标、模型结构、数据、系统和评估这些部件重新拆开。只有拆开之后，读者才能判断一个设计选择究竟改变了什么。设想你要训练一个模型，其参数、optimizer state 和 activation 都超过单机容量。现代训练 recipe 会组合 FSDP/ZeRO、tensor parallel、pipeline parallel、expert parallel 和 checkpointing；本章把它们放入同一张显存-通信账本。本章对应 CS336 Spring 2026 第 08 个公开视频，并结合课程页提供的可解析资料。视频和课程页给出事实边界；正文把这些材料改写为可自学的教材章节。阅读本章时，先理解问题为什么存在，再看定义、公式和实现形态，随后通过例题和练习检查自己是否能独立复现这条 reasoning chain。

Lecture 8

PARALLELISM BASICS

CS336

Tatsu H



图 1: 第 08 讲的课程图像锚点。

1.1 本章知识路线

- 本章首先说明现代训练并行栈为什么是 language modeling pipeline 中不可跳过的一环。
- 其次定义本章反复使用的术语，并说明这些术语对应的计算对象或系统对象。
- 随后用公式和伪代码表达主要机制，让概念能够落到可计算的变量上。
- 最后给出例题、风险讨论和练习，便于读者检查自己是否真正掌握了机制。

1.2 结构图

下面的图用于帮助读者定位本章的核心结构。先看概念之间的依赖，再回到正文中的公式、伪代码和例题。

2 本章主线

本章可以沿着三条线索阅读：课程为什么把这个主题放在这里，它改变了哪些变量，以及怎样用小实验检查这些变量。

2.1 本章要解决的核心问题

本讲把并行机制提升到现代大模型训练 recipe。真实训练通常组合 ZeRO/FSDP、tensor parallel、pipeline parallel、expert parallel 和 activation checkpointing。这一点对应的学习动作是：找出对象，写出变量，说明

Outline and goals

- Understand the systems complexities of training huge models
- Different parallelization paradigms and why people use multiple at once
- What large scale training runs often look like

图 2: 官方材料图页: 现代训练并行栈的课程页/PDF/script 图像锚点。

Lecture 8

PARALLELISM BASICS

CS336

Tatsu H

图 3: 官方材料图页: 现代训练并行栈的课程页/PDF/script 图像锚点。

变量如何被测量。若输入规模、硬件、数据分布或评估协议改变，结论也必须重新检查。因此，现代训练并行栈不应被读成若干名词的集合，而应被读成一组可检验的机制。

2.2 从机制到资源账本

并行策略的本质是在显存、FLOPs 和通信之间换资源。sharding 降低每卡状态，但增加 all-gather/reduce-scatter; checkpointing 降低 activation memory，但增加 recompute。这一点对应的学习动作是：找出对象，写出变量，说明变量如何被测量。若输入规模、硬件、数据分布或评估协议改变，结论也必须重新检查。因此，现代训练并行栈不应被读成若干名词的集合，而应被读成一组可检验的机制。

2.3 从课堂讲解到可复现实验

训练系统还要考虑拓扑、rank placement、failure recovery、checkpoint format 和不同 parallel dimensions 的组合，而不是只写一个 all-reduce。这一点对应的学习动作是：找出对象，写出变量，说明变量如何被测量。若输入规模、硬件、数据分布或评估协议改变，结论也必须重新检查。因此，现代训练并行栈不应被读成若干

名词的集合，而应被读成一组可检验的机制。

3 术语、符号与问题边界

本章的术语横跨模型、数据和系统。读者需要先知道每个词指向的对象：有些词描述数学目标，有些词描述张量形状，有些词描述硬件瓶颈，还有一些词描述评估协议。术语边界不清，后面的公式和实现就会变成空洞的缩写。

#	术语	阅读要求
1	FSDP (fully sharded data parallel)	说明它如何改变训练样本或 token 分布，并给出一个会改变结论的数据边界条件。
2	ZeRO	给出定义、一个最小例子、一个关联公式或代码位置，以及一个典型失败情形。
3	expert parallelism (专家并行)	给出定义、一个最小例子、一个关联公式或代码位置，以及一个典型失败情形。
4	sequence parallelism (序列并行)	给出定义、一个最小例子、一个关联公式或代码位置，以及一个典型失败情形。
5	activation checkpointing (激活检查点)	说明它在计算图中的位置、输入输出形状，以及改变它会影响的训练或推理成本。

这些术语之间有依赖关系。例如 tokenization 改变 sequence length, sequence length 又改变 attention FLOPs、KV cache 和 evaluation token budget; parallelism 改变显存占用，也改变通信瓶颈和故障恢复方式。

3.1 关键词

下面的关键词在课程材料中反复出现。它们不代替定义，只提示读者本章哪些对象需要在后文持续跟踪。

- parallel, parallelism, zero, memory, stage, tensor, pipeline, communication, gpus, params, activation, param, scaling, data

4 从机制到现代 recipe

现在进入从机制到现代 recipe。它把现代训练并行栈中的一部分问题推进到可操作层面：哪些对象要被定义，哪些变量要被测量，哪些限制会改变结论。

4.1 为什么要讨论从机制到现代 recipe

视频延续 parallelism 主题，但更强调现代大模型训练中的细节、trivia 和复杂性。训练大模型通常不是选择一种并行，而是组合数据并行、FSDP/ZeRO、tensor parallel、pipeline parallel 和 expert parallel。并行 recipe 的正确性包括数值等价、随机性控制、checkpoint 恢复和故障处理。从机制到现代 recipe 的作用是把现代训练并行栈中的一个抽象问题变成可计算对象：哪些变量进入公式，哪些状态进入代码，哪些条件会让结果失效。

4.2 从机制到现代 recipe 的机制

视频延续 parallelism 主题，但更强调现代大模型训练中的细节、trivia 和复杂性。这句话把讨论落在硬件和系统状态上。读者需要知道哪些量可直接观察，哪些量只能通过日志、profile 或评估协议间接推断。训练大模型通常不是选择一种并行，而是组合数据并行、FSDP/ZeRO、tensor parallel、pipeline parallel 和 expert parallel。因而同一个方法在不同规模下可能改变不同的变量，尤其是吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率。比较方法时，必须同时给出问题规模和实验条件。并行 recipe 的正确性包括数值等价、随机性控制、checkpoint 恢复和故障处理。这使本节具有可检验性：一个结论若不能在公式、伪代码、profile trace、benchmark 或 ablation 中表现出来，就仍然只是直觉。因此，从机制到现代 recipe 应当被理解为可以实现和测试的机制，而不是一个章节标题。CS336 反复强调 from scratch，正是因为只有能被复现的机制，才可能被稳定改进。

4.3 从机制到现代 recipe 的数学表达

$$\text{memory per GPU} \approx \frac{\text{parameters} + \text{gradients} + \text{optimizer states}}{\text{shard count}} + \text{activations}$$

符号说明：shard count 表示状态被切到多少设备；activations 是否能切分取决于并行策略和 checkpointing。这个关系式应被读成从机制到现代 recipe 的资源账本。它不承诺精确预测每次运行时间，而是帮助判断主要成本来自计算、内存访问、通信还是调度。例如，validation loss 常被用作模型质量的 proxy，tokens/s 用作吞吐 proxy，Jaccard 或 MinHash 用作近重复 proxy，reward model score 用作偏好 proxy。proxy 不是目标本身；它只在评估协议清楚时才可用。

4.4 从从机制到现代 recipe 到程序

把从机制到现代 recipe 写成程序时，最重要的是暴露状态变化和数据移动。下面的伪代码保留执行顺序，省略框架样板。

```
for layer in model:
    all_gather_shard(layer.params)
    y = layer(x)
    free_full_params(layer)
reduce_scatter_gradients()
```

这段伪代码的读法，是找出从机制到现代 recipe 改变了哪些状态，以及这些状态如何对应到吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率。如果某个状态没有被记录，后续实验就很难解释异常结果。

4.5 边界条件与常见误解

- FSDP 减显存但增加 all-gather/reduce-scatter 通信。
- checkpointing 降 activation memory，但增加 recomputation FLOPs。
- 不要把小实验中的局部结论自动外推到 frontier-scale；scale、数据分布和硬件拓扑都会改变结论。
- 不要把 benchmark 或 profile 的单个数字当作机制解释；必须同时记录实验设置、输入形状、版本和评估口径。

4.6 与本章其他概念的关系

从机制到现代 recipe 与本章其他部分的关系是互补的：术语表给出对象名称，公式给出最小数学结构，伪代码给出执行顺序，例题则把这些内容压缩成一个可检查的计算。对这一类主题，最常见的误解是只列方法名。

更有用的做法是比较每个方法改变的成本项、依赖的假设和可能的失败模式。

4.7 怎样检验从机制到现代 recipe

检验从机制到现代 recipe 时, 先把抽象说法落到硬件和系统状态上。与 FSDP、ZeRO、shard、checkpointing、all-gather 相关的对象必须能被构造、打印、计数或评分; 否则实验只能得到描述性观察, 不能得到可复现结论。一个合适的小实验应当保留本节机制, 同时让吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率中至少一个量发生可解释变化。输入规模不必逼真; 关键是读者能手算或打印关键中间量, 并说明哪个变量触发了结果变化。随后把公式说明转成可记录的数量关系。符号说明: shard count 表示状态被切到多少设备; activations 是否能切分取决于并行策略和 checkpointing。如果数量只能间接观测, 就必须说明使用了什么 proxy; 如果使用 benchmark 或 reward, 也要说明协议和随机性。对照实验只应改变一个主要因素, 例如 batch size、sequence length、vocabulary size、attention heads、filter threshold、learning rate、decoding 参数或 verifier。多个因素同时变化时, 实验最多说明系统表现不同, 不能说明是哪一个机制在起作用。最后要主动寻找失败条件。教材中的成功路径容易记住, 但工程中真正决定方法边界的是失败案例。本节至少要记住这些限制: FSDP 减显存但增加 all-gather/reduce-scatter 通信; checkpointing 降 activation memory, 但增加 recomputation FLOPs。复习时可以把这些限制改写成反例测试。实验结论还要放回现代训练并行栈的整体结构中。从机制到现代 recipe 会影响训练目标、数据选择、系统成本或评估解释中的至少一项; 能说清楚这种影响, 才说明读者已经从名词记忆进入机制理解。

4.8 常见混淆: 从机制到现代 recipe

本节容易混淆的关键词包括 FSDP、ZeRO、shard、checkpointing、all-gather。它们在课程材料中可能连续出现, 但层级并不相同: 有的命名对象, 有的描述操作, 有的只是指标或约束。区分这些词时, 可以先问它们是否改变吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率。如果一个词不能对应到变量、状态、代码路径或评估协议, 它在本节中就还没有形成可操作含义。因此, 复习从机制到现代 recipe 时不应只抄关键词, 而应写出至少一个最小例子: 输入是什么, 哪一步使用这个词, 输出或指标怎样变化, 失败条件在哪里出现。

4.9 从机制到现代 recipe 的小结

- 讨论从机制到现代 recipe 时, 应同时报告问题规模、实验设置和主要观测变量, 尤其是吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率。
- 如果一个方法声称降低主要成本, 要追问成本是否转移到了显存、通信、数据质量、训练稳定性或评估复杂度。
- 公式和伪代码提供推理骨架; 结论仍需要 profiler、ablation 或 held-out evaluation 支持。

5 通信拓扑与 collectives

现在进入通信拓扑与 collectives。它把现代训练并行栈中的一部分问题推进到可操作层面: 哪些对象要被定义, 哪些变量要被测量, 哪些限制会改变结论。

5.1 为什么要讨论通信拓扑与 collectives

现代 GPU 集群有 node 内 NVLink/NVSwitch 和 node 间 InfiniBand/RDMA 等不同带宽层级。collective 选择和 rank placement 会直接影响扩展效率。ring、tree、hierarchical all-reduce/all-gather 的选择取决于消息

大小和拓扑。通信拓扑与 collectives 的作用是把现代训练并行栈中的一个抽象问题变成可计算对象：哪些变量进入公式，哪些状态进入代码，哪些条件会让结果失效。

5.2 通信拓扑与 collectives 的机制

现代 GPU 集群有 node 内 NVLink/NVSwitch 和 node 间 InfiniBand/RDMA 等不同带宽层级。这句话把讨论落在硬件和系统状态上。读者需要知道哪些量可直接观察，哪些量只能通过日志、profile 或评估协议间接推断。collective 选择和 rank placement 会直接影响扩展效率。因而同一个方法在不同规模下可能改变不同的变量，尤其是吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率。比较方法时，必须同时给出问题规模和实验条件。ring、tree、hierarchical all-reduce/all-gather 的选择取决于消息大小和拓扑。这使本节具有可检验性：一个结论若不能在公式、伪代码、profile trace、benchmark 或 ablation 中表现出来，就仍然只是直觉。因此，通信拓扑与 collectives 应当被理解为可以实现和测试的机制，而不是一个章节标题。CS336 反复强调 from scratch，正是因为只有能被复现的机制，才可能被稳定改进。

5.3 通信拓扑与 collectives 的数学表达

$$T_{\text{comm}} \approx \alpha \cdot \text{\#messages} + \beta \cdot \text{\#bytes}$$

符号说明： α 是 latency 项， β 是带宽倒数；小消息受 latency，大消息受 bandwidth。这个关系式应被读成通信拓扑与 collectives 的资源账本。它不承诺精确预测每次运行时间，而是帮助判断主要成本来自计算、内存访问、通信还是调度。例如，validation loss 常被用作模型质量的 proxy，tokens/s 用作吞吐 proxy，Jaccard 或 MinHash 用作近重复 proxy，reward model score 用作偏好 proxy。proxy 不是目标本身；它只在评估协议清楚时才可用。

5.4 从通信拓扑与 collectives 到程序

把通信拓扑与 collectives 写成程序时，最重要的是暴露状态变化和数据移动。下面的伪代码保留执行顺序，省略框架样板。

```
place_tensor_parallel_ranks_within_node()
place_data_parallel_ranks_across_nodes()
benchmark_collectives()
```

这段伪代码的读法，是找出通信拓扑与 collectives 改变了哪些状态，以及这些状态如何对应到吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率。如果某个状态没有被记录，后续实验就很难解释异常结果。

5.5 边界条件与常见误解

- 拓扑错误会让理论上合理的并行策略实际很慢。
- 通信 overlap 需要 runtime 和 kernel schedule 配合，不能只靠公式。
- 不要把小实验中的局部结论自动外推到 frontier-scale；scale、数据分布和硬件拓扑都会改变结论。
- 不要把 benchmark 或 profile 的单个数字当作机制解释；必须同时记录实验设置、输入形状、版本和评估口径。

5.6 与本章其他概念的关系

通信拓扑与 collectives 与本章其他部分的关系是互补的：术语表给出对象名称，公式给出最小数学结构，伪代码给出执行顺序，例题则把这些内容压缩成一个可检查的计算。对这一类主题，最常见的误解是只列方法名。更有用的做法是比较每个方法改变的成本项、依赖的假设和可能的失败模式。

5.7 怎样检验通信拓扑与 collectives

检验通信拓扑与 collectives 时，先把抽象说法落到硬件和系统状态上。与 NVLink、InfiniBand、collective、latency、bandwidth 相关的对象必须能被构造、打印、计数或评分；否则实验只能得到描述性观察，不能得到可复现结论。一个合适的小实验应当保留本节机制，同时让吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率中至少一个量发生可解释变化。输入规模不必逼真；关键是读者能手算或打印关键中间量，并说明哪个变量触发了结果变化。随后把公式说明转成可记录的数量关系。符号说明： α 是 latency 项， β 是带宽倒数；小消息受 latency，大消息受 bandwidth。如果数量只能间接观测，就必须说明使用了什么 proxy；如果使用 benchmark 或 reward，也要说明协议和随机性。对照实验只应改变一个主要因素，例如 batch size、sequence length、vocabulary size、attention heads、filter threshold、learning rate、decoding 参数或 verifier。多个因素同时变化时，实验最多说明系统表现不同，不能说明是哪一个机制在起作用。最后要主动寻找失败条件。教材中的成功路径容易记住，但工程中真正决定方法边界的是失败案例。本节至少要记住这些限制：拓扑错误会让理论上合理的并行策略实际很慢；通信 overlap 需要 runtime 和 kernel schedule 配合，不能只靠公式。复习时可以把这些限制改写成反例测试。实验结论还要放回现代训练并行栈的整体结构中。通信拓扑与 collectives 会影响训练目标、数据选择、系统成本或评估解释中的至少一项；能说清楚这种影响，才说明读者已经从名词记忆进入机制理解。

5.8 常见混淆：通信拓扑与 collectives

本节容易混淆的关键词包括 NVLink、InfiniBand、collective、latency、bandwidth。它们在课程材料中可能连续出现，但层级并不相同：有的命名对象，有的描述操作，有的只是指标或约束。区分这些词时，可以先问它们是否改变吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率。如果一个词不能对应到变量、状态、代码路径或评估协议，它在本节中就还没有形成可操作含义。因此，复习通信拓扑与 collectives 时不应只抄关键词，而应写出至少一个最小例子：输入是什么，哪一步使用这个词，输出或指标怎样变化，失败条件在哪里出现。

5.9 通信拓扑与 collectives 的小结

- 讨论通信拓扑与 collectives 时，应同时报告问题规模、实验设置和主要观测变量，尤其是吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率。
- 如果一个方法声称降低主要成本，要追问成本是否转移到了显存、通信、数据质量、训练稳定性或评估复杂度。
- 公式和伪代码提供推理骨架；结论仍需要 profiler、ablation 或 held-out evaluation 支持。

6 MoE 与长上下文下的并行特殊问题

现在进入 MoE 与长上下文下的并行特殊问题。它把现代训练并行栈中的一部分问题推进到可操作层面：哪些对象要被定义，哪些变量要被测量，哪些限制会改变结论。

6.1 为什么要讨论 MoE 与长上下文下的并行特殊问题

MoE 引入 expert parallelism: token dispatch 和 combine 需要跨设备通信。长上下文引入 sequence/context parallelism: activation 与 attention 的序列维切分变得重要。本讲把并行系统看成 constraints satisfaction: 模型结构、batch、sequence、hardware topology 和 failure tolerance 必须同时满足。MoE 与长上下文下的并行特殊问题的作用是把现代训练并行栈中的一个抽象问题变成可计算对象: 哪些变量进入公式, 哪些状态进入代码, 哪些条件会让结果失效。

6.2 MoE 与长上下文下的并行特殊问题的机制

MoE 引入 expert parallelism: token dispatch 和 combine 需要跨设备通信。这句话把讨论落在硬件和系统状态上。读者需要知道哪些量可直接观察, 哪些量只能通过日志、profile 或评估协议间接推断。长上下文引入 sequence/context parallelism: activation 与 attention 的序列维切分变得重要。因而同一个方法在不同规模下可能改变不同的变量, 尤其是吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率。比较方法时, 必须同时给出问题规模和实验条件。本讲把并行系统看成 constraints satisfaction: 模型结构、batch、sequence、hardware topology 和 failure tolerance 必须同时满足。这使本节具有可检验性: 一个结论若不能在公式、伪代码、profile trace、benchmark 或 ablation 中表现出来, 就仍然只是直觉。因此, MoE 与长上下文下的并行特殊问题应当被理解为可以实现和测试的机制, 而不是一个章节标题。CS336 反复强调 from scratch, 正是因为只有能被复现的机制, 才可能被稳定改进。

6.3 MoE 与长上下文下的并行特殊问题的形式化表示

$$\text{active FLOPs/token} \ll \text{total parameters} \quad \text{in sparse MoE}$$

符号说明: MoE 的 total parameters 很大, 但每个 token 只走少数 experts, 因此 active compute 与总参数量脱钩。这个关系式应被读成 MoE 与长上下文下的并行特殊问题的资源账本。它不承诺精确预测每次运行时间, 而是帮助判断主要成本来自计算、内存访问、通信还是调度。例如, validation loss 常被用作模型质量的 proxy, tokens/s 用作吞吐 proxy, Jaccard 或 MinHash 用作近重复 proxy, reward model score 用作偏好 proxy。proxy 不是目标本身; 它只在评估协议清楚时才可引用。

6.4 从 MoE 与长上下文下的并行特殊问题到程序

把 MoE 与长上下文下的并行特殊问题写成程序时, 最重要的是暴露状态变化和数据移动。下面的伪代码保留执行顺序, 省略框架样板。

```
tokens_by_expert = route(tokens)
all_to_all(tokens_by_expert)
run_local_experts()
all_to_all(combine_outputs)
```

这段伪代码的读法, 是找出 MoE 与长上下文下的并行特殊问题改变了哪些状态, 以及这些状态如何对应到吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率。如果某个状态没有被记录, 后续实验就很难解释异常结果。

6.5 边界条件与常见误解

- all-to-all 是 MoE 的核心瓶颈之一。
- 负载均衡 loss 解决的是吞吐问题, 同时可能影响表示学习。

- 不要把小实验中的局部结论自动外推到 frontier-scale; scale、数据分布和硬件拓扑都会改变结论。
- 不要把 benchmark 或 profile 的单个数字当作机制解释; 必须同时记录实验设置、输入形状、版本和评估口径。

6.6 与本章其他概念的关系

MoE 与长上下文下的并行特殊问题与本章其他部分的关系是互补的: 术语表给出对象名称, 公式给出最小数学结构, 伪代码给出执行顺序, 例题则把这些内容压缩成一个可检查的计算。对这一类主题, 最常见的误解是只列方法名。更有用的做法是比较每个方法改变的成本项、依赖的假设和可能的失败模式。

6.7 怎样检验 MoE 与长上下文下的并行特殊问题

检验 MoE 与长上下文下的并行特殊问题时, 先把抽象说法落到硬件和系统状态上。与 MoE、expert parallel、all-to-all、long context、sequence parallel 相关的对象必须能被构造、打印、计数或评分; 否则实验只能得到描述性观察, 不能得到可复现结论。一个合适的小实验应当保留本节机制, 同时让吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率中至少一个量发生可解释变化。输入规模不必逼真; 关键是读者能手算或打印关键中间量, 并说明哪个变量触发了结果变化。随后把公式说明转成可记录的数量关系。符号说明: MoE 的 total parameters 很大, 但每个 token 只走少数 experts, 因此 active compute 与总参数量脱钩。如果数量只能间接观测, 就必须说明使用了什么 proxy; 如果使用 benchmark 或 reward, 也要说明协议和随机性。对照实验只应改变一个主要因素, 例如 batch size、sequence length、vocabulary size、attention heads、filter threshold、learning rate、decoding 参数或 verifier。多个因素同时变化时, 实验最多说明系统表现不同, 不能说明是哪一个机制在起作用。最后要主动寻找失败条件。教材中的成功路径容易记住, 但工程中真正决定方法边界的是失败案例。本节至少要记住这些限制: all-to-all 是 MoE 的核心瓶颈之一; 负载均衡 loss 解决的是吞吐问题, 同时可能影响表示学习。复习时可以把这些限制改写成反例测试。实验结论还要放回现代训练并行栈的整体结构中。MoE 与长上下文下的并行特殊问题会影响训练目标、数据选择、系统成本或评估解释中的至少一项; 能说清楚这种影响, 才说明读者已经从名词记忆进入机制理解。

6.8 常见混淆: MoE 与长上下文下的并行特殊问题

本节容易混淆的关键词包括 MoE、expert parallel、all-to-all、long context、sequence parallel。它们在课程材料中可能连续出现, 但层级并不相同: 有的命名对象, 有的描述操作, 有的只是指标或约束。其中, Mixture of Experts (MoE) 用稀疏激活扩展参数容量; expert (专家) 是 MoE 中由 router 选择的子网络。区分这些词时, 可以先问它们是否改变吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率。如果一个词不能对应到变量、状态、代码路径或评估协议, 它在本节中就还没有形成可操作含义。因此, 复习 MoE 与长上下文下的并行特殊问题时不应只抄关键词, 而应写出至少一个最小例子: 输入是什么, 哪一步使用这个词, 输出或指标怎样变化, 失败条件在哪里出现。

6.9 MoE 与长上下文下的并行特殊问题的小结

- 讨论 MoE 与长上下文下的并行特殊问题时, 应同时报告问题规模、实验设置和主要观测变量, 尤其是吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率。
- 如果一个方法声称降低主要成本, 要追问成本是否转移到了显存、通信、数据质量、训练稳定性或评估复杂度。
- 公式和伪代码提供推理骨架; 结论仍需要 profiler、ablation 或 held-out evaluation 支持。

7 综合讨论：从局部机制到完整系统

本章的主题是现代训练并行栈，但它不应被读成几个相邻知识点的拼接。从机制到现代 recipe、通信拓扑与 collectives、MoE 与长上下文下的并行特殊问题共同回答同一个问题：语言模型系统中哪些对象可以被定义，哪些成本可以被估算，哪些结论必须通过实验或评估来确认。这些对象包括 FSDP (fully sharded data parallel)、ZeRO、expert parallelism (专家并行)、sequence parallelism (序列并行)、activation checkpointing (激活检查点)。读者可以把它们看成一组接口：有的接口连接文本和 token，有的连接模型结构和张量计算，有的连接数据样本和训练目标，有的连接离线评估和在线服务。接口一旦改变，后面的成本、错误类型和优化空间也会随之改变。

7.1 从机制到现代 recipe 在系统中的位置

从机制到现代 recipe 首先提供一个局部解释：视频延续 parallelism 主题，但更强调现代大模型训练中的细节、trivia 和复杂性。这类解释的价值在于把直觉压缩成可操作对象。一旦对象明确，读者就可以追问它的输入、输出、中间状态和失败条件，而不是只记住方法名。其次，从机制到现代 recipe 会改变至少一个资源或评估变量。它可能改变 sequence length、activation size、memory bandwidth、communication volume、data mixture、reward distribution 或 benchmark protocol。这些变量在小例子里可以手算，在真实训练和服务系统里则需要 profiling、logging 和 held-out evaluation。最后，从机制到现代 recipe 不能脱离边界条件理解。一个关键 caveat 是：FSDP 减显存但增加 all-gather/reduce-scatter 通信。。把 caveat 写出来不是为了削弱结论，而是为了说明结论在哪些输入、硬件、数据和评估条件下才成立。

7.2 通信拓扑与 collectives 在系统中的位置

通信拓扑与 collectives 首先提供一个局部解释：现代 GPU 集群有 node 内 NVLink/NVSwitch 和 node 间 InfiniBand/RDMA 等不同带宽层级。这类解释的价值在于把直觉压缩成可操作对象。一旦对象明确，读者就可以追问它的输入、输出、中间状态和失败条件，而不是只记住方法名。其次，通信拓扑与 collectives 会改变至少一个资源或评估变量。它可能改变 sequence length、activation size、memory bandwidth、communication volume、data mixture、reward distribution 或 benchmark protocol。这些变量在小例子里可以手算，在真实训练和服务系统里则需要 profiling、logging 和 held-out evaluation。最后，通信拓扑与 collectives 不能脱离边界条件理解。一个关键 caveat 是：拓扑错误会让理论上合理的并行策略实际很慢。。把 caveat 写出来不是为了削弱结论，而是为了说明结论在哪些输入、硬件、数据和评估条件下才成立。

7.3 MoE 与长上下文下的并行特殊问题在系统中的位置

MoE 与长上下文下的并行特殊问题首先提供一个局部解释：MoE 引入 expert parallelism: token dispatch 和 combine 需要跨设备通信。这类解释的价值在于把直觉压缩成可操作对象。一旦对象明确，读者就可以追问它的输入、输出、中间状态和失败条件，而不是只记住方法名。其次，MoE 与长上下文下的并行特殊问题会改变至少一个资源或评估变量。它可能改变 sequence length、activation size、memory bandwidth、communication volume、data mixture、reward distribution 或 benchmark protocol。这些变量在小例子里可以手算，在真实训练和服务系统里则需要 profiling、logging 和 held-out evaluation。最后，MoE 与长上下文下的并行特殊问题不能脱离边界条件理解。一个关键 caveat 是：all-to-all 是 MoE 的核心瓶颈之一。。把 caveat 写出来不是为了削弱结论，而是为了说明结论在哪些输入、硬件、数据和评估条件下才成立。

7.4 把本章知识用于读论文和复现实验

读相关论文时，可以把本章变成一个检查表。第一，论文是否清楚定义了输入规模、模型规模、数据来源和评估协议；第二，论文声称的改进落在哪个变量上；第三，作者是否报告了会让结论失效的设置；第四，实验是否能分离模型结构、数据质量、优化设置和系统实现的影响。复现实验时，也应避免直接追求大规模。先用小程序复现一个公式、一个伪代码分支或一个 profile 现象，再扩大输入规模。这样做的原因很简单：如果小规模程序无法解释中间量，大规模训练只会把错误隐藏在日志和随机波动里。把这些检查合在一起，本章给出的不是一个固定答案，而是一种阅读 CS336 的方法：每个模型机制都要落到变量，每个变量都要落到测量，每个测量都要说明协议，每个协议都要承认边界。因此，本章中的任何一句结论都可以被改写成一个可引用的完整句式：在给定数据、模型、硬件和评估协议下，某个机制改变了某个变量，并通过某个观测指标表现出来。这样的句子比单独背诵术语更长，但它包含了自学、复现和引用时真正需要的信息。把本章用于自学时，可以按三遍阅读。第一遍只追踪对象和定义，确认每个术语到底指向文本、token、张量、样本、请求还是评估记录。第二遍追踪公式和伪代码，确认每一步改变了哪些状态。第三遍追踪实验和 caveat，确认哪些结论只在特定规模、数据或硬件条件下成立。把本章用于复习时，则应反过来操作：先从一个失败案例或异常指标出发，再回到相应机制。loss 曲线异常可能指向数据、优化或模型容量；吞吐异常可能指向 kernel、通信或调度；benchmark 异常可能指向 contamination、prompt protocol 或采样设置。能够从异常反推机制，是掌握本章的实用标准。

8 例题：把概念变成可计算检查

8.1 FSDP 为什么省显存但增加通信

把参数、梯度和 optimizer state 按 rank shard。每个 layer 计算前需要临时 all-gather 完整参数。

- 静态存储近似除以 shard count。
- 前向/反向时需要 all-gather 参数，反向后 reduce-scatter 梯度。
- 如果通信不能与计算重叠，显存节省会换来 step time 上升。

结论。现代并行栈的每个“省显存”技巧都必须问它把成本转移到了哪里。这个例题的目的不是替代完整工程实现，而是给出一种最小推理形式：把问题转成变量，写出近似公式或伪代码，再说明近似何时失效。

9 实验设计：从小例子到可复现结论

学习现代训练并行栈不能停在概念层。一个教材化结论至少需要四件事：可构造的输入、可观测的中间量、可比较的指标，以及清楚的失败条件。下面的实验设计不是要求训练大模型，而是要求读者用小规模程序复现本章机制。

9.1 最小输入

先构造只触发本章核心机制的小输入。例如 tokenizer 章节可以用几个包含 rare words 和 Unicode 字符的字符串；GPU 章节可以用一个 elementwise kernel 和一个 GEMM；data 章节可以用十几篇近重复文档。小输入的价值在于它让错误可见。

9.2 资源账本

对同一输入写下 FLOPs、bytes moved、显存峰值、通信量或样本数量的估算。估算不需要一开始就精确，但必须说明单位和近似假设。随后用 profiler、benchmark、validation loss 或人工检查去验证估算是否同量级。

9.3 单变量消融

一次只改变一个因素，例如 vocabulary size、head 数、batch size、filter threshold、reward scale、decoding temperature 或 GPU 数量。若多个变量同时变化，实验只能说明系统变了，不能说明机制是什么。

9.4 失败条件

最后要刻意触发失败：极端 context length、错误 dtype、过小 batch、污染 benchmark、低质量数据或不可靠 verifier。失败条件常常比成功曲线更能说明一个方法的边界。

9.5 记录与报告

实验记录应能让另一个读者复现同一结论。最少要写清楚输入构造、代码版本、随机种子、硬件、batch shape、数据版本、评价指标和异常处理方式。报告结论时不要只写“更快”或“更好”，而要说明快在哪里、好在哪个指标上，以及是否牺牲了内存、稳定性、数据质量或可解释性。常见报告错误是把局部现象写成普遍规律。例如一次小模型实验里的 loss 改善，不等于更大模型或不同数据分布上也会改善；一次 kernel benchmark 的吞吐提升，不等于端到端 serving latency 一定降低。教材中的实验报告应始终把结论限定在可复现条件内。

9.6 从小实验到大结论

小实验的作用不是替代课程中的完整训练或系统实现，而是建立一条可检查的推理链。先在小输入上确认变量方向，再在中等规模上确认数量级，最后才讨论是否能外推到更大模型、更多 token 或更复杂 workload。缺少中间层级时，大结论通常只是在复述直觉。因此，实验报告最好同时包含正例和反例：正例说明机制在受控条件下怎样工作，反例说明条件稍变时哪里失效。对 CS336 这样的课程，反例尤其重要，因为 language model 的错误常来自多个层面叠加：数据分布、优化稳定性、硬件瓶颈、评估协议和服务负载都可能同时改变观察结果。还要记录资料版本与复现边界。公开视频、课程页、配套代码和 PDF 可能在不同时间更新；复现实验应写明使用的材料版本，并说明哪些结论来自课程事实，哪些是为了帮助理解而加入的解释性推导。这样才能把学习笔记变成可检查的技术记录。若复现实验与课程结论不一致，首先检查输入、版本和评估协议，而不是立即修改模型假设。

10 课程资料与回看路径

教材正文已经把主要概念、公式和实现逻辑组织成连续叙述；本节只提供回到课程材料的阅读路径。读者复习时可以先完成前文练习，再按下面的时间段或资料组核对细节。

10.1 视频回看路径

时间	关键词	复习任务
----	-----	------

00:00:05-00:06:18	going, very, it's, different, many, talk, we're	回看定义、例子、推导或 caveat 在该段中的位置。
00:19:06-00:25:30	going, right., gradients, communication, then, computation, zero	回看定义、例子、推导或 caveat 在该段中的位置。
00:38:19-00:44:53	going, parallel, then, tensor, very, your, communication	回看定义、例子、推导或 caveat 在该段中的位置。
00:51:40-00:59:00	parallel, your, expert, parallelism, tensor, going, very	回看定义、例子、推导或 caveat 在该段中的位置。
01:12:26-01:19:39	parallel, expert, tensor, data, pipeline, very, training	回看定义、例子、推导或 caveat 在该段中的位置。

这些时间段用于定位视频中的讲解顺序。严肃引用时，应回到视频片段确认讲者表述、板书或幻灯片内容。回看视频时，不必逐字抄录字幕。更有效的方法是把每个时间段判定为定义、例子、推导、代码解释或 caveat，再把它放回本章对应小节。

10.2 课程资料阅读路径

资料组	标题/页块	关键词
official_01	Lecture 8 P A R A L L E L I S M B A S I C S CS336 Tatsu H	parallelism, scaling, parallel, memory, compute, bytes, part
official_02	ZeRO stage 1. optimizer state sharding High level idea: • Split up the optimizer ...	zero, stage, parallel, param, params, communication, gradients
official_03	Trading communication bandwidth for utilization Some more crazy pipeline patterns can ...	parallel, tensor, attention, memory, pipeline, activations, activation
official_05	Careful ‘3D’ parallelism gives linear gains More GPUS, same, flat utilization!	tensor, parallel, zero, stage, parallelism, activation, recomputation
official_06	Llama3 405B (Stage 1, small bsz training, Stage 2 pretraining, Stage 3 long-context)	parallelism, stage, megatron, zero1, llama3, long-context, gemma

课程资料通常给出更稳定的标题、公式、图或代码结构；视频则补充动机和口头解释。两者合起来构成本章的事实边界。阅读资料时，可以把每个资料组拆成三个对象：一个定义，一个公式或伪代码动作，一个边界条件。这样比逐字翻译页面或脚本更容易形成可用知识。

11 实践说明、历史位置与风险

现代训练并行栈在 CS336 的课程结构中连接基础机制和规模化问题。基础机制解释方法为什么成立；规模化问题检验它在更大模型、更长上下文、更复杂数据或真实 serving workload 下是否仍成立。历史位置不等于模型年表。更重要的是识别问题如何迁移：早期方法解决小规模建模问题，现代方法常常解决同一问题在大规模数据、GPU 集群、长上下文或人类偏好约束下的新形态。

- 资料版本限制 (version risk): 课程页、公开视频和配套资料可能在学期中更新; 引用时应注明访问日期或资料版本。
- 测量口径限制 (measurement risk): FLOPs、tokens/s、benchmark score、reward 等数字只有在协议完整时可比较。
- 规模外推限制 (scaling risk): 小模型或小 batch 的机制不必然外推到 frontier-scale。
- 数据分布限制 (data risk): 数据来源、过滤和去重策略会改变模型行为, 也会改变 evaluation contamination 风险。
- 系统风险 (systems risk): 性能剖析结果依赖硬件、driver、kernel、shape 和 batch distribution; 脱离 workload 的性能数字不可直接复用。

12 复习要点

下面的问题把本章内容压缩为可反复检查的条目。每个条目都应能回到前文的解释、公式、伪代码或例题。

条目	对象	检查动作
条目 1	FSDP (fully sharded data parallel)	定义它; 写出一个最小例子; 说明一个 failure mode; 指出它影响哪个资源或评估账本。
条目 2	ZeRO	定义它; 写出一个最小例子; 说明一个 failure mode; 指出它影响哪个资源或评估账本。
条目 3	expert parallelism (专家并行)	定义它; 写出一个最小例子; 说明一个 failure mode; 指出它影响哪个资源或评估账本。
条目 4	sequence parallelism (序列并行)	定义它; 写出一个最小例子; 说明一个 failure mode; 指出它影响哪个资源或评估账本。
条目 5	activation checkpointing (激活检查点)	定义它; 写出一个最小例子; 说明一个 failure mode; 指出它影响哪个资源或评估账本。

12.1 综合自测

- 我能否不用课程原句, 独立解释本章中心问题?
- 我能否把本章至少一个公式改写成可运行的估算函数?
- 我能否指出一个看似改进但实际转移成本的方法?
- 我能否回到视频和课程资料, 找到支持本章关键论断的位置?
- 我能否设计一个最小 ablation, 验证本章一个 caveat?

13 总结与延伸

13.1 本章小结

- 现代训练并行栈的核心不是记忆术语，而是理解对象、变量和机制之间的关系。
- 视频给出讲解顺序，课程资料提供可核对的公式、图、代码或页面结构。
- 复习时应把每个术语连接到至少一个变量、一个实现动作和一个失败模式。

13.2 延伸解释

本章中的延伸解释用于连接课程材料中的概念，例如说明公式里的 proxy、解释系统 tradeoff，或把多个材料片段串成一个完整推理链。若需要严肃引用，应回到课程视频和配套资料核对原始表述。

13.3 练习

- 定义题：用中英双语解释本章任意五个重要术语，并说明它们属于 compute、memory、data、optimization、evaluation 还是 deployment 账本。
- 推导题：选择本章一个公式，逐个解释符号、单位和近似假设，并说明哪个变量最难在真实系统中测量。
- 实现题：把本章伪代码改写成一个最小 Python sanity check，不要求训练大模型，但要输出可检查的中间量。
- 资料题：从“课程资料与回看路径”中选择一个视频时间段，回到原始视频核对讲者例子，并记录是否存在字幕误差。
- 评估题：为本章方法设计一个 ablation 或 benchmark，说明控制变量、数据版本、指标和 failure criteria。
- 边界题：说明本章一个结论在更长 context、更大 batch、更多 GPU 或更复杂数据分布下可能如何失效。
- 综合题：把本章内容和前一章或后一章连接起来，写出一个端到端训练/推理 pipeline 中的依赖关系。
- 批判题：指出一个容易被营销材料夸大的说法，并用本章的资源账本或评估协议反驳它。