



Cámaras IP

Inicio

Productos

FAQ Configuración **Noticias**

Garantías y Condiciones

Descarga

Contacto

Ver todos

Cámaras IP de interior

Cámaras IP de exterior Cámaras portátiles Grabadores (NVR) Software y Accesorios

Todos

FI8909W

FI8918W FI8910W FI9821W

FI9831W

FI9826W

FI9851P

Fosbaby

Productos > Cámaras IP de interior > FI9826W

Cámara IP FI9826W



Ref: FI9826W-N (negra) En stock Entrega en 1 día laborable





Ref: FI9826W-B (blanca) En stock Entrega en 1 día laborable



- Cámara IP de interior
- 1280x960 H.264
- (HD-960P-1.3 Megapixel)
- · Ranura tarjeta microSD
- · Grabación continua
- · WiFi b/g/N y cable
- Infrarrojos 8 m
- Movimiento robotizado
- Sonido bidireccional E/S
- Detección de movimiento con alarmas email y FTP
- Visión 35-70° (zoom 3x)
- DDNS gratis
- · Software y App gratis
- Estándar ONVIF
- Compatible Android
- Compatible iPhone/iOS

154 €

IVA incluido

Envío gratis

¿Quiere recibir el pedido mañana, Viernes 27 de Febrero? Cómprelo antes de 2 horas, 46 minutos, 46 segundos



























Vea la tabla comparativa de cámaras IP en la página <u>Inicio</u>

Características de la cámara IP modelo FI9826W				
Garantías de compra y de producto	•	 Pago seguro por Tarjeta, PayPal, Contra reembolso o Transferencia. Más info		
Visión y control a distancia desde ordenador o móvil	•	Vea y controle la cámara IP desde cualquier ordenador o móvil con Internet. Más info Compatible con PC, Mac y móviles smartphone (Android, iPhone, iPad, Windows Mobile/Phone, Blackberry o Symbian) Windows Mobile Windows Mobile		
Grabación de vídeo	•			

		Grabación manual continua o grabación automática tras detección de movimiento. Se puede grabar vídeo e imágenes en cualquier ordenador local o remoto (con Internet).
		El espacio de la tarjeta se gestiona automáticamente por la cámara IP, de forma que la grabación es cíclica automática. La cámara borra automáticamente los vídeos antiguos.
		No requiere dispositivos de grabación adicionales (DVR,) ya que usa el disco que queramos del ordenador (interno, externo, memoria USB,). Dispone de ranura para tarjeta microSD (SDHC hasta 32 Gb) que permite realizar una grabación autónoma en la tarjeta de las imágenes tras alarma de movimiento, así como visualizar la grabación del vídeo o imágenes local y remotamente. <u>Más info</u>
Ranura para tarjeta SD	•	Posee ranura para tarjeta microSD (no suministrada) y admite tarjetas SD de hasta 32 Gb (SDHC), además de tarjetas microSD normales. Las tarjetas microSD permiten que la cámara IP pueda guardar los vídeos e imágenes que capta de forma autónoma ante alarma de movimiento sin requerir un ordenador para la grabación.
		Las imágenes y vídeos grabados en la tarjeta microSD pueden visualizarse remotamente accediendo a la cámara desde cualquier ordenador del mundo.
Autónoma	•	No necesita un ordenador y no necesita instalar ningún software. Puede realizar la grabación de forma autónoma en la tarjeta microSD de las alarmas de movimiento. No tiene ningún gasto adicional ni cuota, <u>Más info</u>
DDNS gratuito		Con este servicio puede acceder a la cámara IP desde Internet mediante una dirección única y personal aunque cambie su IP dinámica asignada por su proveedor de Internet.
	•	Este servicio ofrecido por Foscam Intelligent Tech no tiene limitación en tiempo y le permite no tener que configurar, ni pagar, ni estar pendiente de activar periódicamente otros servicios gratuítos DDNS.
		No necesita software para operar con la cámara porque la propia cámara IP muestra su software interno a través de cualquier navegador, pero puede tener más funcionalidades con el programa gratuito oficial Foscam IP Camera Client.
Software gratuito	•	En todo caso, le recomendamos el programa comercial multimarca más completo de gestión de cámaras IP: <u>Blue Iris</u>
		Para Android e iOS (iPhone y iPad) dispone de app gratis Foscam para control de las cámaras. <u>Página de descarga</u>
Movimiento robotizado	(300°H/120°V)	La cámara IP se puede mover mediante sus motores robotizados horizontalmente y verticalmente. Esto se puede realizar a distancia desde cualquier ordenador, tablet o smartphone del mundo para captar otras zonas de visión
Conexión	WiFi N y Cable	Conexión a la red de datos e Internet con 2 posibilidades: sin cables (WiFi 802.11 b/g/N, WEP-WPA-WPA2) o con cable de red estándar RJ-45 (suministrado). <u>Más info</u>
Visión nocturna	8 m + Aut. o Manual	Leds de infrarrojos que se conectan automáticamente en función de la luz ambiente y que cubren la distancia indicada. Posibilidad de desactivación manual. <u>Más info</u>
IRCut	•	Visión perfecta de los colores con luz de día. <u>Más info</u>
Alarmas	•	Se puede activar la detección de movimiento para realizar diversas acciones a elegir: grabación de vídeo, envío de emails, FTP. Programable por días y horas. Más info
Sonido	+ Alta calidad + Jack micro	Micrófono y altavoz incorporados. Sonido bidireccional para hablar y oír a través de la cámara. Jack de salida de audio y jack de entrada de audio para poder conectar un micrófono más sensible y unos altavoces más potentes.
		Disponible siempre desde un ordenador remoto y desde algunos móviles o tabletas con cierto software. <u>Más info</u>
Ángulo o campo de visión	Variable 35-70° (zoom óptico 3X)	Objetivo de 4-9 mm de focal - 35-70° visión. Zoom 3X (ampliación 2,25X real, cuyo estándar comercial normalizado es "3X"). Más info
Seguridad	•	Encriptación WiFi (WEP-WPA-WPA2), acceso remoto público o privado multiusuario y a 3 niveles. <u>Más info</u>
Multicámara	•	Cada cámara IP puede visualizar y controlar hasta 9 cámaras simultáneamente. Realmente puede usar muchas más cámaras abriendo más pestañas del navegador o mediante software externo. Más info
Protección intemperie	×	NO. Es una cámara IP para interiores. Esa característica está sólo en los modelos de exterior, que poseen carcasa sellada de aluminio para protección contra la intemperie
Calidad Megapixel	•	Resolución de la imagen HD de calidad Megapixel (1280 x 960 px = 960p)
Compresión de vídeo	H.264	Algoritmo de compresión estándar H.264 con dual streaming: vídeo de alta definición con baja e inteligente ocupación del ancho de banda. Procesador de vídeo de alto rendimiento y velocidad. Más info
Controles	•	Controles de brillo, contraste y frecuencia de luz (exterior, 60 Hz, 50 Hz)
Soporte orientable y anclable	•	Se incluye peana móvil orientable con 2 tacos y tirafondos para colocación en techo, paredes, etc. La imagen se puede girar desde el menú
Consumo casi nulo	•	La cámara IP consume como máximo 9W

Cámara original Foscam	•	En el mercado hay muchas copias piratas de estas cámaras IP. Nuestras cámaras IP son originales Foscam, con soporte técnico, garantía, control de calidad y normativa CE	
Compatibilidad	•	> Compatible con PC (Windows XP, Vista, 7 y 8) y Mac > Compatible con Android, iPhone/iOS, Windows Mobile/Phone, Symbian y Blackberry > Compatible con software de cámaras IP para obtener más funcionalidades > Compatible con navegadores Internet Explorer, Firefox, Google Chrome o Safari > Compatible con IP dinámica (DDNS) e IP fija	
Estándar ONVIF	•	ONVIF es un estándar internacional de fabricantes de sistemas de vídeo IP que permite mejorar la compatibilidad, comunicación, desarrollo y costes de los productos basados en tecnología IP. Cada vez más aplicaciones soportan ONVIF.	
Carteles de "Zona videovigilada"	•	Se incluyen con cada cámara IP dos <u>carteles adhesivos</u> normalizados de "Zona videovigilada" en tamaños A5 y A6. Tienen función disuasoria para ladrones y cumplen la legalidad vigente si la zona videovigilada es pública. <u>Más info</u>	
Soporte Técnico gratuito	•	La mayoría de clientes realizan ellos mismos la instalación guiándose esencialmente por el <u>tutorial web</u> sin requerir nuestro soporte técnico pero, si tiene algún problema o cuestión, estaremos encantados de atenderle. El precio no incluye la instalación por nuestra parte, pero con nuestro <u>Soporte Técnico gratuito</u> podrá obtener de una forma ágil la información que necesita para realizar la configuración.	
Contenido de la caja	 Cámara IP de vigilancia con software interno de gestión para visión de imágenes, grabación gestión multicámaras, activación de alarmas por detección de movimiento, etc. No necesita instalar ningún software ya que el software lo sirve la propia cámara IP a través de cualquier navegador de Internet Alimentador de corriente homologado CE Antena WiFi Cable de red ethernet (para configuración inicial, luego no es necesario si dispone de WiFi) Soporte orientable y anclable CD-ROM con software de configuración inicial (PC y MAC) y software básico de gestión. Dispone de más software compatible en la página de Descarga, entre ellos el software gratuito oficial Foscam IP Camera Client (PC) Guía de instalación en español Carteles adhesivos de "Zona videovigilada": 2 unidades/cámara (tamaño A5 y A6) 		
Especificaciones técnicas o	de la cámara IP m	nodelo FI9826W	
	Sensor	High Definition Color CMOS Sensor	
	Resolución	960P (1280 x 960 Pixels 1.3 Megapixel), VGA, QVGA	
Sensor de imagen	Iluminación	0 Lux mínimo (con iluminación infrarroja incorporada)	
	Controles	Control de brillo, contraste y frecuencia de luz. Automáticos y manuales	
Lentes	Lente	Cristal; Lentes IR-infrarrojas de visión nocturna; rosca estándar S-Mount para intercambio de objetivos.	
		f: 4-9 mm, 35-70° ángulo de visión (zoom óptico 2.25X = estándar comercial 3X)	
	Entrada	Micrófono incorporado	
Audio	Salida	Altavoz incorporado	
Addio	Conexión externa	Conexión jack 3.5 mm para opción de micro y altavoz externo	
	Compresión audio	PCM/G.726	
	Compresión vídeo	H.264	
	Stream	Triple stream	
	Imágenes/seg.	30 fps máx. (ajustable a valores inferiores)	
Vídeo	Resolución	960P (1280 x 960 Pixels 1.3 Megapixel), VGA, QVGA	
	Volteo imagen	Vertical / Horizontal	
	Frecuencia luz	50Hz, 60Hz o Exterior	
	Modo infrarrojo	Automático y Manual	
	Ajustes vídeo	Brillo, Contraste, Hue, Saturación, Agudeza	
Comunicación	Red Ethernet	10/100 Mbps RJ-45	
	Protocolos	HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP, GPRS	
	WiFi	IEEE 802.11 b/g/n	
	Velocidad datos	802.11b: 11Mbps (Max.), 802.11g: 54Mbps (Max.), 802.11n: 150 Mbps (Max.)	
	WPS	Soporte de WPS (conexión WiFi con pulsar un botón)	
	Seguridad WiFi	Encriptación WEP, WPA, WPA2	
Almacenamiento	Tarjeta microSD	Ranura para tarjeta microSD hasta 32 Gb (SDHC), además de microSD normales	
Sistemas compatibles	Sistema operativo	Windows 2000/XP, Vista, 7, 8; MacOS, iOS, Android	
	Navegador	IE, Firefox, Chrome, Safari	

Movimiento Horizontal: 300° y Vertical: 120° Luz infrarroja 8 IR LEDs, Alcance nocturno hasta 8 m Datos físicos En mm.: 115,8 (La) x 103,2 (An) x 118,6 (Al) Dimensiones Peso 720 gr (accesorios incluidos). Cámara sola con antena: 350 gr Adaptador DC 5V/2.0A (incluido). El cable mide 1,5 m. Alargadores de 3 m disponibles Alimentación Alimentación Consumo 0° ~ 40°C (operativa) -10°C ~ 60° (almacenamiento) Temperatura Entorno 20% ~ 85% sin condensación (operativa) 0% ~ 90% sin condensación (almacenamiento) Humedad CE, RoHs, FCC **(€** ŏ Certificación y Normativa

















Cámara IP FI9826W: HD (960p 1.3 Megapixel), tarjeta microSD, zoom 3X, H.264, WiFi, infrarrojos, movimiento robotizado, sonido, grabación, alarmas, compatible ONVIF, compatible iPhone, Android,...