

## CPOECAMD36

### Cámara de red domo PoE diurna/nocturna de 2 megapíxeles de 3,6 mm

La cámara de red domo PoE diurna/nocturna de 2 megapíxeles de 3,6 mm de Conceptronic es un dispositivo de vigilancia de alta calidad y excelente precisión. La cámara es capaz de funcionar en temperaturas entre 0 °C y 45 °C, lo que le convierte en la opción ideal para redes de vigilancia domésticas de interior con una escala reducida en una amplia variedad de ubicaciones. La función de infrarrojos (IR) integrada admite supervisión nocturna para distancias de hasta 5 metros, proporcionando imágenes nítidas en cualquier condición de iluminación. Además, la función de corrección IR evita desfases de enfoque tanto en el intervalo visible como en el de infrarrojos, lo que garantiza una visión nítida las 24 horas del día. Las cámaras de gran calidad también ofrecen grabación y reproducción en alta resolución. La cámara de red domo PoE diurna/nocturna de 2 megapíxeles de 3,6 mm es un accesorio excelente para utilizarse con el Kit de vigilancia de IP de 8 canales de Conceptronic, proporcionándole todo lo que necesita para llevar a cabo una vigilancia segura de su hogar o negocio en un paquete atractivo y de escala reducida.

#### Highlights

- > Cámara de alta definición (1600 x 1200) de 2 megapíxeles, 24 V con alimentación a través de .Ethernet (PoE)
- > LED infrarrojos integrados para visión nocturna de hasta 5 m
- > Sencilla instalación Plug and Play
- > Amplio margen de temperatura de funcionamiento (0 °C a 45 °C)

#### Specifications

##### System Specifications

##### Image sensor

1/3.2" Aptina 2MP CMOS Sensor

##### Lens

3.6mm

##### Number of IR LEDs

1

##### Conexiones / Interfaces

##### Puertos LAN

1 x 10/100Mbps

## CPOECAMD36

### Características

**Configuración administrativa vía web**

Yes

**Protocolos soportados**

DDNS  
PPPoE  
UPnP  
SMTP

**Fuente de alimentación**

Externa

**Video input**

N/A

**Video output**

N/A

**Audio input**

N/A

**Audio output**

N/A

**Micro SD card capacity**

N/A

### Rendimiento

**Frames por segundo**

15fps / channel

**Resolución**

Main Stream: 1600x1200, Sub Stream: 640x400

**Formatos de vídeo soportados**

H.264

**Operating power**

5VDC/1A

**Recording resolution**

## CPOECAMD36

N/A

**Recording frame rate**

N/A

**Recording mode**

N/A

**Hard disk support**

N/A

**Night viewing distance**

5m

**Capacidad de la batería**

N/A

**Aperture**

F1.8

**IR-cut**

Mechanical IR Cut Filter

**View Angle**

H: 70°

V: 52.5°

**Shutter speed**

min. 1/15

**Minimum illumination (only video)**

0 Lux (IR On)

**Environment****Humidity**

0% ~ 90%

**Operating Temperature**

0°C ~ 45°C

**Physical Specifications****Largo (en mm)**

## CPOECAMD36

55

**Ancho (en mm)**

110

**Alto (en mm)**

110

**Peso (en gramos)**

190

**Others****Sistema operativo del ordenador**

Windows XP  
Windows Vista  
Windows 7  
Windows 8

**Order Information**

Order Code: CPOECAMD36

P/N code:

EAN Code:

In a Box: 20

**Package content**

> Adaptador de corriente

## CPOECAMD36

