



# Créer une page web

# La page présentée par le navigateur



# Le code source de la page

```
dutla2.css x index.html x
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <html lang="fr">
4  <head>
5    <meta name="author" content="P. Jaubert" >
6    <meta charset="utf-8" >
7    <meta name="description" content="D'Un Théâtre L'Autre : compagnie de théâtre amateur à Orsay">
8    <meta name="keywords" content="Théâtre, Orsay, compagnie">
9    <link rel="stylesheet" href="index_dutla.css">
10   <link rel="icon" href="images_dutla/favicon_dutla.gif" type="image/gif" sizes="16x16">
11   <title>D'Un Théâtre L'Autre</title>
12
13   <!-- Entêtes script Java pour rollover des bulles à placer avant la balise de fermeture head -->
14
15   <script>
16     monrollover1= new Image( ); monrollover1.src="images_dutla/bulle_dutla2.png";
17     monrollover2= new Image( ); monrollover2.src="images_dutla/bulle_LPA2.png";
18     monrollover3= new Image( ); monrollover3.src="images_dutla/bulle_galerie2.gif";
19     monrollover5= new Image( ); monrollover5.src="images_TTC/bulle_TTC20192.png";
20     monrollover9= new Image( ); monrollover9.src="images_dutla/bulle_avignon2.gif";
21   </script>
22
23   </head>
24
25   <body>
26
27     <div class="menuv">
28     <ul>
29     <li><a href="page_dutla.html"> D'Un Théâtre L'Autre </a> </li>
30     <li><a href="page_ttc.html"> TTC 2019 </a> </li>
31     <li><a href="page_LPA.html"> Le Point Aveugle </a> </li>
```

# Deux langages

- Le langage **Html5** s'occupe du contenu en distinguant les différentes parties. Ce langage utilise des **balises** qui donnent au navigateur des indications sur la nature du texte.
- Le **CSS3** est le langage qui permet de mettre en forme une page web. Chaque partie définie dans le fichier html est décrite à l'aide de ce langage.

# Html : langage à balises

- HTML : Hyper Text Markup Language.
- Les balises sont délimitées par les symboles `<...>`
- Balise ouvrante, exemple `<h1>`
- Balise fermante correspondante `</h1>`
- `<!--` Commentaire (ignoré par le navigateur) `-->`
- Retour à la ligne, balise auto-fermante `<br>`



# Structure d'une page web

```
<!doctype html>
```

```
<html lang= "fr">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="utf-8"/>
```

```
  <title>Voici mon site</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
Bla bla + images + ...
```

```
</body>
```

```
</html>
```

ENTETE (métadonnées)

**ATTENTION :  
IMBRIQUER  
LES BALISES**

# Exemple de balises

<body>

<h1>Hello World! Ceci est un titre</h1>

<h2>C'est écrit plus petit, <br>

c'est un sous-titre</h2>

<p>Regardez mon beau paragraphe.</p>

</body>

# Dans mon navigateur





# A vous de jouer !

Ouvrir l'éditeur de texte **notepad++**

→ Ouvrir le fichier

**H:\classe2\\_travail\SNT\page\_vierge.html**

→ l'enregistrer dans *documents*, le modifier et le compléter en suivant les instructions données dans le fichier :

**H:\classe2\\_travail\SNT\TP\_web1.pdf**

Visualiser vos modifications avec un navigateur.