

Développement Mobile

TP9

BARAKAT Mohamed Amine

12 Fevrier 2026

Login

Sign Up

Nom



Nom obligatoire

Âge



Email



Mot de passe



Valider

Nom



Âge



Âge obligatoire

Email



Mot de passe



Valider

Nom



Âge



kaskjsajkas



Email incorrect

Mot de passe



Valider

Nom



Âge



kaskjsajkas



..



Mot de passe trop court

Valider

barakat



20

barakat@gmail.com

.....

Valider

Login

Sign Up



Inscription réussie

Login

Sign Up

barakat@gmail.com

.....6|

Login

Welcome to your Dashboard!



Login successful!

1. Pourquoi utilise-t-on **try / catch** ?

Pour gérer les erreurs pendant l'exécution et éviter que l'application ne se ferme brutalement.

2. Différence entre **setError()** et **Toast** ?

- **setError()** affiche une erreur directement sur un champ de saisie.
- **Toast** affiche un message temporaire à l'écran, sans lien avec un champ précis.

3. Pourquoi désactiver le bouton avant validation ?

Pour empêcher l'envoi de données incorrectes et éviter plusieurs clics inutiles.

4. Que se passe-t-il si on supprime la gestion des exceptions ?

L'application risque de planter dès qu'une erreur se produit.

