SISTEM TANITIMI / 12 EKIM 2026

Güzel Teknoloji API Servisi

Güzel Teknoloji API Servisi, ortak verileri merkezi bir yerde yönetmek ve izin verilen uygulamalara sunmak için hazırlanmış bağımsız bir veri yönetim sistemidir. Yönetici panelden kategoriler, sütunlar ve kayıtlar oluşturur. Diğer projeler kendilerine verilen API anahtarıyla bu kayıtları okuyabilir.

Hangi ihtiyacı karşılıyor?

Birden fazla uygulama aynı banka, ülke, lokasyon veya vergi dairesi listesini kullanabilir. Bu listeleri her projede ayrı ayrı tutmak yerine merkezi serviste düzenlemek, ortak bir veri kaynağı oluşturur. İlgili uygulama veriyi servis üzerinden aldığında güncel kayıtları kullanabilir; uygulamanın kendi önbellek veya yenileme düzeni ayrıca belirleyicidir.

Taraf	Sistemdeki görevi
Yönetici	Veri yapısını kurar; kayıtları, yayın durumunu, anahtarları ve kotaları yönetir.
Veriyi kullanan proje	Yetkili olduğu kategori veya klasör paketini ister ve dönen veriyi kendi ekranlarında kullanır.
API servisi	Erişim iznini ve kullanım sınırını kontrol eder; uygun veriyi yanıt olarak sunar.

API ne anlama geliyor?

API, başka bir uygulamanın bu sistemden veri istemesini sağlayan bağlantı noktasıdır. Panelde insanlar tabloyu düzenler; dış uygulama ise aynı veriyi kendi işleyişinde kullanabileceği yapılandırılmış bir yanıt olarak alır.

Belgenin kapsamı

Anlatım, paylaşılan GitHub deposunun mevcut sürümüne dayanır. Canlı sunucunun bu sürümü kullandığı, mevcut kayıtların içeriği ve bağlı projelerin çalışması test edilmemiştir. Belgede örnek olarak kullanılan veri grupları, canlı ortamda kesinlikle bulunduğu iddia edilen kayıtlar değildir.

01 / VERI DÜZENI

Klasörler ve kategoriler

Veriler kategori adı verilen tablolarda tutulur. Her kategori bir veri grubunu temsil eder. Klasörler ise kategorileri düzenlemek ve ilgili grupları birlikte paylaşmak için kullanılır. Bir klasör veri tablosu değildir; içinde kategori ve alt klasörler bulunabilir.

Kavram	Örnek ve anlamı
Klasör	“Ödeme Altyapısı” gibi üst düzey bir düzenleme alanı.
Alt klasör	“Bankalar” veya “Kart Bilgileri” gibi alt gruplar.
Kategori	“Banka Listesi” gibi belirli kayıtların tutulduğu tablo.
Sütun	Banka adı, kısa ad, kod veya görsel gibi kayıt alanı.
Satır / kayıt	Bir bankaya veya tek bir veri öğesine ait bilgiler.

Yeni veri alanı oluşturma

Yönetici önce uygun klasörü seçer veya oluşturur. Ardından kategori adını ve veriye erişilecek adres adını belirler. Kategori yönetiminde sütunlar eklenir, kayıtlar doldurulur ve değişiklikler kaydedilir.

Gerçek tablo mantığı

Her kategori için veritabanında ayrı bir tablo oluşturulur. Kategori ve sütun adları veritabanına uygun biçime çevrilir. Otomatik kimlik numarası, aktiflik ve oluşturulma/güncellenme tarihleri sistem alanlarıdır. Kayıtlar kimlik numarasına göre okunur.

Yayın durumları

Genel API kapatıldığında dış veri servisi kullanılamaz. Kategori kapatıldığında o kategorinin dış erişimi durur; kayıtların silinmesi gerekmez. Kayıt düzeyinde aktiflik de bulunur: dış veri yanıtları aktif kayıtları kullanır. Bu nedenle kapatma ile silme farklı işlemlerdir.

Örnek organizasyon

“Ortak Tanımlar” klasörü altında “Ülkeler” ve “Şehirler” kategorileri kurulabilir. “Ödeme Altyapısı” klasörü altında “Bankalar” ve “Kart Bilgileri” yer alabilir. Her projeye bütün veri yerine yalnız ihtiyaç duyduğu kapsam açılabilir.

02 / TABLO YÖNETIMI

Sütunlar, ilişkiler ve görseller

Tablo yönetimi ekranı, veri yapısını ve kayıtları düzenlemek için kullanılır. Yönetici sütun ekler, alan türünü seçer, satırları doldurur ve kaydeder. Filtreleme, kayıt seçimi ve toplu işlemler düzenlemeyi kolaylaştırır.

Alan türü	Kullanım amacı
Metin	Ad, açıklama, kısa kod veya serbest yazı.
Sayı	Tamsayı, ondalıklı tutar veya ölçüm gibi sayısal değerler.
Boolean	Evet/hayır niteliğindeki değerler; türüne göre 1/0 veya true/false sunumu.
Tarih	Tarih bilgisinin tutulması.
İlişki	Başka bir kategorideki kayda bağlantı kurulması.
Görsel	Sunucu dosyası veya veritabanı içinde saklanan görsel.

Kategoriler arası ilişki

İlişki alanı başka bir kategorideki kaydı seçmek için kullanılır. Örneğin şehir kaydı bir ülkeye bağlanabilir. Bağlantı veritabanında da ilişki olarak kurulur. Başka tablolardan ilişkiyle kullanılan kategori silinmek istendiğinde sistem engelleyebilir.

Görseller

PNG, JPEG ve WebP görselleri desteklenir; dosya başına sınır 1 MB olarak tanımlanmıştır. Yeni görsel sütununda sunucuda dosya olarak saklama veya veritabanında Base64 biçiminde saklama yöntemi seçilir. Eski genel görsel alanları iki yöntemi de kabul edebilir.

Sunucu dosyası biçiminde görselin kendisi dosya alanında tutulur ve kayıtta yolu saklanır. Base64 yönteminde görselin verisi doğrudan veritabanına yazılır. Dış yanıtta sunucuya yüklenen görseller tam bağlantı olarak sunulur; çok sayıda Base64 görsel yanıt boyutunu artırabilir.

Görünüm ile veri yapısı ayrımı

Otomatik kimlik ve tarih alanlarının panelde gösterilmesi kişisel tablo görünümü tercihidir. Bir alanı ekranda gizlemek, o sütunun veritabanından veya dış API yanıtından silindiği anlamına gelmez.

03 / TOPLU KAYIT

Excel ve CSV içe aktarma

İçe aktarma sihirbazı, mevcut kategoriye çok sayıda yeni kayıt eklemek için kullanılır. Excel veya CSV dosyası seçilir; dosyanın başlıkları kategori sütunlarıyla eşleştirilir ve kayıtlar önizleme üzerinden kontrol edilir.

Adım	Yönetici ne yapar?
1. Dosya seçimi	.xlsx, .xls veya .csv dosyasını seçer. Dosyanın ilk satırında sütun başlıkları bulunmalıdır.
2. Eşleştirme	Dosyadaki her başlığı hedef tablodaki sütuna bağlar; kullanılmayacak sütunları atlar.
3. Önizleme	İçe aktarılabilir ve hatalı satırları inceler; sütun eşleşmelerini kontrol eder.
4. Aktarım	Geçerli satırları yeni kayıt olarak tabloya ekler. Hatalı satırlar eklenmez.

Kayıt ekleme mantığı

Bu aktarım mevcut kayıtları güncelleme veya kendiliğinden birleştirme olarak sunulmamalıdır. Dosyadaki satırlar yeni kayıt olarak eklenir; mevcut kayıtlar korunur. Aynı dosyanın tekrar yüklenmesi mükerrer kayıt ihtimali açısından kontrol edilmelidir.

Mevcut sınırlar

Dosya seçim ekranında 10 MB ve 5.000 satır sınırı bulunur. Aktarım isteği için ayrıca 8 MB kontrolü vardır. Büyük bir dosya seçimden geçse bile gönderilecek veri sınırına takılabilir; dosyanın daha küçük parçalara ayrılması gerekebilir.

Örnek kullanım

Bir yönetici şehir listesini yüklemek için önce Şehirler kategorisini ve gerekli sütunları oluşturur. Dosyadaki “Şehir Adı” başlığını ad sütununa, ilgili alanları diğer sütunlara bağlar. Önizlemede hataları inceler ve geçerli satırları ekler. İlişki alanları varsa hedef kategorideki kayıtlarla uyumu da kontrol eder.

Kaydetme kontrolü

Alan türü, sayı biçimi veya ilişki değeri hatalı olduğunda aktarımda sorun oluşabilir. Önizleme, bütün veri kalite kurallarının uygulanmış olduğu anlamına gelmez; mevcut tür ve ilişki kontrollerinin sunduğu kapsam esas alınmalıdır.

04 / PROJE ERIŞIMI

API anahtarları ve veri paylaşımı

API anahtarı, veriyi kullanan projeye verilen erişim bilgisidir. Yönetici bir proje adıyla anahtar oluşturur, anahtarı aktif/pasif yapabilir, kapsamını düzenleyebilir veya yenileyebilir. Panel giriş hesabı ile dış uygulamanın API anahtarı ayrı erişim yöntemleridir.

Yetki biçimi	Erişim kapsamı
Tekil kategori	Yalnız seçilmiş kategorilere erişim verir.
Klasör kapsamı	Seçilen klasörün altındaki kategorileri ve alt klasörleri kapsar. Sonradan eklenen kategoriler de kapsamda yer alabilir.
Klasör paketi	Klasör ve alt klasörlerdeki aktif kategorileri gruplar halinde tek yanıtta sunar. Klasör yetkisi gerekir.

Tek kategori ile klasör paketi arasındaki fark

Tek kategori çağrısı yalnız ilgili tabloyu getirir. Klasör paketi çağrısı, birbiriyle ilişkili birden fazla tabloyu klasör gruplarıyla birlikte getirir. Tekil kategorilere izin verilmiş olması klasör paketini kullanma yetkisi vermez.

Uygulamanın bağlantı kurması

Bağlı proje servis adresine istekte bulunur ve API anahtarını gönderir. Servis genel yayın durumunu, anahtarın geçerliliğini, kapsamını ve kotasını değerlendirir. Uygunsa kategori veya klasör paketinin güncel verisi yapılandırılmış yanıt olarak döner.

Önemli erişim istisnası

İncelenen sürümde, sistemde hiç API anahtarı oluşturulmamışsa eski kategori adresi üzerinden anahtarsız yanıt verilebilen bir başlangıç istisnası bulunur. Bu nedenle tüm adreslerin her koşulda anahtar istediği söylenemez. Yeni kategori adresi ve klasör paketi için anahtarlı erişim mantığı kullanılır.

Örnek

ANYPAY gibi bir uygulamaya yalnız banka ve kart kategorileri için anahtar verilebilir. Başka bir projeye lokasyon kategorileri açılabilir. Bu örnek sistemin paylaşım mantığını açıklar; bu projelerin canlıda bu servise bağlı olduğu incelemede doğrulanmamıştır.

05 / TRAFIK KONTROLÜ

Kotalar, istatistik ve deneme alanı

Her API anahtarı için dakika ve ay bazında kullanım sınırı tanımlanabilir. Kota boş bırakıldığında ilgili sınır tanımlanmamış olur. Kabul edilen istekler kullanım geçmişine kaydedilir; sınır dolduğunda yeni istek kota hatasıyla reddedilir.

Kota nasıl işler?

Dakikalık kullanım mevcut takvim dakikasına, aylık kullanım mevcut takvim ayına göre hesaplanır. Sınır aşımında HTTP 429 ve anlaşılır kota mesajı kullanılır. Yönetici ilgili anahtarın kullanım sayaçlarını sıfırlayabilir. Klasör paketi çağrısı, içinde birden fazla kategori olsa da tek istek olarak sayılır.

Araç	Ne sağlar?
Kota yönetimi	Anahtarın dakikalık ve aylık kullanımını sınırlar; tüketimi takip eder.
İstatistikler	İstek sayıları, kategori ve proje kullanım dağılımları ile dönemsel inceleme sunar.
İstek geçmişi	Anahtar, kategori/klasör, kaynak bilgisi ve zaman üzerinden kullanım incelemesi sağlar.
API deneme alanı	Kategori veya klasör paketi seçerek anahtarla gerçek veri yanıtını denemeyi sağlar.
Şema ekranı	Veritabanındaki tabloları, sütunları ve kayıtları salt okunur biçimde incelemeyi sağlar.

Deneme işlemleri de kullanım sayılır

Panelin API deneme alanında yapılan başarılı denemeler kullanım kaydına işlenir ve kotadan tüketir. Bu nedenle canlı projeye verilmiş düşük kotalı bir anahtarla yapılan çok sayıda deneme, o projenin kalan kullanım hakkını azaltabilir.

Yönetim kolaylıkları

Genel arama sayfa, kategori, sütun, kayıt ve anahtar bulmaya yardımcı olur. Görünüm, yazı tipi ve hızlı erişim tercihleri düzenlenebilir. Rehber ve etkileşimli tur, kategori oluşturma, anahtar verme, deneme ve istatistik ekranlarını tanıtır.

Giriş ve e-posta ayarları

Yönetici girişine ek olarak e-posta üzerinden tek kullanımlık kodla hızlı giriş bulunur. Kodun süresi ve deneme sınırı vardır. SMTP ayarları panelden yönetilebilir; e-posta şifresi şifreli saklanır. Bu yapı çok kullanıcılı personel ve rol yönetiminin bulunduğu anlamına gelmez.

06 / MEVCUT KAPSAM

Sistemin sınırları ve günlük kullanım

Bugün mevcut olanlar

Kategori ve klasör yönetimi, dinamik tablolar, kayıt düzenleme, ilişkiler, görsel alanları, Excel/CSV içe aktarma, anahtarla veri okuma, klasör paketi, dakika/ay kotası, kullanım geçmişi, deneme alanı, şema inceleme, SMTP ayarları ve rehber akışları mevcut dosyalarda bulunur.

Fikir ile çalışan özellik ayrımı

Fikir dosyasında sürüm geçmişi ve geri alma, veri değişikliklerini dış projelere webhook ile bildirme, zamanlanmış yayın, gelişmiş veri kalite kuralları, değişiklik etki haritası, ayrıntılı değişiklik denetimi ve hesaplanan sütunlar öneriliyor. İncelenen uygulama dosyalarında bunların tamamlanmış karşılığı görülmedi; mevcut özellik olarak sunulmamalıdır.

Veri kullanımı ve güncelleme

Dış uygulamalar için incelenen veri yolları okuma amacıyla hazırlanmıştır. Kayıt ekleme ve değişiklikler yönetim paneli üzerinden yürütülür. Merkezi kaydı değiştirmek, dış uygulamanın ekranını otomatik yenilemez: bağlı uygulamanın veriyi yeniden istemesi gerekir. Değişiklik webhook’u tamamlanmış bir özellik olarak doğrulanmadı.

İşlem geçmişi ile değişiklik günlüğü ayrımı

API istek geçmişi, hangi anahtarla ne zaman veri okunduğunu izlemek içindir. Bir yöneticinin hangi hücreyi hangi eski değerden yeni değere çevirdiğini saklayan ayrıntılı değişiklik günlüğü veya geçmiş sürüme geri alma sistemiyle aynı şey değildir.

Örnek günlük çalışma

Yönetici kategoriyi oluşturur, sütunları düzenler ve kayıtları girer veya Excel’den aktarır. Ardından ilgili projeye kapsamı ve kotası belirlenmiş anahtar verir. Deneme alanında yanıtı kontrol eder; kullanım başladıktan sonra istatistikleri inceler. Gerektiğinde kaydı günceller ya da anahtarı pasif yapar.

Kaynak ve inceleme bilgisi

Kaynak depo: github.com/Barand1500/api-guzelteknoloji
İnceleme tarihi: 12 Ekim 2026.
İncelenen sürüm: 276e1905dbaa (depo anlık kopyası).

Belge, mevcut panel ekranları ve servis davranışı incelenerek hazırlanmıştır; canlı veri içeriği veya performans kapasitesi hakkında test yapılmış sonucu içermez.