Лабораторная работа №12

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Баранов Н.Д

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия


Информация

Докладчик


- Баранов Никита Дмитриевич
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132242977@pfur.ru

Выполнение лабораторной работы


1 скрипт


baranovnd@fedora:/home/baranovnd — nano backup.sh
GNU nano 7.2
backup.sh
-cvf ~/backup/backup.tar $0
[Прочитано 2 строки]
^G Справка
^X Выход
^O Записать
^R ЧитФайл
^W Поиск
^\ Замена
^K Вырезать
^U Вставить
^T Выполнить
^J Выровнять
^C Позиция
^_ К строке

2 скрипт


baranovmd@fedora:/home/baranovmd — nano counter.sh
GNU nano 7.2
counter.sh
for i in *$p*
do echo ${i}
done
[Прочитано 3 строки]
^G Справка
^X Выход
^O Записать
^R ЧитФайл
^W Поиск
^\ Замена
^K Вырезать
^U Вставить
^T Выполнить
^J Выровнять
^C Позиция
M-/ К строке

3 скрипт


baranovnd@fedora:/home/baranovnd — nano analogls.sh
GNU nano 7.2
analogls.sh
ls "$1/" | tr -d "\n";
stat --printf "%A" "$1/";
echo
for i in $1/*
do echo "$(i) " | tr -d "\n";
stat --printf "%A" "$(i)";
echo
done
[Прочитано 8 строк]
^G Справка
^O Записать
^W Поиск
^K Вырезать
^T Выполнить
^C Позиция
^X Выход
^R ЧитФайл
^\ Замена
^U Вставить
^J Выровнять
^/ К строке

4 скрипт


baranovnd@fedora:/home/baranovnd — nano counterfiles.sh
GNU nano 7.2
counterfiles.sh
COUNT=0
for i in $(ls);
do let COUNT++
done
echo $COUNT
[Записано 5 строк]
^G Справка
^O Записать
^W Поиск
^K Вырезать
^T Выполнить
^C Позиция
^X Выход
^R ЧитФайл
^\ Замена
^U Вставить
^J Выровнять
^/ К строке

Вывод

- Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы.