

Лабораторная работа № 1

Подготовка лабораторного стенда

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Получить практические навыки создания и подготовки виртуальных машин Rocky Linux с помощью Packer, VirtualBox и Vagrant.

- Проверены версии VirtualBox, Packer и Vagrant и доступность команд в PowerShell.

- Проверены версии VirtualBox, Packer и Vagrant и доступность команд в PowerShell.
- Подготовлен HCL-шаблон Packer для VirtualBox ISO builder: заданы ISO Rocky Linux, аппаратные параметры, boot command и SSH communicator.

- Проверены версии VirtualBox, Packer и Vagrant и доступность команд в PowerShell.
- Подготовлен HCL-шаблон Packer для VirtualBox ISO builder: заданы ISO Rocky Linux, аппаратные параметры, boot command и SSH communicator.
- Автоматическая установка описана Kickstart-файлом; для стабильной установки выбрана обычная схема разделов без LVM.

- Проверены версии VirtualBox, Packer и Vagrant и доступность команд в PowerShell.
- Подготовлен HCL-шаблон Packer для VirtualBox ISO builder: заданы ISO Rocky Linux, аппаратные параметры, boot command и SSH communicator.
- Автоматическая установка описана Kickstart-файлом; для стабильной установки выбрана обычная схема разделов без LVM.
- Выполнены packer init, packer validate и сборка только VirtualBox-источника.

- Проверены версии VirtualBox, Packer и Vagrant и доступность команд в PowerShell.
- Подготовлен HCL-шаблон Packer для VirtualBox ISO builder: заданы ISO Rocky Linux, аппаратные параметры, boot command и SSH communicator.
- Автоматическая установка описана Kickstart-файлом; для стабильной установки выбрана обычная схема разделов без LVM.
- Выполнены packer init, packer validate и сборка только VirtualBox-источника.
- После установки системы Packer дождался SSH, запустил provisioners и передал VM Vagrant post-processor.

- Проверены версии VirtualBox, Packer и Vagrant и доступность команд в PowerShell.
- Подготовлен HCL-шаблон Packer для VirtualBox ISO builder: заданы ISO Rocky Linux, аппаратные параметры, boot command и SSH communicator.
- Автоматическая установка описана Kickstart-файлом; для стабильной установки выбрана обычная схема разделов без LVM.
- Выполнены packer init, packer validate и сборка только VirtualBox-источника.
- После установки системы Packer дождался SSH, запустил provisioners и передал VM Vagrant post-processor.
- Подготовлен Vagrantfile с узлами server и client, их именами, памятью и внутренней сетью 192.168.1.0/24.

- Проверены версии VirtualBox, Packer и Vagrant и доступность команд в PowerShell.
- Подготовлен HCL-шаблон Packer для VirtualBox ISO builder: заданы ISO Rocky Linux, аппаратные параметры, boot command и SSH communicator.
- Автоматическая установка описана Kickstart-файлом; для стабильной установки выбрана обычная схема разделов без LVM.
- Выполнены packer init, packer validate и сборка только VirtualBox-источника.
- После установки системы Packer дождался SSH, запустил provisioners и передал VM Vagrant post-processor.
- Подготовлен Vagrantfile с узлами server и client, их именами, памятью и внутренней сетью 192.168.1.0/24.
- Конфигурация проверена командой vagrant validate; стенд готов для последующих работ.

Раздел 3

Ход работы

- Проверены версии VirtualBox, Packer и Vagrant и доступность команд в PowerShell.

- Подготовлен HCL-шаблон Packer для VirtualBox ISO builder: заданы ISO Rocky Linux, аппаратные параметры, boot command и SSH communicator.

- Автоматическая установка описана Kickstart-файлом; для стабильной установки выбрана обычная схема разделов без LVM.

- Выполнены `racker init`, `racker validate` и сборка только VirtualBox-источника.

- После установки системы Packer дождался SSH, запустил provisioners и передал VM Vagrant post-processor.

- Подготовлен Vagrantfile с узлами server и client, их именами, памятью и внутренней сетью 192.168.1.0/24.

- Конфигурация проверена командой `vagrant validate`; стенд готов для последующих работ.

Раздел 4

Результаты

- Подготовлен воспроизводимый стенд Rocky Linux: Packer описывает сборку box-образа, Kickstart автоматизирует установку, а Vagrantfile фиксирует параметры узлов server и client.

Спасибо за внимание