

Лабораторная работа № 16

Базовая защита от атак типа bruteforce

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич

- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН

- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Получить навыки работы с Fail2ban для базовой защиты сетевых служб от подбора паролей.

- На server установлен, запущен и включён fail2ban.

- На server установлен, запущен и включён fail2ban.
- Журнал /var/log/fail2ban.log открыт для наблюдения за срабатыванием фильтров.

- На server установлен, запущен и включён fail2ban.
- Журнал /var/log/fail2ban.log открыт для наблюдения за срабатыванием фильтров.
- В customisation.local задан bantime=3600 и включены sshd, sshd-ddos и selinux-ssh для портов 22/2022.

- На server установлен, запущен и включён fail2ban.
- Журнал /var/log/fail2ban.log открыт для наблюдения за срабатыванием фильтров.
- В customisation.local задан bantime=3600 и включены sshd, sshd-ddos и selinux-ssh для портов 22/2022.
- Добавлены jail для Apache, включая фильтры аутентификации, плохих ботов, переполнений и Shellshock.

- На server установлен, запущен и включён fail2ban.
- Журнал /var/log/fail2ban.log открыт для наблюдения за срабатыванием фильтров.
- В customisation.local задан bantime=3600 и включены sshd, sshd-ddos и selinux-ssh для портов 22/2022.
- Добавлены jail для Apache, включая фильтры аутентификации, плохих ботов, переполнений и Shellshock.
- Включены jail для Postfix и Dovecot, чтобы контролировать SMTP, SASL, IMAP и POP3.

- На server установлен, запущен и включён fail2ban.
- Журнал /var/log/fail2ban.log открыт для наблюдения за срабатыванием фильтров.
- В customisation.local задан bantime=3600 и включены sshd, sshd-ddos и selinux-ssh для портов 22/2022.
- Добавлены jail для Apache, включая фильтры аутентификации, плохих ботов, переполнений и Shellshock.
- Включены jail для Postfix и Dovecot, чтобы контролировать SMTP, SASL, IMAP и POP3.
- После нескольких ошибочных SSH-входов с client адрес клиента попал в список заблокированных.

- На server установлен, запущен и включён fail2ban.
- Журнал /var/log/fail2ban.log открыт для наблюдения за срабатыванием фильтров.
- В customisation.local задан bantime=3600 и включены sshd, sshd-ddos и selinux-ssh для портов 22/2022.
- Добавлены jail для Apache, включая фильтры аутентификации, плохих ботов, переполнений и Shellshock.
- Включены jail для Postfix и Dovecot, чтобы контролировать SMTP, SASL, IMAP и POP3.
- После нескольких ошибочных SSH-входов с client адрес клиента попал в список заблокированных.
- fail2ban-client status и журнал подтвердили работу jail; адрес был разблокирован командой unbanip для продолжения администрирования.

- На server установлен, запущен и включён fail2ban.
- Журнал /var/log/fail2ban.log открыт для наблюдения за срабатыванием фильтров.
- В customisation.local задан bantime=3600 и включены sshd, sshd-ddos и selinux-ssh для портов 22/2022.
- Добавлены jail для Apache, включая фильтры аутентификации, плохих ботов, переполнений и Shellshock.
- Включены jail для Postfix и Dovecot, чтобы контролировать SMTP, SASL, IMAP и POP3.
- После нескольких ошибочных SSH-входов с client адрес клиента попал в список заблокированных.
- fail2ban-client status и журнал подтвердили работу jail; адрес был разблокирован командой unbanip для продолжения администрирования.
- Настройки перенесены в Vagrant provision-сценарий.

Раздел 3

Ход работы

- На server установлен, запущен и включён fail2ban.

- Журнал `/var/log/fail2ban.log` открыт для наблюдения за срабатыванием фильтров.

- В `customisation.local` задан `bantime=3600` и включены `sshd`, `sshd-ddos` и `selinux-ssh` для портов 22/2022.

- Добавлены jail для Apache, включая фильтры аутентификации, плохих ботов, переполнений и Shellshock.

- Включены jail для Postfix и Dovecot, чтобы контролировать SMTP, SASL, IMAP и POP3.

- После нескольких ошибочных SSH-входов с client адрес клиента попал в список заблокированных.

- fail2ban-client status и журнал подтвердили работу jail; адрес был разблокирован командой unbanip для продолжения администрирования.

- Настройки перенесены в Vagrant provision-сценарий.

Раздел 4

Результаты

- Спроектирована защита SSH, Apache, Postfix и Dovecot средствами Fail2ban. Проверка строится на имитации неудачных входов, контроле Banned IP list и последующей безопасной разблокировке адреса.

Спасибо за внимание