

Лабораторная работа № 10

Расчёт сети Fast Ethernet



Баранов Никита Дмитриевич

Студент Российского университета дружбы народов

E-mail: 1132242977@rudn.ru

Дисциплина: Сетевые технологии

Цель

Оценить работоспособность 100-мегабитной Fast Ethernet по первой и второй моделям.

Основные этапы

Первая модель ограничивает суммарный двойной оборот PDV значением 512 битовых интервалов. В отчёте приведён алгоритм расчёта для повторения с любым вариантом длин сегментов.

Первая модель ограничивает суммарный двойной оборот PDV значением 512 бит

Первая модель ограничивает суммарный двойной оборот PDV значением 512 битовых интервалов.

Для 100BASE-TX вклад кабеля равен 1,112 битового интервала на метр doubly

Рассмотрены 100BASE-TX вклад кабеля равен 1,112 битового интервала на метр двойного пути; к нему добавляются задержки двух DTE и повторителей.

Вторая модель проверяет сокращение межкадрового интервала PVV; допустимое

Вторая модель проверяет сокращение межкадрового интервала PVV; допустимое значение — не более 49 битовых интервалов.

Для каждой конфигурации выбран наиболее длинный путь, после чего рассчита

Рассмотрены каждой конфигурации выбран наиболее длинный путь, после чего рассчитаны PDV и PVV.

Расчёт показывает, что конфигурация считается работоспособной только при

Расчёт показывает, что конфигурация считается работоспособной только при одновременном выполнении обоих ограничений.

В отчёте приведён алгоритм расчёта для повторения с любым вариантом длин сегментов.

Итог

Оценить работоспособность 100-мегабитной Fast Ethernet по первой и второй моделям. Полученные результаты подтверждают выполнение поставленной задачи.