



**LEGENDE**

- Deckenkante Aussenwand  
MW Sockel EG
- Deckenaussparungen/Deckenabsenkung
- 1cm Dehnfuge in Stb.-Brüstung mit Dehnfugenplatte
- TVDS - Tür vollwandig dichtschießend
- Fenster mit Aufsatzrollos h=30cm elektrisch
- Notausstieg lt. Brandschutz / Fenster mit Nothandkurbel
- Sanitär/Heizung/Lüftung - DD
- Sanitär/Heizung/Lüftung - BD
- Entwässerung - WD Dachterrassenbrüstung
- Elektro - BD / DD
- Zuluftelement Aereco ZUROH 110 im Rolladenkasten
- FBHV - Fussbodenheizungsverteilung
- Elt.UV - Elektrointervertierung
- Oberkante Dachterrassenbelag  
(incl. Terrassenplatten, Kies, Abdichtung, Dämmung)
- Trockenputz

Die angegebenen Masse sind Rohbaumasse ohne Berücksichtigung von Baufolleranzen, Putz und Fliesen. Für Einbauten (Möbel, Küchen etc.) sind die Masse am Bau zu nehmen.

Wand- und Deckenaussparungen für HLS und Elektro hier nur redaktionell. Es sind die Schnittpläne des IB-Vogt zu beachten.

Die Angaben der Statik sind zu beachten!  
OK RFB EG +0,00=479,30 ÜNN

ÄNDERUNGSVERMERK	DATUM	INDEX
Brüstungshöhe bei Fenstern von 75 auf 83 cm / OK +6.65 geändert	05.09.2022	F
WE 20: Bad-Einrichtung geändert, Gefälle dämmung Dachterrasse geändert	18.07.2022	E
Unipor Coriso WS 10 in Unipor Coriso Plus WS 09 geändert	10.06.2022	D
WE 22: Badfenster und Brüstungshöhe geändert	11.04.2022	C
Fussbodenaufbau in Bädern geändert, Fussbodenaufbauten ergänzt	25.01.2022	B
Änderung Zugstützen, Dachterrassenbrüstungshöhe auf +6.40 geändert	14.12.2021	A

**Grundriss 2. Obergeschoss**

Planname: MISGAISKI  
Zeichner: MISGAISKI

Planner: G-5  
Datum: 02.11.2021  
Maßstab: 1:50

Symbol	Legende	Material
▽ F	Fertig	Unipor Coriso WS 08
▽ R	Roh	Unipor Coriso Plus WS 09
OK	Oberkante	Stb nach Statik
UK	Unterkannte	Beton unbewehrt
H	Heizung	Beton Fertigteil
L	Lüftung	Trockenbau
S	Sanitär	
E	Elektro	

**LINIENERKLÄRUNG:**

INGESTRICHELTES BAUTEIL DARÜBERLIEGEND  
INGESTRICHELTES BAUTEIL DARUNTERLIEGEND  
ACHSE

**PLANHINWEISE:**

INGESTRICHELTES BAUTEIL DARÜBERLIEGEND  
INGESTRICHELTES BAUTEIL DARUNTERLIEGEND  
ACHSE

**HÖHENVERMESSUNG DER BRÜSTUNGEN UND ÖFFNUNGEN VON OK RFB**

BRANDSCHUTZANFORDERUNG FÜR: Brandschutzanforderung F10  
BRANDSCHUTZANFORDERUNG FÜR: Brandschutzanforderung F10  
BRANDSCHUTZANFORDERUNG FÜR: Brandschutzanforderung F10  
BRANDSCHUTZANFORDERUNG FÜR: Brandschutzanforderung F10

Grundriss 2. Obergeschoss  
Parzelle 34

Grundriss 2. Obergeschoss  
Parzelle 33