ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Programmering modul 02

CSIK E2025

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

I dag

Syntaks for udtryk igen

Semantik af udtryk: evaluering

10+20 minutters pause undervejs

Frokost 12:00

Syntaks for udtryk igen

```
(7 + x) * (8 - y / 3)
```

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Syntaks for udtryk igen

```
(7 + x) * (8 - y / 3)
```



Syntaks for udtryk igen

```
(7 + x) * (8 - y / 3)
```

Kode er som udgangspunkt **tekst**

Programmeringssprogets syntaks-regler fortæller, hvordan teksten skal opfattes som et **træ**



Syntaks for udtryk igen

```
(7 + x) * (8 - y / 3)
```

Kode er som udgangspunkt **tekst**

Programmeringssprogets syntaks-regler fortæller, hvordan teksten skal opfattes som et **træ**



Processen, der tager os fra tekst til træ, kaldes **syntaksanalyse** eller **parsing**

Syntaks for udtryk igen

```
Variables and read are atomic expressions. So are 7 and -3.
```

```
If e1, e2, and e are expressions, then so are

 e1 + e2       -e
 e1 - e2       (e)
 e1 * e2
 e1 / e2
```



Syntaks for udtryk igen

```
(7 + x) * (8 - y / 3) < b or x % b = 0
```

```
If e1, e2, and e are expressions, then so are

 e1 + e2       -e
 e1 - e2       (e)
 e1 * e2
 e1 / e2
```

```
If e1, e2, and e are expressions, then so are

 e1 = e2       e1 and e2
 e1 < e2       e1 or e2
 e1 > e2       not e
 e1 <> e2
 e1 <= e2
 e1 >= e2
```

Syntaks for udtryk igen

```
(7 + x) * (8 - y / 3) < b or x % b = 0
```

```
(((7 + x) * (8 - (y / 3))) < b) or ((x % b) = 0)
```

Programmeringssprogets præcedens-regler giver os mulighed for at udelade mange parenteser

```
unary -
* / %
+ -
= < > <> <= >=
not
and
or
```

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Syntaks for udtryk igen

```
(7 + x) * (8 - y / 3) < b or x % b = 0
```

```
(((7 + x) * (8 - (y / 3))) < b) or ((x % b) = 0)
```

Programmeringssprogets præcedens-regler giver os mulighed for at udelade mange parenteser




```
unary -
* / %
+ -
= < > <> <= >=
not
and
or
```

Syntaks for udtryk igen

```
According to the Gregorian calendar, a year is a leap year if it
is divisible by 4, but not by 100, unless it is also divisible by
400.
```

```
given 2023 then false
given 2020 then true
given 1900 then false
given 2000 then true
```

Syntaks for udtryk igen

```
According to the Gregorian calendar, a year is a leap year if it
is divisible by 4, but not by 100, unless it is also divisible by
400.
```

```
given 2023 then false
given 2020 then true
given 1900 then false
given 2000 then true
```

```
year % 4 = 0 and not year % 100 = 0 or year % 400 = 0
```

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Syntaks for udtryk igen

```
According to the Gregorian calendar, a year is a leap year if it is divisible by 4, but not by 100, unless it is also divisible by 400.
```

```
given 2023 then false
given 2020 then true
given 1900 then false
given 2000 then true
```

```
year % 4 = 0 and not year % 100 = 0 or year % 400 = 0
```

Med skuldermakker:
Sæt parenteserne,
tegn træet!




```
unary -
* / %
+ -
= < > <> <= >=
not
and
or
```

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Syntaks for udtryk: opsamling

Hvor er du mest forvirret?

Fra syntaks til semantik

Et udtryk beskriver en værdi (et tal, en sandhedsværdi, en farve, en dato, ...)
Programmeringssprogets semantik omfatter regler for, hvordan den værdi beregnes.
Beregningsprocessen kaldes **evaluering**.

I dag:

- I skal læse og forstå reglerne ("Imperative programming" side 30-39)
- I skal prøve at følge reglerne ved at håndoversætte udtryk ("Stack machine" side 1-34)

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

codelabby.com

side 30-39

side 1-34



codelabby.com

I teams og med skuldermakker

Canvas:

samarbejdsstrukturer02.pdf

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Hjemmearbejde

Se på Canvas under Plan for modul 02

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Reaktioner på i dag

Spørgsmål?

Bekymringer?

Protester?

Kritik?