Formato Definición de los servicios backend (comprador)

Nombre: Inicio sesión					
Objetivo: El usuario in	gresa sus datos para ser	validados y poder ingresa	r al aplicativo		
Método	Método URL Parámetros Datos				
POST	/inicio de sesión	{ "name": string, "password": string }	{ "auth": boolean, "token": string }		

Nombre: Registro	0		
Objetivo: El usua	rio ingresa sus datos par	a registrarse y registrarse en el	sistema
Método	URL	Parámetros	Datos
POST	/registro	{ "name": string, "email": string, "password": string, "rol": string }	<pre>{ "auth": boolean, "token": string "name": string, "email": string, "password": string, "rol": string }</pre>

Nombre: Inicio					
Objetivo: El aplica	Objetivo: El aplicativo permite al usuario visualizar los productos disponibles para comprar				
Método	Método URL Parámetros Datos				
GET	/inicio	{ "producto": link, "info": string }	{ "producto": link, "info": string }		

Nombre: Carrito de compra					
Objetivo: El sistema pe	rmite visualizar los prod	uctos disponibles para co	mprar		
Método	odo URL Parámetros Datos				
POST	/carrito de compra	{ "precio":float, "cantidad":int, "total":varchar }	{ "precio":float, "cantidad":int, "total":varchar }		

Nombre: Carrito				
Objetivo: El usuario ingr	Objetivo: El usuario ingresa unos datos para la destinación del producto comprado			
Método	URL	Parámetros	Datos	
POST	/carrito	{ "dirección": varchar, "monto": float }	{ "auth": boolean, "dirección": varchar, "monto": float }	

Nombre: Favoritos					
Objetivo: El sistema permite visualizar los productos preferidos por el usuario					
Método	URL	URL Parámetros Datos			
GET	/favoritos	{	{		
		"name" : string	"name" : string		
		}	}		

Nombre: Historial de compras			
Objetivo: El sistema per	rmite ver las comprar rea	ilizadas, hechas por el usi	uario
Método	URL	Parámetros	Datos
GET	/historial de compras	{ "name" : string, "fecha" : data time }	{ "name" : string, "fecha" : data time }

(Empresa)

Nombre: Pedidos			
Objetivo: El sistema permite a la empresa visualizar quién, cuándo y qué productos se han			
solicitado			
Método	URL	Parámetros	Datos
GET	/Pedidos	{ "name" : string, "fecha" : data time, "precio" : float }	{ "auth": boolean, "name" : string, "fecha" : data time, "precio" : float }

Nombre: Añadir producto					
Objetivo: El sistema per	Objetivo: El sistema permite a la empresa añadir los productos destinados para la venta				
Método	URL	Parámetros	Datos		
POST, UPDATE	/añadir producto	{ "name" : string, "stock" : int, "valor unidad" : float, "imagen":mediumblob }	{ "auth": boolean, "name" : string, "stock" : int, "valor unidad" : float, "imagen":mediumblob }		

Nombre: Productos					
Objetivo: La empres	a puede visualizar la ir	nformación del producto			
Método	Método URL Parámetros Datos				
GET	/productos	{ "name" : string, "precio" : float, "stock" : int }	{ "name" : string, "precio" : float, "stock" : int }		

Nombre: Estado de la entrega				
Objetivo: El sistema permite visualizar a la empresa el producto, estado y dirección actual del				
pedido realizado				
Método	URL	Parámetros	Datos	
GET				