

Description Textuelle **des Cas d'Utilisation**

La description textuelle des cas d'utilisation permet de décrire en détail un cas d'utilisation. Elle décrit le dialogue entre l'acteur et le système dans ce cas d'utilisation et les grandes étapes de ce dialogue.

La description d'un cas d'utilisation permet de :

- clarifier le déroulement de la fonctionnalité ;
- décrire la chronologie des actions qui devront être réalisées ;
- d'identifier des séquences pour la structuration des CUs par inclusion, extension ou généralisation/spécialisation ;
- d'indiquer d'éventuelles contraintes déjà connues

Cette activité de description peut demander plusieurs itérations et mêmes des retours sur le diagramme des CUs.

Un cas d'utilisation est un ensemble de scénarios. Tous les scénarios d'un CU sont issus du même acteur et ont le même objectif.

Un scénario représente une succession particulière d'enchaînements, s'exécutant du début à la fin d'un cas d'utilisation.

La description textuelle se fait en langue naturelle mais elle doit être structurée, simple, claire et concise. Elle ne doit pas être trop longue ; il est donc nécessaire de trouver le bon niveau d'abstraction entre trop de détails ou pas assez de détails sur la description des échanges entre l'acteur et le système.

Le formalisme des cas d'utilisation – basé sur le langage naturel – est accessible sans formation particulière des utilisateurs et facilite la communication entre clients et développeurs.

La description concerne ce qui doit être fait et non comment cela doit être fait.

Les rubriques du tableau ci-dessous peuvent être utilisées pour décrire un cas d'utilisation.

Identification du Cas d'Utilisation (Donner les informations sur le CU)	
Nom du cas d'utilisation	
Objectif	
Acteurs • Acteur Principal • Acteurs Secondaires	
Préconditions Préciser les contraintes sur le système et les acteurs impliqués dans le CU	
Démarrage du CU	
Description des Enchaînements Décrire les étapes des différents scénarios (nominal, alternatifs et d'erreur) La description d'une étape se fait à l'aide d'une phrase simple Une étape peut être une interaction ou une opération du système (L'acteur fournit des informations au système, le système évalue des données, le système ou le système restitue des informations à un acteur)	
<u>Scénario Nominal</u> Décrire le déroulement idéal des actions, où tout va pour le mieux	
<u>Scénarios Alternatifs</u> Décrire les éventuelles variantes du scénario nominal liées aux choix de l'utilisateur <u>Alternatif 1</u> <u>Alternatif 2</u> ... <u>Alternatif n</u>	

<u>Scénarios d'Exception</u> Décrire les scénarios résultant d'un événement anormal <u>Exception 1</u> <u>Exception 2</u> ... <u>Exception n</u>	
Fin & Post conditions	
Fin	Récapituler toutes les situations d'arrêt du cas d'utilisation (Succès ou échec, vis-à-vis de l'objectif)
Post-conditions	Indiquer un résultat est vérifiable après l'arrêt du cas d'utilisation qui pourra témoigner du bon fonctionnement

Exemple :

Identification du Cas d'Utilisation	
Nom du cas d'utilisation	Commander
Objectif	Permettre à un client de passer une commande
Acteurs • Acteur Principal • Acteurs Secondaire	Client
Préconditions	Produits sélectionnés par le client
Démarrage du CU	Le client clique sur le bouton « Commander »
Description des Enchainements	
<u>Scénario Nominal</u> 1. Le système demande au client de saisir son identifiant et son mot de passe 2. Le client saisit son identifiant et son mot de passe et valide	

3. Le système demande au client de choisir son adresse de livraison parmi sa liste d'adresses ou d'en saisir une nouvelle 4. Le client choisit une adresse de livraison et valide 5. Le système demande au client de choisir un mode d'expédition parmi une liste prédéfinie (à préciser) 6. Le client choisit un mode d'expédition et valide 7. Le système affiche un récapitulatif de la commande, indique le montant total de la livraison et demande au client de choisir un mode de paiement parmi une liste prédéfinie (à préciser) 8. Le client choisit un mode de paiement et valide 9. Le système demande au client de saisir ses informations de paiement 10. Le client saisit ses informations de paiement et valide 11. Le système informe le client que la transaction s'est effectuée correctement et un e-mail récapitulatif de la commande est envoyé au client	
<u>Scénarios Alternatifs</u> <u>Alternatif 1</u> : Nouvelle adresse de livraison 2a. Le client saisit une nouvelle adresse de livraison et valide Le scénario reprend à l'étape 4	
<u>Scénarios d'Erreur (Description des cas d'erreurs)</u> <u>Erreur 1</u> : Client inconnu 2a. Le client n'est pas connu du système 2.b Le système affiche un message d'erreur Retour à l'étape 1	
Fin	Etape 10
Post-conditions	Email de confirmation de commande envoyé au client

Exercice

Décrire les autres scénarios alternatifs et d'exception

Références

Modélisation objet avec UML, Pierre-Alain Muller

Support de cours **UML, Cas d'utilisation** de Delphine Longuet, Polytech Paris-Sud

Débutez l'analyse logicielle avec UML de OpenClassrooms

(<https://openclassrooms.com/courses/debutez-l-analyse-logicielle-avec-uml/la-description-textuelle-d-un-cas-d-utilisation>) → **Lecture fortement recommandée**