

Podstawy programownia (w języku C++)

Struktury danych

Marek Marecki

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

7 listopada 2020

OVERVIEW

Struktury danych

Pola

Funkcje

Zadania

Podsumowanie

Po co?

STRUKTURY DANYCH

Struktury (typy) danych wykorzystuje się jeśli zachodzi potrzeba zgrupowania pewnych danych mających *wspólny raison d'être*¹; reprezentujących zestaw *danych i operacji* na tych danych, których przechowywanie osobno nie miałoby większego sensu.

Biblioteka standardowa zawiera strukturę danych `std::vector`, która reprezentuje tablicę o zmiennej długości. Grupuje ona *dane* (zawartość i rozmiar), oraz *operacje* (np. dodawanie, usuwanie i dostęp do elementów).

¹https://en.wiktionary.org/wiki/raison_d'être

SKŁADNIKI

STRUKTURY DANYCH

Struktury (typy) danych składają się przede wszystkim z **pól** (ang. *fields* lub *member variables*), czasem zwanych zmiennymi lub stałymi składowymi, i **funkcji składowych** (ang. *member functions*).

```
struct Cat {  
    size_t number_of_lives { 1 };      // member variable (field)  
    bool const brings_luck { false };  // member constant (field)  
  
    auto make_sound() const -> void;    // member function  
};  
  
auto Cat::make_sound() const -> void  
{  
    std::cout << "Meow! I have "  
        << number_of_lives << " lives left.\n";  
}
```

POLA

STRUKTURY DANYCH

Pola służą do przechowywania *danych*, które dany typ grupuje. Na przykład rozmiar i zawartość wektora.

Pola mogą być zmienne - jeśli ich wartości mogą podlegać modyfikacji w trakcie życia obiektu² danego typu (np. rozmiar `std::vector`), albo stałe - jeśli nie podlegają modyfikacji (np. rozmiar `std::array`).

Definiując pole trzeba użyć starego stylu deklaracji, czyli poprzedzić nazwę typem, a nie słowem kluczowym `auto`:

```
size_t number_of_lives { 1 };
```

²wymyślna alternatywa dla słowa "wartość" w odniesieniu do złożonych typów

FUNKCJE SKŁADOWE

STRUKTURY DANYCH

Funkcje składowe służą do wykonywania *operacji* na danych zgrupowanych przez dany typ (np. `std::vector::push_back`), lub do ogólnej interakcji z nim (np. `Cat::make_sound`).

class vs struct

STRUKTURY DANYCH

Jedyna różnica to domyślna *widoczność* pól i funkcji składowych. Pola klas (class) są prywatne, a struktur (struct) publiczne. Widoczność można zmieniać słowami kluczowymi `private` i `public`.

```
class Foo {  
    public:  
        bool now_you_see_me { true };  
  
    private:  
        bool now_you_dont { false };  
};
```

Po co jest widoczność? Niektóre pola w strukturze mogą nie być przeznaczone dla "użytkowników" lub wymagać zachowania pewnych warunków. Jeśli jest taka potrzeba zawsze można udzielić dostępu do pola przez funkcje składowe.

WIDOCZNOŚĆ PÓL

STRUKTURY DANYCH

Po co jest widoczność? Niektóre pola w strukturze mogą nie być przeznaczone dla "użytkowników" lub wymagać zachowania pewnych warunków. Jeśli jest taka potrzeba zawsze można udzielić dostępu do pola przez funkcje składowe.

```
class Hour {  
    unsigned value { 0 }; // private by default  
public:  
    auto what_time_is_it() const -> unsigned;  
    auto increase_time() -> void;  
};  
auto Hour::what_time_is_it() const -> unsigned  
{  
    reurn value;  
}  
auto Hour::increase_time() -> void  
{  
    ++value;  
    if (value > 23) { // make sure the hour wraps after 23  
        value = 0;  
    }  
}
```


KONSTRUKTOR

STRUKTURY DANYCH

Konstruktor (ang. *constructor*) jest specjalną funkcją składową odpowiedzialną za "przygotowanie" struktury danych do użycia. Konstruktor może zasygnalizować niemożność utworzenia instancji struktury (np. z powodu niewłaściwych wartości argumentów) używając wyjątków³.

```
class Hour {  
    // code from last slide here...  
public:  
    Hour(unsigned);  
};  
Hour::Hour(unsigned v)  
    : value{v} // initialise the field using values from parameters  
{  
    if (v > 23) { // throw if they don't make sense  
        throw std::out_of_range{"hour value cannot exceed 23"};  
    }  
}
```

³ponieważ konstruktor jako takie nie zwraca wartości więc nie ma jak inaczej zasygnalizować błędu

OVERVIEW

Struktury danych

Pola

Funkcje

Zadania

Podsumowanie

ZMIENNE

POLA

Definicja zmiennej pola wygląda tak jak definicja każdej innej zmiennej. Załóżmy, że chcemy stworzyć strukturę opisującą kota. Jak wiadomo, koty mają 9 żyć do wykorzystania:

```
struct Cat {  
    constexpr static unsigned MAX_LIVES = 9;  
    unsigned lives_left { MAX_LIVES };  
};
```

INICJALIZACJA ZMIENNYCH SKŁADOWYCH

POLA

Zmienne składowe można zainicjalizować na kilka sposobów:

1. przypisując im wartość w liście inicjalizującej składowe (ang. *member initialiser list*)
2. przypisując im wartość w ciele konstruktora
3. pozostawiając ich wartości domyślne zdefiniowane w ciele struktury

INICJALIZACJA ZMIENNYCH SKŁADOWYCH (C.D.)

POLA

```
struct Cat {  
    constexpr static unsigned MAX_LIVES = 9;  
    unsigned lives_left { MAX_LIVES }; // default value provided  
  
    Cat() = default; // default ctor  
    Cat(unsigned const);  
};  
Cat::Cat(unsigned const ll)  
    : lives_left{ll} // use member initialiser list  
{}
```

Jeśli definiujemy konstruktor to kompilator nie wygeneruje konstruktora domyślnego (z pustą listą parametrów). Jeśli chcemy w takiej sytuacji skorzystać z domyślnego konstruktora to możemy albo zdefiniować go samodzielnie, albo użyć konstrukcji = default.

DOSTĘP

POLA

Aby dostać się do pola struktury należy użyć operatora `'.'` (kropki):

```
auto a_cat = Cat{}; // an ordinary cat
```

```
std::cout << a_cat.lives_left << "\n";
```

Jeśli pole jest zmienne, można je zmodyfikować:

```
a_cat.lives_left -= 1; // the cat died
```

lub przypisać mu całkiem nową wartość:

```
a_cat.lives_left = 666; // cat from hell
```

STAŁE

POLA STAŁE (STAŁE SKŁADOWE)

Definicja stałego pola wygląda tak jak definicja każdej innej stałej. Kontynuując przykład z kotem:

```
struct Cat {  
    constexpr static unsigned MAX_LIVES = 9;  
    unsigned lives_left { MAX_LIVES };  
  
    std::string const name;  
  
    Cat() = default;  
    Cat(unsigned const);  
};
```

Wartości pól stałych nie można⁴ zmienić, nawet w ciele konstruktora. Do ich inicjalizacji służy specjalna notacja.

⁴Oh, rly?

INICJALIZACJA STAŁYCH SKŁADOWYCH

POLA STAŁE (STAŁE SKŁADOWE)

Żeby mieć możliwość inicjalizacji stałego pola różnymi wartościami w różnych instancjach struktury potrzebny jest konstruktor przyjmujący jako parametr wartość, którą stałe powinno być zainicjalizowane:

```
struct Cat {  
    constexpr static unsigned MAX_LIVES = 9;  
    unsigned lives_left { MAX_LIVES };  
  
    std::string const name;  
  
    Cat() = default;  
    Cat(unsigned const, std::string);  
};  
Cat::Cat(unsigned const ll, std::string n)  
    : lives_left{ll}  
    , name{std::move(n)}  
{}
```


DOSTĘP

POLA STAŁE (STAŁE SKŁADOWE)

Do stałych pól struktury można się dostać za pomocą operatora `'.'` (kropki):

```
auto mr_snuggles = Cat{ 9, "Mr. Snuggles" };
```

```
std::cout << mr_snuggles.name << "\n";
```

Możliwy jest jednak dostęp wyłącznie do odczytu, a kompilator zapobiegnie ich przypadkowej modyfikacji:

```
mr_snuggles.name = "Evil Elvis"; error!
```

DOSTĘP - MODYFIKACJA STAŁYCH SKŁADOWYCH?!

POLA STAŁE (STAŁE SKŁADOWE)



Rysunek: Hackerman⁵

⁵Kung Fury (2015), <https://www.imdb.com/title/tt3472226/>

DOSTĘP - MODYFIKACJA STAŁYCH SKŁADOWYCH?!

POLA STAŁE (STAŁE SKŁADOWE)

Jeśli chce się zaimponować cioci w odwiedzinach, albo babci na święta to można pokazać im jak OSZUKAĆ KOMPILATOR i zmodyfikować STAŁE SKŁADOWE!

```
std::cout << mr_snuggles.name << "\n";

auto wait_its_illegal = &mr_snuggles.name; // pointer to member
*const_cast<std::string*>(wait_its_illegal) = "Evil Elvis";

std::cout << mr_snuggles.name << "\n";
```

Przy okazji widać też jak można pobrać *wskaźnik do składowej* (ang. *pointer to member*). Nie jest to coś co często się przydaje, ale na pewno częściej niż modyfikacja zmiennych składowych.

OVERVIEW

Struktury danych

Pola

Funkcje

Zadania

Podsumowanie

DEFINIOWANIE FUNKCJI SKŁADOWYCH

FUNKCJE SKŁADOWE

Funkcję należy zadeklarować wewnątrz struktury, a następnie zdefiniować poza strukturą.

Definicje struktur (ich nazwy, pola, funkcje składowe) znajdują się zazwyczaj w plikach nagłówkowych, np. `Cat.h` (wyjątek to statyczne zmienne składowe, które trzeba dodatkowo zadeklarować w pliku z implementacją).

Definicje funkcji składowych znajdują się zazwyczaj w plikach z ich implementacją, np. `Cat.cpp` (wyjątek to np. funkcje `inline` albo szablony).

DEFINIOWANIE FUNKCJI SKŁADOWYCH (C.D.)

FUNKCJE SKŁADOWE

Deklaracja funkcji wewnątrz definicji struktury, definicja funkcji poza:

```
// Cat.h
struct Cat {
    auto make_sound() const -> void;
};

// Cat.cpp
auto Cat::make_sound() const -> void
{
    std::cout << ("Meow! (" + name + ")\n");
}
```

Wewnątrz definicji funkcji można używać jej pól (stała składowa name na przykładzie).

OVERVIEW

Struktury danych

Pola

Funkcje

Zadania

Podsumowanie

ZADANIE: STUDENT

Zaimplementować strukturę danych opisującą studenta. Struktura powinna składać się z:

1. pól (imię, nazwisko, numer indeksu, aktualny semest, średnia ocen)
2. funkcji składowej `'to_string() const'` zwracającej `std::string`, którym opisuje studenta
3. konstruktora

Kod źródłowy w plikach `include/s1234/Student.h` (nagłówek) i `src/s03-Student.cpp` (implementacja i funkcja `main`).

ZADANIE: CZAS

Zaimplementować strukturę danych opisującą czas. Struktura powinna składać się z:

1. pól (godzina, minuta, sekunda)
2. funkcji składowych:
 - 2.1 `'to_string() const'` zwracającej `std::string` pokazującej czas w formacie HH:MM:SS
 - 2.2 `next_hour()`, `next_minute()`, i `next_second()` (wszystkie zwracające `void`) zwiększających czas
3. konstruktora

Kod źródłowy w plikach `include/s1234/Time.h` (nagłówek) i `src/s03-Time.cpp` (implementacja i funkcja `main`).

ZADANIE: PORA DNIA

Do struktury opisującej czas dodać funkcję składową `'time_of_day() const'` zwracającą porę dnia (rano, dzień, wieczór, noc). Pora dnia powinna być opisana typem wyliczeniowym `enum class Time_of_day`.

Kod źródłowy w plikach `include/s1234/Time.h` (nagłówek) i `src/s03-Time.cpp` (implementacja i funkcja `main`).

ZADANIE: ARYTMETYKA

Do struktury opisującej czas dodać funkcje składowe:

```
auto operator+ (Time const&) const -> Time;  
auto operator- (Time const&) const -> Time;  
auto operator< (Time const&) const -> bool;  
auto operator> (Time const&) const -> bool;  
auto operator== (Time const&) const -> bool;  
auto operator!= (Time const&) const -> bool;
```

Umożliwią one arytmetykę (dodawanie, odejmowanie, porównywanie, itd.) na czasie.

Kod źródłowy w plikach `include/s1234/Time.h` (nagłówek) i `src/s03-Time.cpp` (implementacja i funkcja `main`).

ZADANIE: SEKUNDY DO PÓŁNOCY

Do struktury opisującej czas dodać funkcje składowe:

```
auto count_seconds() const -> uint64_t;  
auto count_minutes() const -> uint64_t;  
auto time_to_midnight() const -> Time;
```

Kod źródłowy w plikach `include/s1234/Time.h` (nagłówek) i `src/s03-Time.cpp` (implementacja i funkcja `main`).

OVERVIEW

Struktury danych

Pola

Funkcje

Zadania

Podsumowanie

PODSUMOWANIE

Student powinien umieć:

1. samodzielnie zaprojektować własny typ danych, jego pola i funkcje składowe
2. wytłumaczyć czym jest i jak działa funkcja składowa, oraz czym jest `this`
3. powiedzieć jaka jest rola konstruktora i destruktor

ZADANIA

PODSUMOWANIE

Zadania znajdują się na slajdach 24, 25, 26, 28, ??, ??.