

## Opdrachtsverklaring

Academiejaar 2020-2021

Bas Carpentero, Nele Eeckman, Sofie Mareels

## Inhoud project

### Achtergrond

Mensen met gehoorproblemen hebben veel moeite met het onderscheiden van spraakbronnen in rumoerige omgevingen. De meeste hoortoestellen zijn daarom uitgerust met een algoritme dat achtergrondgeluid tracht te onderdrukken. In zogenaamde ‘cocktail party’-scenario’s met meerdere sprekers moet dat soort algoritme echter weten naar welke spreker de gebruiker wil luisteren en wie of wat als achtergrondlawaaï moet worden behandeld. In plaats van suboptimale heuristische regels te gebruiken, bijvoorbeeld op basis van de kijkrichting, zijn nieuwe algoritmen gepubliceerd op basis van auditieve aandacht decoding (AAD). Deze algoritmen maken het mogelijk de bijgewoonde spreker te decoderen op basis van de hersensignalen die worden verzameld door elektro-encefalografie (EEG)-sensoren.

### Omschrijving

Het project moet resulteren in een volledig operationeel *proof of concept* van een *real-time* EEG-gebaseerd AAD-systeem dat zowel voor onderzoek als voor demonstratiedoeleinden kan worden gebruikt. Dit houdt in dat de auditieve aandacht met behulp van een 24-kanaal, draagbaar EEG-systeem in *realtime* wordt bepaald wanneer twee concurrerende luidsprekers gelijktijdig aan het onderwerp worden gepresenteerd. Aan de hand van de informatie die gehaald wordt uit EEG-signalen zal het volume van de spreker en de omgeving geregeld worden. Het is belangrijk dat er gewerkt wordt met een *closed loop* systeem zodat *feedback* mogelijk wordt in het geval van een verkeerde keuze. In zo’n systeem wordt de verkozen spreker duidelijk gemaakt aan de gebruiker. Indien de gebruiker daarentegen naar de andere spreker wilt luisteren kan deze hier onmiddellijk op reageren door zich op die andere spreker te focussen.

Het AAD algoritme moet zowel een functionaliteit op basis van stimulusreconstructie als directionele focus bevatten. Dit eerste vereist synchronisatie tussen de spraakstimulus en de EEG-signalen. Hierbij wordt de spraakinput gesplitst in de individuele spraaksignalen van de verschillende sprekers. Vanuit de hersensignalen die worden ingelezen met behulp van EEG wordt het beluisterde spraaksignaal gerecreëerd. Die wordt dan vergeleken met de opgesplitste spraakinput om te bepalen naar wie er wordt geluisterd.

De directionele focus functionaliteit deelt twee spraakstimuli in in een categorie voor links of een voor rechts. Met behulp van de EEG wordt dan de richting van het beluisterde signaal bepaald.

Er zal een GUI (*graphical user interface*) met Python gebouwd worden, die de decoderingsresultaten zal visualiseren, zodat de *realtime neurofeedback* mogelijk is.

Voor dit project wordt een laptop en een draagbare EEG voorzien. Als eerste moet een AAD algoritme worden opgesteld. In een EEG-meetnamiddag zal data verworven worden. Hiermee kan het algoritme getraind worden zodat het *realtime* beslissingen zou kunnen nemen. De tijdslimiet voor het nemen van deze beslissingen wordt op tien seconden gesteld. Indien mogelijk kan deze limiet verder geminimaliseerd worden zolang er geen een beduidende daling in nauwkeurigheid optreedt. Dit *realtime* algoritme kan dan geïmplementeerd worden in een *realtime* framework. Het framework bestaat al, maar moet nog geoptimaliseerd worden.

Hieronder worden de belangrijkste specificaties nog eens opgelijst:

- Materiaal: laptop, draagbare EEG (24-kanaal)
- Gebruiksvriendelijke GUI
- Simpele opbouw, zodat het eenvoudig uitgebreid kan worden als er een nieuwe aanpak mogelijk blijkt te zijn.
- *Closed loop*
- Korte beslissingstijd, zonder relevante verliezen in nauwkeurigheid

# Planning



Figuur 1: Projectplanning voorgesteld aan de hand van een Gantt-chart.