

CUADRO SINÓPTICO — JAVASCRIPT

1. Características básicas

Interpretado · Dinámico · Multiparadigma · Débilmente tipado · Basado en eventos · Single-threaded con event loop

2. Estructuras de control

Condicionales: if/else, switch, ternario
Bucles: for, while, do...while, for...of, for...in

3. Tipos de datos

Primitivos: String, Number, Boolean, undefined, null, BigInt, Symbol
Por referencia: Object, Array, Function

4. Funciones

Declaradas: function nombre() {}
Expresadas: const fn = function() {}
Flecha: const fn = () => {}

5. Objetos y arrays

Objetos: pares clave-valor { clave: valor }
Arrays: listas indexadas desde 0 (map, filter, reduce)

6. Eventos y DOM

DOM: árbol del documento HTML
Selección: querySelector, getElementById
Eventos: addEventListener('click', ...)

7. Asincronía

Callbacks · Promesas (resolve/reject) · async/await

```
41 $(function(){cards();});
42 $(window).on('resize', function(){cards();});
43 function cards(){
44   var width = $(window).width();
45   if(width < 750){
46     cardssmallscreen();
47   }else{
48     cardsbigscreen();
49   }
50 }
51 function cardssmallscreen(){
52   var cards = $('#card').length;
```

```
>> partidaBasket()
< "Has ganado 1 jugando a basket"
>> partidaBasket()
< "Has ganado 2 jugando a basket"
>> partidaFutbol()
< "Has ganado 1 jugando a fútbol"
```

```
39 </div>
40 <script>
41   setInterval(() => {
42     let date = new Date;
43     let hours = date.getHours();
44     if (hours < 10){
45       hours = '0' + hours
46     }
47     let minutes = date.getMinutes();
48     if (minutes < 10){
49       minutes = '0' + minutes
50     }
51     let seconds = date.getSeconds();
52     if (seconds < 10){
53       seconds = '0' + seconds
54     }
55     let time = hours + ':' + minutes + ':' + seconds;
56     $('#time').text(time);
57   });
58 }
```