

Methode	#Tests	#Fehler	Voll Abd.
printPair()	1	0	Ja
getNewParticipantWithoutPair()	3	0	Nein

1. Print pair:

Vorbedingung: Ein pair ist initialisiert.
Ablauf: Die Methode druckt die Eigenschaften des Pair-Objekts in einer formatierten Zeichenkette auf die Konsole.
Erwartetes Verhalten: Die Methode gibt eine formatierte Zeichenkette aus, die alle Eigenschaften des Pair-Objekts enthält.
Tatsächliches Verhalten:

2. Get new Participant without Pair:

Vorbedingung: Das Pair-Objekt enthält zwei Participant-Objekte, die nicht null sind.
<p>Ablauf: Die Methode überprüft, ob der übergebene participant gleich participant_1 ist. Wenn ja, gibt die Methode participant_2 zurück.</p> <p>Wenn nicht, überprüft die Methode, ob der übergebene participant gleich participant_2 ist. Wenn ja, setzt die Methode participant_2 auf null und gibt participant_1 zurück.</p> <p>Wenn der übergebene participant weder participant_1 noch participant_2 ist, gibt die Methode null zurück.</p>
<p>Erwartetes Verhalten: Wenn der übergebene participant gleich participant_1 ist, gibt die Methode participant_2 zurück.</p> <p>Wenn der übergebene participant gleich participant_2 ist, setzt die Methode participant_2 auf null und gibt participant_1 zurück.</p> <p>Wenn der übergebene participant weder participant_1 noch participant_2 ist, gibt die Methode null zurück.</p>
Tatsächliches Verhalten: