* No parenthesis case:
  1+2-3



precedence: /, *, +, -

* First evaluate all / in order
* Then evaluate all * in order
  ⋮







1+2*4/5+6-7/2*3


3 2 7 6 5 4 2 1
* / - + / * +
1 2 4 5 6 7 2 3
+ * / + - / *
1 2 0 6 7 2 3
+ * + - / * 3
1 2 0 6 3 3
+ * + - * 3
1 0 6 5 3
+ + - * 3
1 0 6 g
+ + - 3
1 6 g
+ - 3
7 g
- 3
-2
empty

1+2*4/5+6-7/2*3





4/5=0





7/2=3


3 3 * 1 2 0 6 + * + −
1 2 0 6 3 3 + * + − *
3 3 6 0 2 1 * − + +
return to the original stack

* Can with parentheses

$(1+2/3+(3-4))+2$

* Get Rid of parentheses:

$(1+2/3+(3-4))+2$

tempstack | stack

$(1+2/3+$ | $)+2$

evaluate $3-4=-1$

$(1+2/3+$ | -1 | $)+2$

tempstack | stack

$\emptyset$ | $1+2/3-1$ | $+2$

tempstack | $=0$ | stack

0 | $+2$

tempstack | stack

$0+2$

stack with no parentheses.

(1+(1+(2+(3+4/5))))

(1+(1+(2+(3+4/5))))

R=3+4/5 → evaluate "no parameters"

push R

(1+(1+(2+R)))

R=2+R

(1+(1+R))

R=1+R

(1+R)

R=1+R

R

(1+(1+3/(2+3))+(1+2+3)

(1+(1+3/(2+3))+(1+2+3)

R=2+3

(1+(1+3/R))+(1+2+3)

R=1+3/R

(1+R)+(1+2+3)

R=1+R

R+(1+2+3)

R=1+2+3

R+R "no parenthese"