

Bitácora mostrando 2 commit:

```
PS C:\temp\bin\S0\sistop-2026-2> git add .
PS C:\temp\bin\S0\sistop-2026-2> git commit -m "Agrego programa sencillo para la P3"
[main 268c9d7] Agrego programa sencillo para la P3
1 file changed, 23 insertions(+)
create mode 100644 practicas/3/SotomayorEdgar/Script_sencillo.py
PS C:\temp\bin\S0\sistop-2026-2> git add .
PS C:\temp\bin\S0\sistop-2026-2> git commit -m "Modifico programa sencillo para la P3"
[main 1dfed3f] Modifico programa sencillo para la P3
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\temp\bin\S0\sistop-2026-2>
```

Se muestran los dos commit con git log --oneline:

```
1dfed3f (HEAD -> main) Modifico programa sencillo para la P3
268c9d7 Agrego programa sencillo para la P3
```

Diferencias entre ambos archivos:

```
PS C:\temp\bin\S0\sistop-2026-2> git diff 268c9d7 1dfed3f
diff --git a/practicas/3/SotomayorEdgar/Script_sencillo.py b/practicas/3/SotomayorEdgar/Script_sencillo.py
index 6e5f48e..368dd14 100644
--- a/practicas/3/SotomayorEdgar/Script_sencillo.py
+++ b/practicas/3/SotomayorEdgar/Script_sencillo.py
@@ -18,6 +18,8 @@ def excepcion(exc_type, exc_value, exc_traceback):

    sys.excepthook = excepcion

+print("Se modifica este programa con esta línea")
+
root = tk.Tk()
root.withdraw()
-messagebox.showinfo("AVISO", "Fin del programa")
+messagebox.showinfo("AVISO", "Finalizamos el programa")
PS C:\temp\bin\S0\sistop-2026-2> |
```