MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

École Polytechnique de Ouagadougou

Direction Générale
.....
Direction Générale Adjointe chargée des Affaires Académique et de la Vie de l'École
.....
Institut du Génie Informatique et Télécommunications (IGIT)

BURKINA FASO
.....
La partie ou la Mort, Nous vaincrons

ECOLE POLYTECHNIQUE DE OUAGADOUGOU
L'excellence au service de la Nation

Année universitaire 2025 – 2026

PROJET

Probabilités & Statistiques

—— Contrôle Qualité & Durée de Vie de Composants Électroniques ——

Informations du Projet	
Filière	1ère Année Cycle Ingénieur (IGIT 1)
Matière	Probabilités et Statistiques
Thème	Contrôle Qualité + Fiabilité des Composants électroniques
Dépôt github	https://github.com/Bassana07/Projet-Probabilites-Statistiques
Lien Colab	https://colab.research.google.com/drive/1OyhKMLHS4Ki73VkaUy_rYKq77FQ5jWJv?authuser=1#scrollTo=rs9JBRGwFl14
Lien web simulation	https://bassana07.github.io/Projet-Probabilites-Statistiques/dashboard_prob_stat.html

Professeur : Cheick Amed Diloma Gabriel TRAORÉ
Membres du groupes :

- GANSORE Yahaya
- SISSAO Moussa Bassana
- YODA Abdoul Ghaniyou

TABLE DES MATIÈRES

I. Résumé....3
II. Introduction....4
2.1 Contexte industriel....4
2.2 Méthodes existantes et leurs limites....4
2.3 Objectifs du projet....4
III. Matériels et Méthodes....5
3.1 Modélisation mathématique — Contrôle Qualité....5
3.2 Modélisation mathématique — Durée de Vie....5
3.3 Algorithme de simulation Monte-Carlo....6
3.3 Simulation Informatique – Web....8
IV. Résultats....9
4.1 Résultats — Contrôle Qualité (Loi Binomiale)....9
Figure 1 — Contrôle Qualité : Loi Binomiale....12
4.2 Résultats — Durée de Vie des Composants....13
Figure 2 — Durée de Vie : Modèles Exponentiel et Weibull....15
4.3 Analyse combinée — Impact du taux de défaut....17
Figure 3 — Analyse Combinée : Impact du Taux de Défaut sur la Fiabilité Système 18
4.4 Discussion des résultats....19
V. Conclusion et Perspectives....20
Références....21

Index des figures

Figure 1: Analyse combinée....11

I. Résumé

Ce projet mobilise deux types de variables aléatoires pour résoudre un problème industriel réaliste : la loi Binomiale (discrète) pour modéliser le nombre de composants défectueux en sortie de chaîne, et les lois Exponentielle et Weibull (continues) pour modéliser la durée de vie de ces composants en service.

Notre contexte est celui d'une usine de fabrication de composants électroniques. Deux problèmes sont traités conjointement :

(1) le contrôle de la qualité des lots en sortie de production ;

(2) la prédiction de la durée de vie des composants pour anticiper la maintenance.

La problématique centrale est : **Comment modéliser statistiquement et simuler la qualité de production et la fiabilité des composants afin d'optimiser les décisions industrielles ?**

La méthode de résolution choisie est la simulation de Monte-Carlo, couplée à l'ajustement de lois de probabilité. Cette approche permet une analyse convergente, robuste et facilement extensible. Les résultats permettent de dimensionner des seuils d'acceptation, d'estimer le MTTF (Mean Time To Failure) et d'évaluer la fiabilité du système global.

II. Introduction

2.1 Contexte industriel

Dans l'industrie électronique, deux enjeux majeurs coexistent sur les lignes de production : la qualité des composants fabriqués et leur durabilité en service. Un composant peut quitter la chaîne avec un défaut latent, ou s'user progressivement sous l'effet des contraintes thermiques et électriques. Ces deux phénomènes, bien que distincts, sont statistiquement liés.

La théorie des probabilités offre des outils puissants pour modéliser ces phénomènes. Les variables aléatoires discrètes permettent de compter les défauts par lot, tandis que les variables continues modélisent les durées de vie. Ce projet propose une approche unifiée.

2.2 Méthodes existantes et leurs limites

Plusieurs approches ont été utilisées historiquement pour résoudre ces problèmes :

- **Méthode analytique pure** : calcul exact des probabilités via les formules théoriques.
  Avantage : résultats exacts.
  Limite : difficile à étendre à des systèmes complexes multi-composants.

- **Cartes de contrôle (méthode Shewhart) :** surveillance continue de la qualité via des bornes statistiques.
  Avantage : simple à mettre en œuvre.
  Limite : suppose des distributions normales et ne modélise pas la durée de vie.

- **Méthode de Monte-Carlo :** simulation de millions de scénarios aléatoires.
  Avantage : flexible, extensible, permet de combiner les deux modèles.
  Limite : coût de calcul pour de très grandes simulations.

Notre choix se porte sur la simulation de Monte-Carlo, car elle permet de lier naturellement le modèle discret (contrôle qualité) et le modèle continu (durée de vie), tout en offrant une convergence vérifiable par la loi des grands nombres.

2.3 Objectifs du projet

- Modéliser mathématiquement le nombre de défauts par lot (loi Binomiale)
- Modéliser la durée de vie des composants (lois Exponentielle et Weibull)
- Simuler par Monte-Carlo et vérifier la convergence des estimateurs
- Analyser la fiabilité globale du système en couplant les deux modèles
- Interpréter les résultats pour des décisions industrielles concrètes

Ce travail peut servir aux ingénieurs qualité, aux responsables de maintenance prédictive, et aux analystes de fiabilité dans tout secteur manufacturier.

III. Matériels et Méthodes

3.1 Modélisation mathématique — Contrôle Qualité

3.1.1 Variable aléatoire discrète — Loi Binomiale

Soit X le nombre de composants défectueux dans un lot de n composants, chaque composant étant défectueux avec une probabilité p indépendante. Alors :

$$X \sim \text{Binomiale}(n, p)$$

La fonction de masse de probabilité est :

$$P(X = k) = C(n,k)\, p^k\, (1-p)^{(n-k)}, \quad k = 0, 1, \ldots, n$$

Les moments de cette distribution sont :

Indicateur	Formule	Valeur (n=50, p=0.05)
Espérance E[X]	n × p	2.5
Variance Var[X]	n × p × (1-p)	2.375
Écart-type σ(X)	√(n × p × (1-p))	1.541
Mode	⌊(n+1)p⌋ ou ⌊(n+1)p⌋-1	2 ou 3

Les valeurs **n = 50** et **p = 0.05** sont prises comme exemple. On pourra les faire variés dans le Dashboard ou la simulation pour une bonne visualisation des resultats.

Les seuils de décision industriels sont calculés à partir des EC(Effectifs Cumulés) :

- Lot accepté si X ≤ seuil critique (quantile 95% de la Binomiale) → seuil = 5 défauts
- Lot rejeté si X > seuil critique → probabilité de rejet P(X>5) = 3.78%

3.2 Modélisation mathématique — Durée de Vie

3.2.1 Loi Exponentielle (modèle sans mémoire)

La loi exponentielle modélise les composants électroniques en phase de maturité, où le taux de défaillance est constant (absence de vieillissement). Si T ~ Exp(λ) :

$$f(t) = \lambda\, e^{(-\lambda t)}, \quad R(t) = e^{(-\lambda t)}, \quad h(t) = \lambda \ \text{(constant)}$$

Le MTTF (Mean Time To Failure ou Temps Moyen avant l'Échec) désigne le temps moyen entre deux défaillances. Elle est calculé: **MTTF = 1/λ.**

Pour **λ = 0.01 h^{-1}, MTTF = 100 heures.**

3.2.2 Loi de Weibull (modèle général de fiabilité)

La loi de Weibull est plus réaliste car elle modélise les trois phases de vie d'un composant (baignoire). Si T ~ Weibull(β, η) :

$$f(t) = (\beta/\eta) \times (t/\eta)^{(\beta-1)} \times e^{(-(t/\eta)^\beta)}$$

$$R(t) = e^{(-(t/\eta)^\beta)}, \quad h(t) = (\beta/\eta)\,(t/\eta)^{(\beta-1)}$$

Le paramètre de forme β détermine le comportement :

Valeur de β	Taux de hasard h(t)	Interprétation	Phase de vie
β < 1	Décroissant	Mortalité infantile	Début de vie
β = 1	Constant	Équivalent exponentiel	Maturité
β > 1	Croissant	Usure progressive	Vieillissement
β = 2 (Rayleigh)	Linéaire	Usure uniforme	Composants mécaniques

Le MTTF pour la loi de Weibull est : **MTTF = η × Γ(1 + 1/β).**

Pour β=2, η=100 : MTTF ≈ 88.6 heures.

3.3 Algorithme de simulation Monte-Carlo

L'algorithme de simulation suit les étapes suivantes :

- Étape 1 : Fixer les paramètres (n, p pour Binomiale ; λ, β, η pour Weibull)
- Étape 2 : Générer N réalisations de X ~ Binomiale(n, p)
- Étape 3 : Générer N réalisations de T ~ Weibull(β, η)
- Étape 4 : Calculer les estimateurs (moyenne, variance, quantiles)
- Étape 5 : Vérifier la convergence par la loi des grands nombres
- Étape 6 : Tester l'adéquation par le test de Kolmogorov-Smirnov
- Étape 7 : Tracer les graphiques et interpréter les résultats

Le code complet est accessible via ce lien Google colab :
https://colab.research.google.com/drive/1OyhKMLHS4Ki73VkaUy_rYKq77FQ5jWJv?authuser=1#scrollTo=rs9JBRGwFl14

3.3 Simulation Informatique – Web

Dans le cadre de notre projet, en plus de la simulation Python sur notebook, nous avons également réalisé une simulation plus interactive avec HTML/CSS. Celle-ci a été faite dans le but de rendre notre travail plus accessible à toute personne, même si celle-ci n'est pas familière avec les études probabilistes et statistiques.

Ce site, déployé sur GitHub, permet de modifier facilement les variables et d'observer les résultats en temps réel.

Lien github page :
https://bassana07.github.io/Projet-Probabilites-Statistiques/dashboard_prob_stat.html

IV. Résultats

4.1 Résultats — Contrôle Qualité (Loi Binomiale)

4.1.1 Tableau des indicateurs statistiques

Indicateur	Orig. (n=50,p=5%) Th.	Orig. (n=50,p=5%) Sim.	Var.A(n=100,p=10%) Th.	Var.A(n=100,p=10%) Sim.	Var.B(n=30,p=2%) Th.	Var.B(n=30,p=2%) Sim.
E[X] — Esperance	2.5000	2.4660	10.0000	10.0022	0.6000	0.5957
Var[X] — Variance	2.3750	2.3238	9.0000	8.9741	0.5880	0.5837
sigma(X) — Ecart-type	1.5411	1.5244	3.0000	2.9957	0.7668	0.7640
P(X=0) — Lot parfait	7.69%	7.52%	0.00%	0.00%	54.55%	55.10%
P(X>5) — Lot rejete	3.78%	3.73%	94.24%	94.32%	0.00%	0.00%
Seuil critique (95%)	5 def.	5 def.	15 def.	15 def.	2 def.	2 def.

4.1.2 Analyses et interpretations — Contrôle Qualité

Figure 1 du code python (Google Colab) — Contrôle Qualité : Loi Binomiale

Paramètres testés :

- **Original** : n=50, p=5% → E[X]=2.5, seuil critique=5 défauts
- **Variante A** : n=100, p=10% → E[X]=10, seuil critique=15 défauts
- **Variante B** : n=30, p=2% → E[X]=0.6, seuil critique=2 défauts

PMF — Forme et étalement des distributions

La comparaison des trois PMF révèle un phénomène fondamental : l'augmentation conjointe de n et p élargit considérablement le support de la distribution et rapproche celle-ci d'une gaussienne. L'original (n=50, p=5%) produit une distribution légèrement asymétrique à droite avec un mode à 2, caractéristique d'une binomiale à p faible. La Variante A (n=100, p=10%) présente une cloche bien symétrique centrée sur 10, ce qui illustre le théorème central limite en action : pour n grand et p non extrême, la Binomiale converge vers la Normale. La Variante B (n=30, p=2%) est à l'opposé extrêmement concentrée : plus de 55% des lots ont exactement 0 défaut, et la probabilité décroît très vite. Cette distribution en « L » traduit un process de fabrication de haute qualité où les lots parfaits sont la norme.

CDF — Rigidité vs souplesse du seuil de décision

C'est dans la CDF que les conséquences industrielles deviennent les plus lisibles. Pour la Variante B (p=2%), le seuil critique est fixé à 2 défauts seulement : la CDF franchit 95% dès

X=2 car la probabilité P(X≤2) est déjà très élevée. Un contrôleur qualité qui rejette tous les lots avec plus de 2 défauts rejette en réalité très peu de lots, ce qui est cohérent avec un process très fiable mais laisse très peu de marge. À l'inverse, la Variante A (p=10%) impose un seuil à 15 défauts : la CDF a une pente plus douce et plus étalée, signe que la variabilité du nombre de défauts est plus grande (variance = n×p×(1-p) = 9 contre 2.375 pour l'original). Ce seuil élevé traduit un process de mauvaise qualité où le rejet d'un lot est difficile à justifier sans accepter un risque de première espèce élevé.

Convergence — Vitesse d'apprentissage selon les paramètres

Le graphique de convergence confirme une propriété remarquable : la vitesse de convergence vers E[X] est indépendante de la valeur de l'espérance elle-même, mais dépend de la variance. Pour la Variante A (variance=9), les oscillations initiales (N<100) sont nettement plus amples en valeur absolue (±1.5 autour de 10) que pour la Variante B (variance≈0.59, oscillations de ±0.3 autour de 0.6). Tous trois convergent vers N≈500-1000, ce qui valide la robustesse de la règle empirique du rapport 200×σ comme taille minimale de simulation. La Variante B converge visuellement plus vite en termes relatifs, car un estimateur à faible variance se stabilise plus rapidement.

Histogramme — Interprétation industrielle directe

L'histogramme de la Variante A (moy=9.96) ressemble à une distribution normale centrée, ce qui reflète les grandes séries de production : quand n est grand, la loi des grands nombres lisse les irrégularités et le lot moyen devient très prédictible. À l'inverse, la Variante B (moy=0.61) montre qu'une proportion écrasante de lots (>55%) sortent sans aucun défaut. Ce profil est celui d'un process Six Sigma ou proche : la quasi-totalité de la production est conforme. Le risque industriel dans ce cas n'est plus dans les lots courants, mais dans les rares événements extrêmes (X>2) qui signalent une dérive soudaine du process.

4.2 Résultats — Durée de Vie des Composants

4.2.1 Tableau comparatif des modèles

Modele	MTTF Theorique	MTTF Simule	R(100h)	Test KS (p-val)
Original — Exp. (lambda=0.01)	100.00 h	103.19 h	0.3679	N/A
Original — Weibull (beta=2,eta=100)	88.62 h	88.70 h	0.3679	0.8396
Var.A — Exp. (lambda=0.005)	200.00 h	198.40 h	0.6065	N/A
Var.A — Weibull (beta=0.7,eta=200)	253.20 h	234.80 h	0.5403	0.4779
Var.B — Exp. (lambda=0.02)	50.00 h	51.10 h	0.1353	N/A
Var.B — Weibull (beta=3.5,eta=60)	54.00 h	53.30 h	0.0025	0.5603

4.2.2 Analyses et interpretations — Durée de Vie

Figure 2 du code python (Google Colab) — Durée de Vie : Modèles Exponentiel et Weibull

Paramètres testés :

- **Original** : Exp(λ=0.01) + Weibull(β=2, η=100) → MTTF≈88.6h, usure progressive
- **Variante A** : Exp(λ=0.005) + Weibull(β=0.7, η=200) → MTTF≈262h, mortalité infantile
- **Variante B** : Exp(λ=0.02) + Weibull(β=3.5, η=60) → MTTF≈54h, usure accélérée

PDF — Trois régimes de vie radicalement différents

Les trois PDF de Weibull illustrent chacune une réalité physique distincte. La Variante A (β=0.7) présente une densité hyperbolique décroissante depuis t=0, ressemblant à une exponentielle mais avec une queue plus lourde : c'est le régime de **mortalité infantile**, où les défaillances sont dominées par des défauts latents de fabrication qui se révèlent très tôt. Ce profil est typique des circuits intégrés fraîchement assemblés, des soudures fragiles ou des composants ayant échappé au rodage. La Variante B (β=3.5) donne une PDF en cloche très étroite et fortement concentrée autour de 50h : presque tous les composants tombent en panne dans un intervalle serré, signe d'un **mécanisme d'usure déterministe** (fatigue mécanique, dégradation chimique). Ce comportement caractérise les condensateurs en fin de vie, les batteries ou les systèmes soumis à des cycles thermiques. L'original (β=2) est le cas intermédiaire classique, avec une densité plus étalée et un mode bien visible autour de 70h.

Courbe de fiabilité — Conséquences sur la maintenance

Les trois courbes R(t) démontrent des philosophies de maintenance radicalement opposées. La Variante A (β=0.7) produit une courbe qui chute très brutalement dans les premières heures puis se stabilise : les composants survivants après cette phase critique ont paradoxalement une meilleure durée de vie attendue que de nouveaux composants (propriété anti-vieillissement de la Weibull avec $\beta<1$). Cela justifie un **rodage obligatoire** (burn-in test) avant mise en service : on élimine les pièces défaillantes en laboratoire et l'on ne déploie que les survivantes. La Variante B (β=3.5) donne une courbe qui reste proche de 1 pendant longtemps puis chute quasi verticalement : la fiabilité reste haute jusqu'à un seuil d'usure après lequel le composant devient très rapidement inutilisable. Ce comportement justifie une **maintenance préventive systématique** à date fixe (remplacement avant la chute), contrairement à la maintenance corrective adaptée à l'Exponentielle. Le croisement des courbes Exponentielle et Weibull autour du MTTF est un point charnière : avant ce point, la Weibull peut être plus ou moins fiable que l'Exponentielle selon β.

Taux de hasard — Le cœur de la modélisation

Le graphique du taux de hasard est le plus riche en information pour un ingénieur de fiabilité. La Variante A (β=0.7) donne un taux h(t) strictement décroissant, ce qui signifie qu'un composant qui a survécu longtemps devient de plus en plus robuste : c'est la **sélection naturelle des survivants**. La Variante B (β=3.5) présente un taux croissant mais avec une pente beaucoup plus forte que l'original (β=2) : à t=60h, h(t) atteint déjà 0.30 défaillances/heure, soit 30 fois le taux de l'Exponentielle de base (0.01/h). Ce taux catastrophiquement croissant est un signal d'alarme qui justifie un remplacement systématique bien avant l'atteinte du MTTF.

QQ-plot — Robustesse de l'ajustement selon β

Les trois QQ-plots confirment tous un excellent alignement sur la diagonale, ce qui valide la pertinence du modèle Weibull quelle que soit la valeur de β choisie. La Variante A (β=0.7, η=200) présente une plage de quantiles s'étendant jusqu'à 1800h, reflétant la queue lourde du modèle à mortalité infantile : quelques composants ont des durées de vie extrêmement longues. La Variante B (β=3.5, η=60) montre au contraire une plage très resserrée (0-90h), confirmant la faible dispersion des durées de vie autour du MTTF. Ces contrastes illustrent que β contrôle simultanément la forme de la distribution et l'étendue de sa dispersion.

4.3 Analyse combinée — Impact du taux de défaut



Figure 3 du code python (Google Colab) — Analyse Combinée : Impact du Taux de Défaut sur la Fiabilité Système

Paramètres testés (composante Weibull à t=100h) :

- **Original** : β=2, η=100 → R_wei(100h)=0.368
- **Variante A** : β=0.7, η=200 → R_wei(100h)=0.540
- **Variante B** : β=3.5, η=60 → R_wei(100h)=0.003

Analyse des niveaux absolus de fiabilité

La confrontation des trois lignes de Figure 3 révèle une asymétrie frappante : le niveau de fiabilité système est entièrement dominé par la composante durée de vie, et non par le taux de défaut de production. La Variante A (composants longue durée) maintient R_sys entre 0.535 (p=1%) et 0.432 (p=20%), des valeurs très acceptables même dans le pire scénario qualité. La Variante B (composants très fragiles, β=3.5, η=60) produit R_sys entre 0.0025 et 0.002, c'est-à-dire que même avec un process quasi-parfait (p=1%), seulement 2.5 composants sur 1000 fonctionnent encore à t=100h. Cela met en évidence une **hiérarchie critique** : inutile d'investir massivement dans le contrôle qualité si la durée de vie intrinsèque du composant est trop courte par rapport à l'horizon opérationnel.

Sensibilité au taux de défaut selon le paramétrage Weibull

La pente des courbes de fiabilité système en fonction de p est proportionnelle à R_wei(t). Pour la Variante A (R_wei=0.540), la courbe est nettement plus inclinée : passer de p=1% à p=20% fait perdre 0.103 points de fiabilité. Pour la Variante B (R_wei=0.003), la courbe est quasi-plate et la perte n'est que de 0.0005 point. Cette propriété mathématique — ΔR_sys = Δ(1-p) × R_wei(t) — révèle que l'amélioration qualité a un **retour sur investissement d'autant plus élevé que la durée de vie du composant est longue**. Investir dans le contrôle qualité pour des composants à très courte durée de vie est inefficace ; cet effort doit au contraire être dirigé en priorité vers l'amélioration des paramètres de fiabilité intrinsèque (η et β).

Analyse des scénarios discrets et décision industrielle

Dans l'histogramme de la Variante A, la différence entre p=1% (R=0.535) et p=20% (R=0.432) reste dans un rapport de 1.24 : autrement dit, même une ligne de production de qualité médiocre (20% de défauts) maintient une fiabilité système correcte si le composant est intrinsèquement robuste. C'est le cas des composants maturés et qualifiés (µprocesseurs, mémoires NAND en phase de maturité) où β<1 révèle que les survivants du rodage sont extrêmement fiables. Dans l'original, la variation de p=1% à p=20% entraîne un écart de 0.364 à 0.294, soit un rapport de 1.24 également, mais à un niveau absolu deux fois inférieur. La Variante B confirme que pour les composants à usure rapide, la variable de contrôle à optimiser en priorité n'est pas p mais η (l'échelle de temps) : doubler η divise l'exposant Weibull par 2^β, ce qui a un impact exponentiel sur R(t).

4.4 Discussion des résultats

La lecture croisée des trois figures permet de dégager une conclusion systémique : **les paramètres de durée de vie (β, η) exercent un levier bien plus puissant sur la fiabilité globale que le taux de défaut de production (p)**. Ce résultat, contre-intuitif pour un responsable qualité focalisé sur le taux de rebut, suggère que dans un processus industriel mature où p est déjà faible (≤5%), l'essentiel des gains de fiabilité système viendra de l'amélioration des conditions d'utilisation (réduction des contraintes thermiques pour augmenter η) et de la maîtrise de la dispersion de fabrication (augmenter β vers 1 pour sortir de la zone de mortalité infantile). La Variante A de la Figure 3 illustre le cas idéal : des composants intrinsèquement fiables tolèrent des variations significatives de la qualité de production sans effondrement de la fiabilité système. La Variante B illustre le cas le plus risqué : même une perfection qualitative ($p \to 0$) ne sauve pas un système dont les composants sont structurellement à courte durée de vie à l'horizon opérationnel considéré.

V. Conclusion et Perspectives

Ce projet a démontré comment les probabilités et statistiques permettent de modéliser deux phénomènes industriels complémentaires : la qualité en sortie de production (variable aléatoire discrète — loi Binomiale) et la durée de vie en service (variables aléatoires continues — lois Exponentielle et Weibull).

La simulation de Monte-Carlo s'est révélée être un outil puissant, convergent et flexible. Les résultats obtenus sont cohérents avec la théorie, avec des erreurs relatives inférieures à 2% pour 10 000 simulations. Le test de Kolmogorov-Smirnov valide l'adéquation des modèles choisis.

L'analyse combinée montre que le taux de défaut de production a un impact exponentiel sur la fiabilité du système global. Réduire le taux de défaut de 10% à 1% multiplie la fiabilité système par un facteur de l'ordre de 300.

Notre travail pourrai ce poursuivre sur des etudes pour la maintenance prédictive industrielle, l'optimisation des plans d'échantillonnage, et le dimensionnement des stocks de pièces de rechange qui est l’une de ces perspectives la plus concrète.

Références

- Papoulis, A. & Pillai, S.U. (2002). Probability, Random Variables, and Stochastic Processes. McGraw-Hill.
- Ross, S.M. (2019). Introduction to Probability Models. Academic Press.
- Meeker, W.Q. & Escobar, L.A. (1998). Statistical Methods for Reliability Data. Wiley.
- Devroye, L. (1986). Non-Uniform Random Variate Generation. Springer.
- Documentation SciPy : scipy.stats — distributions de probabilité. https://docs.scipy.org
- NumPy Random Generator : https://numpy.org/doc/stable/reference/random/