

Санкт-Петербургский государственный университет

Программная инженерия

Группа 24.М71-мм

Эволюция РНР-фреймворков как отражение развития экосистемы веб-разработки (2005–2025)

Альшаеб Басель

Отчёт по учебной практике

Преподаватель:
Басков Антон Андреевич

Санкт-Петербург
2025

Оглавление

1. Введение	3
2. Особенности развития PHP-экосистемы до стандартизации (до 2015 года)	5
2.1. Отсутствие единых интерфейсов	5
2.2. Проблема совместимости и отсутствие компонентов повторного использования	6
2.3. Отсутствие стандартизированной модели HTTP	7
2.4. Отсутствие единых правил для автозагрузки и управления зависимостями	7
2.5. Проблемы тестируемости и внедрения зависимостей . . .	8
3. Развитие стандартов и архитектурных решений в экосистеме PHP (2015–2025)	10
3.1. Composer как фундамент модернизации экосистемы . . .	10
3.2. Развитие PSR и их роль в архитектурной трансформации PHP-экосистемы	11
3.3. Влияние PHP 7 и PHP 8 на архитектуру фреймворков .	15
3.4. Symfony: эволюция компонентной модели	16
3.5. Laravel: эволюция DX и влияние стандартов	16
4. Отвергнутые и отложенные изменения	18
4.1. Несостоявшийся PSR для маршрутизации (Router PSR)	18
4.2. Попытка создать PSR для ORM и абстракции работы с базами данных	20
4.3. PSR-14 (Event Dispatcher): стандарт, который останется частичным	21
4.4. Попытка создания PSR для валидаторов и форм	21
4.5. Споры вокруг PSR-18 (HTTP Client)	22
4.6. Предложение о расширении PSR-11 (унифицированная конфигурация контейнера)	23

1. Введение

PHP играет важную роль в веб-разработке на протяжении почти трёх десятилетий, оставаясь одним из наиболее распространённых серверных языков.

Согласно статистике W3Techs по состоянию на 1 ноября 2025 года, PHP используется в 72.9% веб-сайтов с определённым языком серверной части [?].

Широкая доступность хостинга и относительно низкий порог входа сделали PHP [?] основой для множества систем управления контентом и прикладных веб-решений.

Однако, устойчивость языка и его экосистемы на протяжении длительного периода в значительной степени связана с развитием общих архитектурных практик и стандартов, которые определили индустрию PHP [?]-разработки.

В начале 2000-х годов в ответ на растущую сложность веб-приложений начали формироваться первые полнофункциональные PHP-фреймворки.

CakePHP (2005) [?], Symfony (2005) [?] и CodeIgniter (2006) [?] заложили основы MVC-подхода и упорядочили разработку веб-приложений в условиях отсутствия единых стандартов.

Однако по мере усложнения проектов стало очевидно, что решения того периода сталкиваются с рядом системных ограничений, включая непрозрачную архитектуру, несовместимость компонентов, отсутствие унифицированных интерфейсов и недостаточную тестируемость.

В течение следующего десятилетия (2005–2015) PHP [?]-стек претерпел значительные изменения. Это было связано с разработкой PHP-FIG [?] и ряда стандартов PSR [?], появлением Composer [?], унификацией HTTP-модели [?], распространением принципов DI [?] и архитектурой middleware [?].

Тем не менее, между 2015 и 2025 годами произошли наиболее значительные структурные изменения в PHP-фреймворках. Эти изменения радикально изменили архитектурные решения, принципы проектирова-

ния и практики масштабирования.

Эти преобразования охватывали выход PHP 7 [?], внедрение массовой типизации и переход к строгой модели обработки ошибок, реорганизацию Symfony [?] в рамках компонентной архитектуры, стремительное развитие Laravel [?], а также упадок Zend [?] Framework и его последующую трансформацию в проект Laminas.

Цель настоящей работы — провести комплексный анализ ключевых архитектурных и технологических изменений, произошедших в PHP-фреймворках в период с 2015 по 2025 годы. В рамках исследования предполагается выявить причины указанных изменений, оценить эффективность принятых технических решений, а также определить, какие концепции и подходы были отвергнуты или модифицированы в ходе профессиональных дискуссий.

Для достижения поставленных целей используются следующие источники: материалы рассылок PHP-FIG [?], предложения RFC Internals PHP, официальные публикации Symfony [?] и Laravel [?], дискуссии GitHub о стандартах Composer и PSR, а также доклады разработчиков, представленные на профильных конференциях — в частности, SymfonyCon [?] и Laracon [?].

Таким образом, в статье рассматривается не только эволюция отдельных фреймворков, но и более широкий процесс формирования профессиональной PHP-экосистемы, в которой технологические инновации выступают в качестве ключевого фактора развития.

2. Особенности развития РНР-экосистемы до стандартизации (до 2015 года)

К 2015 году промышленная разработка на РНР [?] характеризовалась двойственным положением. С одной стороны, язык сохранял широкое распространение и технологическую зрелость как платформа для веб-приложений, обусловленную простотой развёртывания, высокой доступностью хостинговых решений и устойчивой обратной совместимостью. С другой стороны, РНР-экосистема страдала от существенных архитектурных ограничений, вызванных отсутствием унифицированных стандартов проектирования и низкой совместимостью между ключевыми компонентами. Это приводило к увеличению совокупной стоимости сопровождения проектов, а также замедляло темпы развития как сторонних библиотек, так и фреймворков.

2.1. Отсутствие единых интерфейсов

До появления РНР-FIG [?] в экосистеме РНР отсутствовали общепринятые технические соглашения по ключевым аспектам разработки, включая:

- организацию структуры каталогов;
- механизмы автоматической загрузки классов;
- унифицированное представление HTTP-запросов и ответов;
- интерфейсы контейнеров внедрения зависимостей (DI);
- стандартные контракты для middleware и модель обработки HTTP-запросов.

В результате каждый из ведущих фреймворков, включая Symfony [?], Zend [?], CakePHP [?] и CodeIgniter [?], реализовывал собственные, зачастую несовместимые подходы к решению этих задач. Это привело к эффекту фрагментации экосистемы РНР, при котором фреймворки

и библиотеки развивались как изолированные подсистемы с ограниченной совместимостью.

Например, Symfony [?] применял собственный автозагрузчик и строгие соглашения об именовании, тогда как Zend предлагал иную структуру каталогов. Многие сторонние библиотеки того времени подключались вручную и не содержали формализованных метаданных о зависимостях, что исключало автоматизированное управление ими.

Такая ситуация приводила к высокой степени связанности между фреймворками и их компонентами. Интеграционные решения часто основывались на неформализованных соглашениях и паттернах, а изменения в деталях реализации нарушали обратную совместимость.

2.2. Проблема совместимости и отсутствие компонентов повторного использования

Ключевая проблема данного периода заключалась в невозможности использовать одну и ту же библиотеку в разных фреймворках. Такие распространённые компоненты, как HTTP-клиенты, инструменты логгирования и шаблонизаторы, были тесно интегрированы в архитектуру конкретных фреймворков и зависели от их внутренних соглашений, стилей кодирования и точек расширения. Попытки переноса подобных решений между проектами зачастую приводили к конфликтам, обусловленным различиями в API, структуре кода и механизмах интеграции.

Symfony [?] стал одним из первых фреймворков, предпринявших системную попытку преодолеть эту фрагментацию за счёт внедрения компонентного подхода [?] (начиная с Symfony 2 [?]), однако в отсутствие общепринятых отраслевых стандартов такой подход оставался локальным решением, которое не обеспечивало гарантированной совместимости и стабильности интеграций.

2.3. Отсутствие стандартизированной модели HTTP

Одним из ключевых технологических ограничений PHP-экосистемы до появления общих стандартов являлось отсутствие унифицированного представления основных HTTP-компонентов: запроса, ответа, а также их атрибутов, заголовков и потоков данных.

Каждый из ведущих фреймворков реализовывал собственные, несовместимые между собой классы для работы с HTTP-слоем:

- `HttpFoundation` [?] в `Symfony`;
- `Http` [?] (`Request` / `Response`) в `Zend`;
- `Http` [?] в `Slim`;
- Собственные реализации в `CakePHP` [?].

Такая фрагментация затрудняла разработку взаимозаменяемых `middleware`-компонентов, снижала переносимость кода между проектами и препятствовала созданию единых решений для HTTP-клиентов, фильтров и других инструментов обработки запросов.

Глубина проблемы подтверждается продолжительностью обсуждения стандарта `PSR-7` [?] в рабочих группах `PHP-FIG`: дискуссии по его формулировке велись почти три года. Это свидетельствует о фундаментальном характере задачи стандартизации HTTP-интерфейсов для всей экосистемы.

2.4. Отсутствие единых правил для автозагрузки и управления зависимостями

До появления `Composer` [?] и принятия стандарта `PSR-4` [?] (2013–2014 гг.) подключение сторонних библиотек в PHP-проектах, как правило, осуществлялось вручную с использованием конструкций

`require/include`. Декларативное управление зависимостями фактически отсутствовало, а распространение кода происходило преимущественно через архивы в формате ZIP или посредством системы PEAR.

Отсутствие унифицированных правил автозагрузки классов обуславливало жёсткую привязку к структуре каталогов и способствовало частым конфликтам версий библиотек.

Ситуация принципиально изменилась с появлением Composer [?], который ввёл централизованный и декларативный механизм управления зависимостями и автозагрузкой. Однако его широкое внедрение в промышленную разработку началось лишь в 2014–2015 гг. Этот период стал отправной точкой для изменений, анализируемых в последующих разделах.

2.5. Проблемы тестируемости и внедрения зависимостей

До принятия стандарта PSR-11 [?] (Container Interface) каждый из ведущих PHP-фреймворков реализовывал собственный контейнер внедрения зависимостей (DI-контейнер), причём эти реализации не были совместимы между собой. К числу наиболее распространённых решений относились:

- Symfony Dependency Injection [?];
- Laravel Container [?];
- Zend Service Manager [?];
- Pimple [?].

Отсутствие унифицированного интерфейса контейнера создавало ряд системных ограничений:

- затрудняло разработку многократно используемых пакетов, не привязанных к конкретному фреймворку;

- делало невозможным перенос middleware-компонентов и других сервисов между проектами;
- замедляло развитие архитектур, основанных на принципах внедрения зависимостей и их управления.

Таким образом, архитектура внедрения зависимостей представляла собой одну из ключевых проблем экосистемы РНР, решение которой стало возможным лишь в последние 10 лет (2015–2025) в ходе стандартизации — в частности, с принятием PSR-11 [?].

3. Развитие стандартов и архитектурных решений в экосистеме PHP (2015–2025)

Период 2015–2025 годов стал для PHP-фреймворков этапом глубокой технологической трансформации.

В предшествующее десятилетие (2005–2015) были сформулированы и заложены фундаментальные концепции, определившие дальнейшее развитие экосистемы: создание PHP-FIG [?], появление менеджера зависимостей Composer [?], а также разработка PSR, первых стандартов PHP [?], включая PSR-4 [?], PSR-7 [?], PSR-11 [?], PSR-15 [?].

Однако качественный переход к современной архитектуре веб-приложений начался лишь после выхода PHP 7 [?] и широкого внедрения ключевых стандартов — PSR-7 [?], PSR-11 [?] и PSR-15 [?].

В данном разделе рассматриваются ключевые архитектурные изменения, произошедшие в указанный период, анализируются предпосылки их возникновения и оценивается их влияние на эволюцию PHP-экосистемы.

3.1. Composer как фундамент модернизации экосистемы

Менеджер зависимостей Composer [?] был впервые выпущен в 2012 году, однако его широкое внедрение в PHP-экосистеме произошло в 2015–2017 гг. Именно в этот период подавляющее большинство фреймворков и сторонних библиотек перешли на декларативную модель управления зависимостями.

Как отмечалось выше, до внедрения Composer управление зависимостями оставалось фрагментированным и неформализованным, что создавало ряд проблем при сопровождении крупных проектов и осложняло архитектурную эволюцию фреймворков.

Composer предложил унифицированное решение, включавшее декларативное описание зависимостей с помощью `composer.json` [?], стандартизированный механизм автозагрузки классов на основе PSR-4 [?],

поддержку семантического версионирования (SemVer) [?] и централизованный репозиторий пакетов Packagist [?].

Благодаря этим инновациям архитектурная парадигма РНР-фреймворков трансформировалась: они перестали восприниматься как монолитные системы и стали рассматриваться как композиции слабосвязанных, автономных компонентов, пригодных к обособленному выбору, комбинированию и обновлению.

К началу 2020-х годов Composer фактически закрепился в качестве инфраструктурного стандарта РНР-экосистемы. Это привело к снижению привязки библиотек к конкретным фреймворкам, ускорению обмена компонентами между проектами и формированию устойчивой культуры разработки фреймворк-независимых пакетов, ориентированных на повторное использование.

3.2. Развитие PSR и их роль в архитектурной трансформации РНР-экосистемы

Стандарты PSR, разрабатываемые в рамках РНР-FIG [?], стали центральным инструментом преодоления архитектурной фрагментации РНР-экосистемы в период 2015–2025 годов. В отличие от ранних инициатив по унификации, ориентированных на внутреннюю архитектуру отдельных фреймворков, PSR-стандарты были направлены на установление минимальных, но строго определённых контрактов, обеспечивающих совместимость между фреймворками без навязывания конкретных реализаций.

Эта стратегия позволила сформировать общий архитектурный «язык», на котором могли взаимодействовать разнородные компоненты, независимо от их происхождения. Каждый из ключевых стандартов решал узкую, но критически важную проблему совместимости, при этом внося вклад в общую картину модульной и переносимой архитектуры.

В следующих подразделах рассматриваются наиболее влиятельные PSR-стандарты, сыгравшие решающую роль в трансформации РНР-экосистемы: их предпосылки, ключевые положения и архитектурные

последствия.

3.2.1. PSR-4 и единая модель автозагрузки (2015)

Стандарт PSR-4 [?] стал решающим этапом в переходе от фрагментированных, фреймворк-специфичных соглашений к единой и предсказуемой модели автозагрузки классов в PHP-экосистеме.

Его практическое значение особенно возросло в период 2015–2020 годов, когда основные фреймворки начали систематически приводить структуру каталогов и организацию пространств имён в соответствие с PSR-4 [?]. Это, в свою очередь, предоставило менеджеру зависимостей Composer устойчивую основу для генерации стандартизированного автозагрузчика, совместимого с любым соответствующим пакетом.

До принятия PSR-4 [?] каждый крупный фреймворк использовал собственные, несовместимые между собой правила сопоставления имён классов с путями к файлам. Такая фрагментация затрудняла интеграцию сторонних библиотек, увеличивала сложность сопровождения и негативно сказывалась на масштабируемости проектов.

В отличие от прежней ситуации, когда каждая платформа определяла собственные правила, PSR-4 [?] формализовал два ключевых принципа: во-первых, строгое соответствие между пространствами имён и иерархией каталогов; во-вторых, возможность автоматической загрузки классов без необходимости использования конструкций `include` или `require`.

В результате значительно повысилась переносимость библиотек между проектами, а архитектура фреймворков стала более компонентной: сократилась доля проприетарного инфраструктурного кода, а уровень взаимной совместимости в экосистеме в целом существенно возрос.

3.2.2. PSR-7 и стандартизация HTTP-модели (2015)

Стандарт PSR-7 [?] (HTTP Message Interface) стал одним из ключевых факторов в эволюции архитектуры PHP-экосистемы.

До его принятия HTTP-запросы и ответы в каждом фреймворке ре-

ализовывались с использованием собственных, несовместимых между собой моделей. Это препятствовало переносу middleware-компонентов и делало практически невозможной разработку взаимозаменяемых HTTP-инструментов — таких как клиенты, маршрутизаторы или фильтры — между различными стеками фреймворков. Кроме того, отсутствовали унифицированные интерфейсы для потоков данных, заголовков и других элементов HTTP-сообщений.

PSR-7 [?] устранил эту фрагментацию, предложив стандартизированную модель HTTP-сообщений и чётко определённый набор интерфейсов для основных сущностей: `Request`, `Response`, `Stream`, `UploadedFile` и `URI`.

Практическим следствием стандарта стало развитие middleware-компонентов и переносимых HTTP-библиотек. В экосистеме утвердились нативные PSR-7-совместимые реализации, такие как `Slim 3` [?] и `Zend Diactoros` [?]. Крупные фреймворки также адаптировались к новой реальности: `Symfony` внедрил специализированные PSR-7-бриджи [?], а `Laravel` обеспечил совместимость через интеграционные слои [?].

Таким образом, PSR-7 [?] не только решил проблему фрагментации HTTP-интерфейсов, но и заложил архитектурную основу для последующей стандартизации — в частности, для разработки контрактов `middleware` в PSR-15 [?].

3.2.3. PSR-11 и унификация DI-контейнеров (2017)

Ещё одной существенной проблемой PHP-экосистемы до стандартизации являлась несовместимость контейнеров внедрения зависимостей: такие фреймворки, как `Laravel`, `Symfony` и `Zend Framework`, реализовывали собственные, взаимно несовместимые API, что не позволяло сторонним библиотекам запрашивать зависимости абстрактно и переносимо.

Принятие стандарта PSR-11 [?] устранило данный барьер, определив спецификацию контейнера в виде двух интерфейсов: `ContainerInterface` и `NotFoundExceptionInterface`.

Благодаря этому сторонние компоненты получили возможность вза-

имодействовать с DI-контейнером без привязки к конкретному фреймворку. В результате внедрение зависимостей трансформировалось из внутреннего механизма отдельных фреймворков в общую экосистемную практику. Это способствовало снижению фрагментации пакетов и упростило разработку переносимых компонентов, совместимость которых обеспечивается исключительно соответствием требованиям PSR-11 [?].

3.2.4. PSR-15 и middleware-архитектура (2017–2018)

После принятия стандарта PSR-7 [?], унифицировавшего представление HTTP-сообщений, стала возможной дальнейшая стандартизация самой модели обработки запросов через цепочки `middleware`.

До появления PSR-15 [?] фреймворки применяли несовместимые подходы к организации `middleware`-слоя: так, `Symfony` использовал компонент `HttpKernel`, `Laravel` — собственные фильтры и `middleware`-механизмы, тогда как последовательная `middleware`-архитектура, основанная на цепочках обработчиков, была характерна лишь для отдельных стеков, таких как `Slim` [?] и `Zend Expressive` (впоследствии `Mezzio`) [?].

Стандарт PSR-15 [?] формализовал два базовых интерфейса: `MiddlewareInterface` и `RequestHandlerInterface`.

Это приблизило PHP-экосистему к устоявшимся в других языках моделям обработки запросов через `middleware`-цепочки — таким как `Rack` (Ruby), `WSGI` (Python) и `Connect/Express` (Node.js).

Практическое значение PSR-15 [?] заключалось в ускорении разработки переносимых `middleware`-компонентов и обеспечении единой основы для `middleware`-ориентированных фреймворков, включая `Mezzio` [?] и `Slim 4` [?]. Фреймворки с иной архитектурой, такие как `Symfony` и `Laravel`, сохранили свои внутренние модели, но обеспечили совместимость с PSR-15 посредством адаптеров и мостов [?, ?].

В результате `middleware` превратился в одну из ключевых архитектурных единиц проектирования современных PHP-приложений.

3.3. Влияние PHP 7 и PHP 8 на архитектуру фреймворков

3.3.1. PHP 7 (2015)

- Существенный прирост производительности по сравнению с PHP 5.x.
- Строгая модель ошибок (движение от предупреждений к исключениям).
- Scalar type hints, return types.

3.3.2. PHP 8 (2020)

- Union types.
- Attributes.
- Match.
- JIT.
- Улучшенная типобезопасность.

3.3.3. Результаты для фреймворков

- Symfony 3/4 [?] переписали DI-контейнер под строгую типизацию.
- Laravel [?] стал массово переходить к типизированным сигнатурам.
- Появилась культура строгих DTO, Value Objects, Immutable объектов.
- Фреймворки сократили магию и усилили контрактность API.

Типизация стала центральным архитектурным трендом 2020-х годов.

3.4. Symfony: эволюция компонентной модели

Symfony стал главным драйвером стандартизации.

3.4.1. Основные изменения

- Переход от «полного фреймворка» к компонентам [?] (HttpFoundation, EventDispatcher, Console, Routing).
- Адаптация архитектуры под PSR-7/PSR-11 [?, ?].
- Внедрение autowiring и автоконфигурации.
- Появление Symfony Flex как современного пакета приложений.

3.4.2. Результаты

Компонентная модель Symfony привела к тому, что многие проекты начали использовать отдельные компоненты Symfony как «строительные блоки» независимо от полного фреймворка. Это усилило тенденцию к стандартной инфраструктуре вне ядра языка: такие компоненты, как HttpKernel и EventDispatcher, стали де-факто архитектурными ориентирами для построения расширяемых приложений и библиотек, включая экосистему Laravel [?].

3.5. Laravel: эволюция DX и влияние стандартов

Laravel [?] (2011) в 2015–2025 годах закрепился как фреймворк, ориентированный на удобство разработки (DX-first), единообразие API и практики convention over configuration, что сделало его особенно привлекательным для массовой разработки прикладных веб-систем.

В период 2015–2025:

3.5.1. Основные изменения

- Переход на PSR-4, Composer и частично PSR-11.
- Внедрение middleware-модели совместимой с PSR-15.

- Адаптация к PHP 7/8 (типизация, атрибуты).
- Появление Horizon, Octane, Sail, Pint — инфраструктурных компонентов.
- Более строгая структура маршрутизации и DI.

3.5.2. Результаты

Laravel [?] стал «массовым воплощением» стандартизированной экосистемы PHP:

- Он интегрирует PSR-совместимые библиотеки.
- Служит входной точкой для новых разработчиков.
- Влияет на индустриальные практики (DX, миграции, Eloquent как ORM-эталон).

4. Отвергнутые и отложенные изменения

Как и в случае с другими зрелыми технологиями, процесс стандартизации PHP-фреймворков сопровождался многочисленными предложениями, не вошедшими в финальные версии PSR-стандартов или отложенными на неопределённый срок.

Эти обсуждения позволяют понять, какие архитектурные решения были сочтены слишком узкими, слишком рискованными или концептуально несовместимыми с направлением развития экосистемы.

Ниже рассмотрены наиболее значимые инициативы, не приведшие к формированию стандарта.

4.1. Несостоявшийся PSR для маршрутизации (Router PSR)

Одним из регулярно поднимаемых предложений в рассылках PHP-FIG [?] начиная с 2015 года было создание стандарта для роутинга HTTP-запросов.

4.1.1. Причины появления инициативы

Фреймворки использовали разные архитектуры маршрутов:

- Laravel применяет декларативную синтаксическую модель (fluent API) [?].
- Symfony использует аннотации, YAML и PHP-конфигурации [?].
- Slim и Mezzio строят маршрутизацию вокруг middleware [?].
- FastRoute — чисто функциональная библиотека без привязки к фреймворку [?].

Отсутствие общего интерфейса приводило к невозможности создать:

- Единый набор middleware для маршрутизации.

- Универсальные инструменты тестирования маршрутов.
- Переносимые роутинговые DSL.

4.1.2. Причины отказа

В обсуждениях FIG (2016–2018) было выявлено несколько проблем:

Различие моделей маршрутизации

Одни фреймворки используют controller-based архитектуру (Laravel [?], Symfony [?]), другие (например Slim [?], Mezzio) используют middleware-based архитектуру. Приведение этих моделей к единому интерфейсу оказалось практически невозможным.

Слишком высокий уровень абстракции

Любой интерфейс становился либо:

- Слишком низкоуровневым (и не решал задачи).
- Или слишком высоким.

Стандарт рисковал закрепить устаревший подход

FIG избегает «Навязывать» архитектурные решения, чтобы не мешать инновациям.

Итог

Инициатива была закрыта как слишком сложная и недостаточно универсальная. Разработчики договорились, что роутинг останется частью каждого фреймворка, а интеграции будут строиться через PSR-7 [?] и PSR-15 [?].

4.2. Попытка создать PSR для ORM и абстракции работы с базами данных

Регулярно обсуждалось создание стандарта для доступа к данным аналога JDBC для Java. Попытки разработать единый интерфейс для ORM поднимались в рассылке PHP-FIG с 2014 по 2020 год [?].

Мотивация

- Множество несовместимых ORM: Doctrine ORM [?], Eloquent ORM [?], Propel [?], RedBeanPHP [?].
- Попытки создать стандартный QueryBuilder или EntityManager обсуждались с 2014 по 2020 год.

Причины отказа

- Слишком разные философии данных.
 - Doctrine — ориентирована на DDD и Unit of Work.
 - Eloquent — ActiveRecord и stateful-модель.
 - Propel — XML-генерация моделей.
 - RedBean — динамические схемы.
- Разработчики ORM не готовы к унификации.
Doctrine имеет строгую архитектуру, Laravel — гибкую, Eloquent использует «магические» свойства.
- Большая часть индустрии предпочитает свободу.
FIG не хотел повторить опыт Java EE, где стандарты замедляли эволюцию ORM.

Итог

PSR для ORM был признан нежизнеспособным.

4.3. PSR-14 (Event Dispatcher): стандарт, который останется частичным

PSR-14 [?] был принят в 2019 году, но его разработка сопровождалась огромным количеством противоречий в рассылках PHP-FIG [?].

Проблемы

- Фреймворки используют разные event models.
 - Symfony: синхронный диспетчер событий, на основе объектных слушателей [?].
 - Laravel: разделение событий и слушателей + очередь + broadcast [?].
 - Zend Framework: агрегаторы событий [?].

Найти общую модель оказалось крайне трудно.

- Глубокие различия в семантике слушателей.
Например, прекращение обработки событий отсутствует во многих системах.
- Слишком узкий охват стандарта.

PSR-14 определяет слишком абстрактный интерфейс:

```
interface EventDispatcherInterface {  
    public function dispatch(object
```

Итог

PSR-14 принят, но в экосистеме остаётся «вторичным» стандартом. Существенная часть сообществ его игнорирует.

4.4. Попытка создания PSR для валидаторов и форм

Это обсуждение велось эпизодически с 2016 по 2021 годы [?].

Мотивация

- Symfony Form + Validator имеют сложную, но зрелую модель [?, ?].
- Laravel Validation — декларативная модель со строковыми правилами [?].
- Respect/Validation — функциональная библиотека [?].

Наличие множества несовместимых подходов порождало предложение создать переносимый стандарт.

Причины отказа

- Слишком разный уровень абстракции.
- Слишком разный DSL.

Сравните:

- `'required|min:6'` (Laravel),
- `new Length(['min'=>6])` (Symfony),
- `v::stringType()->length(6)` (Respect).

- Нежелание ограничивать инновации.

Фреймворки активно экспериментируют со схемами данных.

Итог

PSR для валидаторов и форм был признан нежизнеспособным.

4.5. Споры вокруг PSR-18 (HTTP Client)

PSR-18 [?] был принят в 2019 году, но с серьёзными дискуссиями [?].

Причины споров

- Разные модели ошибок (исключения vs error responses).
- Различия в реализации Guzzle [?], HTTPPlug [?], Symfony HttpClient [?].
- Споры о синхронности vs асинхронности.

Некоторые разработчики хотели:

- Асинхронный интерфейс (в стиле Promise).
- Unified Streaming API.
- Поддержку cancellation.

FIG решил ограничиться минимальным синхронным интерфейсом, что вызвало критику, но позволило стандартизировать общие ожидания.

Итог

Стандарт был принят как «минимально необходимый», а остальные аспекты намеренно не стандартизированы.

4.6. Предложение о расширении PSR-11 (унифицированная конфигурация контейнера)

Иногда обсуждался стандарт для [?]:

- Регистрации сервисов.
- Определения параметров.
- Описания factories.

Это сделало бы DI-контейнеры полностью совместимыми.

Причины отказа

- Разные модели конфигурации контейнера.
 - Symfony использует YAML/PHP/XML [?].
 - Laravel использует bindings и closures [?].
 - Laminas: Массивы-конфигурации [?].

Невозможно привести к общему знаменателю.

- Опасение закрепления устаревших подходов Стандартизация могла заморозить развитие DI.

Итог

PSR-11 [?] остался минималистичным.

5. Заключение

За период 2015–2025 годов экосистема PHP-фреймворков претерпела глубокую трансформацию, в результате которой веб-разработка на PHP фактически перешла от фрагментированного набора несовместимых архитектур к единому технологическому пространству, основанному на стандартах и переносимых компонентах.

Ключевую роль в этом процессе сыграли стандарты PHP-FIG (PSR-4, PSR-7, PSR-11, PSR-15), Composer и переход языка к строгой модели типизации в версиях PHP 7 и 8.

Эти изменения оказали системное влияние как на внутренние архитектуры фреймворков, так и на методологию разработки приложений.

Принятие PSR-4 и Composer стало отправной точкой для унификации структуры проектов, что позволило разрушить жёсткие границы между экосистемами разных фреймворков.

Стандартизация HTTP-модели (PSR-7) и middleware-контрактов (PSR-15) сформировала общий слой interoperability, дав толчок развитию кросс-фреймворковых библиотек и middleware-стека.

PSR-11 обеспечил совместимость контейнеров зависимостей, благодаря чему переносимость сервисов и компонентов значительно увеличилась.

Совокупно эти стандарты сформировали основу современной PHP-инфраструктуры, в которой логика приложения теперь отделена от конкретного фреймворка.

Наряду со стандартами FIG значительное влияние оказали изменения в самом языке: строгая типизация, исключительная модель ошибок, увеличение производительности PHP 7, а также атрибуты и JIT-компиляция в PHP 8.

Эти изменения стимулировали фреймворки к переработке внутренних механизмов и улучшению архитектурных практик.

Symfony в этот период окончательно утвердился как компонентный фреймворк, определяющий технические ориентиры для всей PHP-индустрии; Laravel, напротив, стал укреплять свою позицию как высо-

коуровневый фреймворк, фокусирующийся на удобстве разработки и интеграции с современными DevOps-практиками.

Современные версии обоих фреймворков демонстрируют высокую степень согласованности с PSR-стандартами и активно используют возможности нового PHP.

Особое значение имеют технологии и стандарты, которые не были приняты.

Несостоявшийся PSR для роутинга, отсутствие стандарта для ORM, частичная применимость PSR-14 — всё это демонстрирует, что стандартизация не может и не должна охватывать все аспекты PHP-экосистемы.

Слишком разнообразные архитектуры и различные философии разработки делают некоторые стандарты непрактичными.

В этом смысле отказ от стандартизации отдельных областей оказался не менее ценным, чем успешные инициативы: он позволил индустрии сохранить гибкость и конкурентное разнообразие.

В целом, архитектурная эволюция PHP-фреймворков в 2015–2025 годах может быть охарактеризована как движение к стандартизации на ключевых уровнях абстракции при сохранении свободы в реализации высокоуровневых концепций.

Этот период стал временем консолидации и зрелости: фреймворки перестали быть самостоятельными островами и стали частями единой экосистемы, в которой интерфейсы важнее реализаций, а архитектура — важнее конкретных технологий.

PHP, часто считавшийся устаревающим, за это десятилетие подтвердил свою жизнеспособность, адаптировавшись к современным требованиям производительности, типобезопасности и модульности.

Эта трансформация стала возможной благодаря открытому процессу разработки, публичным обсуждениям в PHP-FIG и активной роли сообществ Symfony и Laravel.

Таким образом, изменения 2015–2025 годов можно считать одним из самых успешных этапов в истории PHP: язык и его фреймворки не только сохранили позиции, но и стали примером того, как открытая

стандартизация и согласованные архитектурные решения способны преобразовать зрелую технологию в соответствующую требованиям нового времени.