

Projektarbeit  
in der Fakultät  
Informatik

# Access Point und Router mit embedded Board Banana Pi R1

Referent : Dr. Jiri Spale

Vorgelegt am : ??.??.2017

Vorgelegt von : Bastian  
Elias  
Jakob  
Jonas  
Tom



## **Abstract**

### English Abstract

Diese Dokumentation ist Teil des Projektes "Access Point und Router mit embedded Board Banana Pi R1", welches im Sommersemester 2017 an der Hochschule Furtwangen abgehalten wird. Das Projekt besteht daraus, das Vorgängerprojekt mit eigenen Implementierungen zu erweitern. Projektziele sind, das testen passender Betriebssysteme, sowie die Implementierung verschiedener Funktionen wie VPN, Radius, Samba, einem Mailserver und einer Displaystatusanzeige.



## Inhaltsverzeichnis

Abstract . . . . .	i
Inhaltsverzeichnis . . . . .	iii
Abbildungsverzeichnis . . . . .	v
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	vii
1 Projektübersicht . . . . .	1
1.1 Kontext . . . . .	1
1.2 Ziel . . . . .	1
2 Betriebssystemeübersicht . . . . .	3
2.1 OpenWRT . . . . .	3
2.2 Bananian . . . . .	3
2.3 IPFire . . . . .	3
2.4 Armbian . . . . .	3
3 Implementierungen . . . . .	5
3.1 Routing, VLANs . . . . .	5
3.2 WLAN . . . . .	5
3.3 Radius . . . . .	5
3.4 Mailserver . . . . .	5
3.5 Samba . . . . .	5
3.6 Displaystatusanzeige . . . . .	5
3.7 Backup und Wiederherstellung des Betriebssystems . . . . .	6

3.7.1	dd . . . . .	6
3.7.2	rsync . . . . .	8
3.7.3	tar . . . . .	8
3.7.4	Automatisierung mittels Bash-Skript . . . . .	9
4	Benutzeranleitung . . . . .	11
5	Lerneffekt - Eigenbewertung . . . . .	13
6	Ausblick . . . . .	15
	Eidesstattliche Erklärung . . . . .	17

## Abbildungsverzeichnis





## **Abkürzungsverzeichnis**



# 1 Projektübersicht

## 1.1 Kontext

## 1.2 Ziel



## 2 Betriebssystemeübersicht

### 2.1 OpenWRT

### 2.2 Bananian

### 2.3 IPFire

### 2.4 Armbian



## **3 Implementierungen**

### **3.1 Routing, VLANs**

### **3.2 WLAN**

### **3.3 Radius**

### **3.4 Mailserver**

### **3.5 Samba**

### **3.6 Displaystatusanzeige**

### 3.7 Backup und Wiederherstellung des Betriebssystems

Um die Implementationen und Konfigurationen des Pi's abzusichern, wird eine Backup Lösung eingesetzt. Die Sicherung relevanter Daten soll hierbei einem möglichen Defekt oder Inkompatibilität durch Updates o.ä. entgegenwirken.

'FauBackup' und 'gitbac' bieten hierbei eine Lösung mittels externer Programme an. Debian bietet jedoch bereits standardmäßig einige Aufrufe welche zur Anlegung von Backups verwendet werden können. Diese wurden im Folgenden in Ubuntu anhand eines Bash Skripts zur Automatisierung getestet und implementiert.

#### 3.7.1 dd

Als erste Ausführung wurde der Aufruf 'dd' verwendet. Hierbei wird der Inhalt der gesamten SD Karte als Image Datei abgespeichert.

1.

Übersicht der vorhandenen Dateisysteme mittels des Terminalaufrufs 'df'

```

bastian@bastian-VirtualBox:~$ df
Dateisystem    1K-Blöcke  Benutzt  Verfügbar  Verw%  Eingehängt auf
udev           497668      4      497664      1%  /dev
tmpfs          101768     900     100868      1%  /run
/dev/sda1       9156984  5217368  3451424     61%  /
none              4         0         4         0%  /sys/fs/cgroup
none           5120         0       5120         0%  /run/lock
none          508832      76     508756      1%  /run/shm
none          102400      56     102344      1%  /run/user
none          455712764 373044796 82667968     82%  /media/sf_OrdnerWindows
bastian@bastian-VirtualBox:~$

```

2.

Terminalaufruf für den Backupprozess

```
sudo dd if=INPUTPARTITION of=OUTPUTFILE
```

- sudo -> Backupprozess benötigt root-Rechte
- dd -> bit-genaues Kopieren der Dateien
- if=FILE -> Die Datei oder Partition welche integriert wird
- of=FILE -> Die Output Datei welche angelegt wird



3.

Optionale Nutzung von Terminalaufruf 'pv' um den Fortschritt des Backup Prozesses zu sehen. Die mögliche Restzeit lässt sich nur durch das Hinterlegen der Größe der Partition anzeigen.

```
sudo dd if=INPUTPARTITION |pv| sudo dd of=OUTPUTFILE
```

```
bastian@bastian-VirtualBox:~$ sudo dd if=/dev/sda1 |pv| sudo dd of=/media/sf_OrdnerWindows/Backup.iso  
31,4MB 0:00:06 [5,28MB/s] [ <=> ]
```

4.

Wiederherstellen eines hinterlegten Backups läuft ähnlich wie der ursprüngliche Prozess ab.

```
sudo dd if=OUTPUTFILE |pv| of=INPUTPARTITION
```

```
bastian@bastian-VirtualBox:~$ sudo dd if=/media/sf_OrdnerWindows/Backup.iso |pv -s 10G| sudo dd of=/dev/sda1 bs=4096  
56,8MB 0:00:12 [5,23MB/s] [> ] 0% ETA 0:35:52
```

### 3.7.2 rsync

Da der Vorgang mittels 'dd' als suboptimal angesehen wird, wurde alternativ der Aufruf 'rsync' verwendet. Dieser bietet die Möglichkeit eines inkrementellen Backups wodurch die Dauer des Prozesses erheblich reduziert werden kann. Hierbei werden die Größe und die Änderungszeit der Dateien in Quelle und Ziel miteinander verglichen. Eine Aktualisierung findet demnach nur statt, wenn Unterschiede vorzufinden sind.

```
rsync -aAXv --delete --exclude={"/dev/*","/proc/*","/sys*  
/*","/tmp/*","/run/*","/mnt/*","/media/*","/lost+found*  
"} / /path/to/backup/folder
```

rsync -> Kopieren der Dateien

-aAX -> Übertragung im Archiv Modus wodurch alle symbolischen Verweise beibehalten werden

-delete -> Dateien die im Ursprungsverzeichnis nicht mehr existieren werden im Zielverzeichnis ebenfalls

-exclude -> Dateien werden ausgelassen

Wiederherstellen des Rsync Backups durch folgenden Befehl:

```
rsync -aAXv /path/to/backup/location/* /mount/point/of/ ↵  
new/install/ --exclude={"/dev/*,/proc/*,/sys/*,/tmp/*,/ ↵  
run/*,/mnt/*,/media/*,/lost+found,/home/*}
```

### 3.7.3 tar

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit bietet die 'tar' Archivierung. Vorteil dieses Aufrufs ist, dass durch Angabe von Parametern die Berechtigungen aller zu sichernden Daten ebenfalls beibehalten werden und die Archivierung Speicherplatz spart.

Wechsel in das Backupverzeichnis dann:

```
tar -cpzf Backup.tar ORDNER
```

tar -> Archivieren von Daten

-c -> Archiv wird erzeugt (create)

-p -> Berechtigungen beibehalten (privilege)

-z -> Zusätzliche Komprimierung mit gzip

-f -> Archiv in Datei schreiben (finish)

### 3.7.4 Automatisierung mittels Bash-Skript

Damit der Nutzer die Aufrufe nicht händisch zu bestimmten Zeiten ausführen muss, wurden zwei Bash-Skripte zur Automatisierung geschrieben. Es gibt ein monatliches Backup mittels (tar) und wöchentliche inkrementelle Backups (rsync) auf die zurückgegangen werden kann.

Um das Zeitintervall der Backups einzustellen wird der 'Cron' Dienst verwendet. Hiermit können Skripte und Programme zu festgelegten Zeiten gestartet werden. Wenn ein hinterlegter Job täglich zu einer bestimmten Uhrzeit ausgeführt wird muss allerdings auch der Rechner zu dem Zeitpunkt aktiv sein. Ist dies nicht der Fall, startet der Prozess nicht. Um dies zu umgehen wird 'Anacron' verwendet. Durch ablegen des Skripts in eines der entsprechenden Verzeichnisse wird der Prozess entsprechend ausgeführt.

- /etc/cron.hourly/ - Stündlich ausführen
- /etc/cron.daily/ - Täglich ausführen
- /etc/cron.weekly/ - Wöchentlich ausführen
- /etc/cron.monthly/ - Monatlich ausführen

```
Woechentliches Backup wird ausgefuehrt. Diesen Vorgang bitte nicht abbrechen!  
sending incremental file list  
deleting security.update.log  
rsync: symlink "/media/sf_OrdnerWindows/Backup/initrd.img" -> "boot/initrd.img-3.13.0-119-generic" failed: Read-only file system (30)  
rsync: symlink "/media/sf_OrdnerWindows/Backup/initrd.img.old" -> "boot/initrd.img-3.13.0-117-generic" failed: Read-only file system (30)  
rsync: symlink "/media/sf_OrdnerWindows/Backup/vmlinuz" -> "boot/vmlinuz-3.13.0-119-generic" failed: Read-only file system (30)  
rsync: symlink "/media/sf_OrdnerWindows/Backup/vmlinuz.old" -> "boot/vmlinuz-3.13.0-117-generic" failed: Read-only file system (30)  
./
```



## 4 Benutzeranleitung



## **5 Lerneffekt - Eigenbewertung**





## **6 Ausblick**



## Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorstehende Arbeit selbständig verfasst und hierzu keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen der Arbeit die wörtlich oder sinngemäß aus fremden Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form in keinem anderen Studiengang als Prüfungsleistung vorgelegt oder an anderer Stelle veröffentlicht.

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben kann.

---

Furtwangen, den ??.??2017