Rapport TP0

Exo1 · Exo2 · Calculator

Nom prénom : Celerier Bastien
Groupe : ING1 APP BDML2
Date : 02/11/2026

Exo1

Code

```
/*
Nom prénom : Celerier Bastien
Groupe : ING1 APP BDML2
Programme : TP0 Exo1
Date : 02/11/2026
*/
package exo1;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author basti
 */
public class Exo1 {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Bonjour");
        String prenom;
        Scanner sc;
        sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Bonjour, quel est votre prenom ?");
        prenom = sc.nextLine();
    }

}
```

Résultat de la console

```
Bonjour
Bonjour, quel est votre prenom ?
Bastien
```

Exo2

Code

```
/*
Nom prénom : Celerier Bastien
Groupe : ING1 APP BDML2
Programme : TP0 Exo2
Date : 02/11/2026
*/
package exo2;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author basti
 */
public class Exo2 {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // Declaration des variables
        int nb; // nombre d'entiers à additionner
        int result; // resultats
        int ind; // indice
        //nb=5;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("\n ENtrer le nombre :");
        nb=sc.nextInt(); // On demande a sc de donner le prochain entier
        result=0;

        // Addition des nb premiers entiers
        ind=1;
        while (ind<= nb){
            result=result+ind;
            ind++;
        }

        // Affichage du resultat
        System.out.println();
        System.out.println("La somme des "+ nb + " entiers est " + result);
    }

}
```

Résultat de la console

Exécution avec la valeur 5 :

```

 ENtrer le nombre :
5

La somme des 5 entiers est 15
```

Exécution avec la valeur 10 :

```

 ENtrer le nombre :
10

La somme des 10 entiers est 55
```

Calculator

Code

```
/*
Nom prénom : Celerier Bastien
Groupe : ING1 APP BDML2
Programme : TP0 Calculator
Date : 02/11/2026
*/
package calculator;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author basti
 */
public class Calculator {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {

        int operateur;
        int operande1;
        int operande2;
        int result = 0;

        System.out.println("1) add");
        System.out.println("2) substract");
        System.out.println("3) multiply");
        System.out.println("4) divide");
        System.out.println("5) modulo");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Donnez un nombre entier : ");
        operateur=sc.nextInt();

        System.out.println("Donnez une première valeur : ");
        operande1=sc.nextInt();

        System.out.println("Donnez une première valeur : ");
        operande2=sc.nextInt();

        switch (operateur) {
            case 1:
                result = operande1 + operande2;
                break;
            case 2:
                result = operande1 - operande2;
                break;
            case 3:
                result = operande1 * operande2;
                break;
            case 4:
                result = operande1 / operande2;
                break;
            case 5:
                result = operande1 % operande2;
                break;
            default:
                System.out.println("L'opération n'existe pas");
                break;
        }

        System.out.println("Le résultat est "+ result);
```

```
    }

}
```

Résultats de la console

Addition (opérateur 1, valeurs 12 et 5) :

```
1) add
2) substract
3) multiply
4) divide
5) modulo
Donnez un nombre entier :
1
Donnez une première valeur :
12
Donnez une première valeur :
5
Le résultat est 17
```

Division (opérateur 4, valeurs 20 et 4) :

```
1) add
2) substract
3) multiply
4) divide
5) modulo
Donnez un nombre entier :
4
Donnez une première valeur :
20
Donnez une première valeur :
4
Le résultat est 5
```

Modulo (opérateur 5, valeurs 17 et 5) :

```
1) add
2) substract
3) multiply
4) divide
5) modulo
Donnez un nombre entier :
5
Donnez une première valeur :
17
Donnez une première valeur :
5
Le résultat est 2
```

Opération inexistante (opérateur 9, valeurs 3 et 4) :

```
1) add
2) substract
3) multiply
4) divide
5) modulo
Donnez un nombre entier :
9
Donnez une première valeur :
3
Donnez une première valeur :
4
L'opération n'existe pas
Le résultat est 0
```

Lien Github

Lien GitHub

https://github.com/BastienCele/TP0_java.git