



John Von Gurt – Tutoriel d'installation

Ce tutoriel installe l'overlay dans **OBS Studio**, de zéro jusqu'au premier live, puis habille ta chaîne Twitch.

Chaque page a sa **fiche** : tu peux suivre une fiche seule, sans lire le reste.

💡 Pour tout voir en direct : ouvre `index.html` dans ton navigateur. La version à lire confortablement de ce tutoriel est `TUTO.pdf`.

Sommaire

1. Ce qu'il y a dans le dossier
2. Avant de commencer (config, réglages OBS, les 3 gestes de base)
3. Les scènes, fiche par fiche : Démarrage · Pause · Fin · Cam seule · Contenu · Jeu
4. Les sources à la carte : Alertes · Chat · Bandeau · Objectif · Cadre cam
5. Les transitions : Sas · Passage
6. Brancher les alertes avec Streamer.bot
7. Habiller la chaîne Twitch
8. Tester sans être en live
9. Personnaliser
10. Dépannage

1. Ce qu'il y a dans le dossier

johnvongurt/	
├─ reglages.html	← LA page pour changer les textes et réglages (elle modifie config.js)
├─ config.js	← LE fichier à modifier (textes, pseudo, objectif...)
├─ index.html	← aperçu de tout
├─ TUTO.md / TUTO.pdf	← ce tutoriel
├─ CONCEPT.md / .pdf	← le résumé du projet (DA, choix, ce qu'il reste à faire)
├─ scenes/	← les écrans et overlays de scène (une page = une scène OBS)
├─ sources/	← les éléments à poser où tu veux (alertes, chat...)
├─ transitions/	← les transitions (+ videos/ : prêtes pour OBS)
├─ chaine/	← kit de chaîne Twitch (kit.html + export/ : les PNG)
├─ outils/	← scripts : vidéos de transition, images de la chaîne, PDF
├─ design/moodboard.html	
└─ css/ js/	← le moteur (pas besoin d'y toucher)

Toutes les pages font **1920 × 1080**, avec un fond transparent là où il faut.

2. Avant de commencer

2.1 Remplir les réglages avec `reglages.html`

1. Dans le dossier de l'overlay, double-clique sur `reglages.html` : la page s'ouvre dans ton navigateur (Edge ou Chrome).
2. Vérifie au minimum, dans **La chaîne** : le **nom affiché** et ton **identifiant Twitch** (celui de l'adresse `twitch.tv/...`).
3. Dans **Objectif** : mets ton nombre **actuel** de followers dans **Ton nombre ACTUEL**.
4. Clique  **Enregistrer config.js** (en bas, ou Ctrl + S).
5. **La première fois**, une fenêtre s'ouvre : va dans le dossier de l'overlay, clique sur `config.js`, puis **Ouvrir**. Le navigateur demande s'il peut modifier le fichier : clique **Modifier le fichier** (ou **Autoriser**). La page remplace alors elle-même `config.js` : rien à copier à la main. Les fois suivantes, elle s'en souvient et enregistre directement (au plus, le navigateur redemande l'autorisation).
6. Dans OBS : clic droit sur la source > **Actualiser** pour voir le changement.

Un **point** • à côté d'un réglage veut dire qu'il a changé et n'est pas encore enregistré. La section **Alertes** montre un aperçu de chaque alerte avec tes textes, et la section **Tester** ouvre les pages en mode test.

La page ne change **que** les réglages modifiés : les commentaires et tout le reste de `config.js` restent tels quels.

 Avec Firefox, la page ne peut pas modifier un fichier : elle **télécharge** un nouveau `config.js` (sans les commentaires), à mettre à la place de l'ancien. Préfère Edge ou Chrome.

À la main (sans la page) : ouvre `config.js` avec le **Bloc-notes** (clic droit > *Ouvrir avec* > *Bloc-notes*). Garde les guillemets `"..."` autour des textes et la virgule `,` en fin de ligne, enregistre, puis **Actualiser** dans OBS.

2.2 Régler le canevas d'OBS (une seule fois)

Paramètres > **Vidéo** : résolution de base `1920 × 1080`, résolution de sortie `1920 × 1080`.
Les positions des fiches sont données pour ce canevas.

2.3 Geste A – ajouter une source Navigateur

C'est la même manipulation pour tous les fichiers `.html` :

1. Sélectionne la scène, puis dans **Sources** : + > **Navigateur**.
2. Donne un nom à la source, puis OK.
3. Coche **Fichier local**, **Parcourir**, choisis le fichier `.html` indiqué dans la fiche.
4. **Largeur** : `1920`, **Hauteur** : `1080`.
5. Coche les cases indiquées dans la fiche.
6. OK.

2.4 Geste B – placer une source au pixel près

1. Clique sur la source (webcam, jeu, capture), puis Ctrl + E.
2. **Position** : x et y de la fiche.

3. Type de zone de délimitation : *Mettre à l'échelle à l'extérieur de la zone.*
4. Taille de la zone de délimitation : largeur et hauteur de la fiche.
5. Coche Rogner à la zone de délimitation, puis Fermer.

2.5 Geste C – ajouter une option dans l'adresse

1. Dans la source Navigateur, décoche *Fichier local*.
2. Colle l'adresse complète dans URL, avec les options après un `?` :

```
file:///G:/Projets/Overlay/johnvongurt/scenes/demarrage.html?minutes=10
```

Plusieurs options se séparent par `&` : `... jeu.html?cam=bas-gauche&test=1`

2.6 Astuce – une seule source d'alertes pour toutes les scènes

1. Scènes > + : crée une scène « Global – Alertes » et ajoutes-y `sources/alertes.html` (fiche 4.1).
2. Dans chaque autre scène : Sources > + > Scène > « Global – Alertes », tout en haut de la liste.

 Règle d'or : dans OBS, ce qui est en haut de la liste s'affiche par-dessus.

2.7 Le chat et le bandeau : déjà dans les scènes

Les scènes contiennent déjà leur chat et leur bandeau, placés pile à côté des zones de la cam et du jeu : tu n'as rien à ajouter.

La source séparée `sources/chat.html` (ou `sources/bandeau.html`) sert seulement pour une scène à toi, ou pour placer le chat autrement : dans ce cas, ajoute `?chat=0` (ou `?bandeau=0`) à l'adresse de la scène pour retirer celui qui est intégré, puis ajoute la source séparée.

Quand tu changes de scène, le chat réaffiche les derniers messages (ceux des 10 dernières minutes, réglable dans `reglages.html` > Le chat) : il ne repart pas à vide.

2.8 Actualiser toutes les sources d'un coup (après un changement de réglages)

OBS n'a pas de bouton pour actualiser toutes les sources Navigateur : l'overlay en fournit un, sous forme de petit script OBS.

1. OBS > Outils > Scripts > onglet Scripts > + > choisis `outils/actualiser-obs.lua` (dans le dossier `johnvongurt`).
2. À droite : le bouton **Actualiser toutes les sources Navigateur**, et la case **Actualiser tout seul les sources de l'overlay quand config.js change** (cochée) : après Enregistrer dans `reglages.html`, les sources se mettent à jour en 2 secondes.
3. Fermer : le script reste installé. Raccourci clavier possible : Paramètres > Raccourcis clavier > « Actualiser toutes les sources Navigateur ».

 Une page actualisée repart de zéro (un compte à rebours recommence).

3. Les scènes, fiche par fiche

3.1 🚀 Démarrage — `scenes/demarrage.html`

À quoi ça sert : la fusée se ravitaille sur le pas de tir au rythme du compte à rebours. À T-30 : « Ravitaillement terminé » ; de T-10 à T-1, le décompte ; à T-0, **décollage** !

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Démarrage ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/demarrage.html` , case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée.

Options : `?minutes=10` (durée, 5 min par défaut)

Vérifier : ouvre `scenes/demarrage.html?minutes=0.5` dans ton navigateur, le décollage arrive en 30 s.

3.2 ■ Pause — `scenes/pause.html`

À quoi ça sert : l'écran clair « Transmission en pause », la fusée en vol dans l'anneau de chargement.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Pause ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/pause.html` .

3.3 🌙 Fin — `scenes/fin.html`

À quoi ça sert : l'alunissage (jambes déployées, poussière, drapeau), puis « Mission accomplie ».

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Fin ».
2. Geste A avec `scenes/fin.html` , case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée.

3.4 📹 Cam seule — `scenes/cam-seule.html`

À quoi ça sert : la discussion : ta cam en grand, le chat à côté, le bandeau en bas.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Cam seule ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/cam-seule.html` .
4. + › Périphérique de capture vidéo › « Webcam », choisis ta caméra.
5. Geste B sur la webcam : position `80` , `210` · taille `1260` × `709` .
6. Ordre final : `Global — Alertes` · `Overlay` · `Webcam` .

Vérifier : adresse `cam-seule.html?aperçu=1` (geste C), la zone de la cam est grisée. Retire `?aperçu=1` ensuite.

3.5 📺 Contenu — `scenes/contenu.html`

À quoi ça sert : la cam et le chat en colonne à gauche, le contenu à droite.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Contenu ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/contenu.html` .
4. + › Périphérique de capture vidéo › « Webcam ».
5. + › Capture de fenêtre (ou *Capture d'écran, Navigateur...*) › « Contenu ».
6. Geste B :

Source	Position (x, y)	Taille (l × h)
Webcam	60 , 250	480 × 270
Contenu	580 , 190	1280 × 720

7. Ordre final : Global — Alertes · Overlay · Webcam · Contenu .

3.6 🎮 Jeu — `scenes/jeu.html`

À quoi ça sert : le jeu en plein écran, une petite cam dans un coin, le chat en transparence.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Jeu ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/jeu.html` .
4. + › Périphérique de capture vidéo › « Webcam ».
5. + › Capture de jeu › « Jeu ».
6. Geste B : le Jeu en 0 , 0 , 1920 × 1080 ; la Webcam en 400 × 225 , selon le coin :

Coin (option cam)	Position de la webcam (x, y)
bas-droite (défaut)	1456 , 735
bas-gauche	64 , 735
haut-droite	1456 , 180
haut-gauche	64 , 180

7. Ordre final : Global — Alertes · Overlay · Webcam · Jeu .

Options : `?cam=bas-gauche` (le chat passe automatiquement de l'autre côté).

4. Les sources à la carte

À poser en plus, dans n'importe quelle scène. Position et taille avec `?x=&y=&l=&h=` (pixels 1920 × 1080).

4.1 📢 Alertes — `sources/alertes.html`

À quoi ça sert : follows, abonnements, bits, raids et dons, avec un petit son radio.

Dans OBS :

1. Dans la scène « Global — Alertes » (voir 2.6) : geste A avec `sources/alertes.html` .
2. Coche **Contrôler l'audio via OBS** et règle le volume dans le mélangeur audio.

Options : `?position=haut` (défaut), `centre` ou `bas` · `?test=1`

Nécessite Streamer.bot (section 6).

4.2 💬 Chat — `sources/chat.html`

À quoi ça sert : le « Canal de communication » seul, pour une scène à toi.

Dans OBS : geste A, puis geste C pour le placer.

Options : `?x=1400&y=160&l=460&h=760` · `?flottant=1` (sans panneau) · `?disparition=45` · `?test=1`

4.3 📄 Bandeau — `sources/bandeau.html`

À quoi ça sert : dernière recrue, dernier abonné, dernier soutien et objectif.

Options : `?x=80&y=980&l=1760&h=76` · `?compact=1` · `?test=1`

Choisir les cases : `reglages.html` > **Bandeau d'infos** (par exemple, décoche le dernier soutien si tu ne reçois ni dons ni bits, et le dernier abonné si ta chaîne n'est pas encore affiliée).

4.4 🌐 Objectif — `sources/objectif.html`

À quoi ça sert : la jauge où la fusée va de la Terre à la Lune à chaque follow (ou abonnement).

Options : `?x=560&y=60&l=800&h=150` · `?test=1`

4.5 📹 Cadre cam — `sources/cam.html`

À quoi ça sert : le cadre « Flux caméra » seul (voyant REC, plaque de nom), pour une cam placée où tu veux.

Dans OBS :

1. Place ta webcam et note sa position et sa taille (Ctrl + E).
2. Geste A avec `sources/cam.html` **au-dessus** de la webcam, puis geste C avec les mêmes chiffres : `?x=1456&y=735&l=400&h=225` .

Options : `?nom=1` (plaque « Nom — Grade ») · `?titre=Flux%20caméra` (`?titre=` pour masquer) · `?aperçu=1`

5. Les transitions

Les vidéos sont déjà prêtes dans `transitions/videos/` (fond transparent). Pour chacune :

1. Panneau **Transitions de scène** > + > **Stinger**, donne-lui un nom.
2. Fichier vidéo : la vidéo du tableau.
3. Type de point de transition : *Temps (millisecondes)*; Point de transition : la valeur du tableau.
4. OK.

Transition	Vidéo	Point de transition
 Sas (portes blindées)	<code>sas.webm</code>	1100 ms
 Passage (la fusée traverse l'écran)	<code>passage.webm</code>	1000 ms

Une transition par scène : clic droit sur la scène › Remplacer la transition.

Sans vidéo : ajoute `transitions/sas.html` tout en haut de la scène, case *Actualiser...* cochée, transition d'OBS sur Coupure.

Refaire les vidéos (après un changement de couleurs), dans PowerShell :

```
cd G:\Projets\Overlay\johnvongurt
node outils/generer-transitions.mjs
```

6. Brancher les alertes avec Streamer.bot

Le chat marche tout seul. Les alertes, le bandeau et l'objectif passent par Streamer.bot, un logiciel gratuit qui tourne sur ton PC pendant le live.

1. Télécharge Streamer.bot sur le site officiel streamer.bot, décompresse-le (ex. `C:\Streamer.bot\`) et lance `Streamer.bot.exe`.
2. **Platforms › Twitch › Accounts** : connecte ton compte Broadcaster.
3. **Servers/Clients › WebSocket Server** : Address `127.0.0.1`, Port `8080`, coche **Auto Start**, clique **Start Server**.
4. Dans OBS, clic droit sur la source d'alertes › **Actualiser**.

✅ Streamer.bot doit être lancé à chaque live.

Dons : StreamElements, Streamlabs, Ko-fi ou Tipeee se connectent dans l'onglet **Integrations** de Streamer.bot.

Événement Twitch	Alerte
Follow	Nouvelle recrue – rejoint l'équipage
Abonnement	Astronaute certifié – signe pour la mission
Réabonnement	Astronaute vétéran – rempile pour X mois
Abonnement offert	Billet offert – offre un abonnement à...
Pluie d'abonnements	Pluie de billets ! (<i>grande alerte</i>)
Bits	Carburant reçu – ajoute X bits au réservoir
Raid	Flotte en approche ! (<i>grande alerte</i>)
Don	Soutien de mission – finance la mission
Objectif atteint	Objectif atteint ! (<i>grande alerte</i>)

7. Habiller la chaîne Twitch

Tous les visuels sont dans `chaîne/` : ouvre `chaîne/kit.html` pour les voir. Les images prêtes à envoyer sont dans `chaîne/export/`.

Visuel	Fichier	Où l'envoyer sur Twitch
Photo de profil	<code>profil.png</code> (800 × 800)	Tableau de bord des créateurs › Paramètres › Chaîne › Marque › Photo de profil
Bannière de profil	<code>banniere.png</code> (1200 × 480)	... › Marque › Bannière de profil
Écran hors-ligne	<code>hors-ligne.png</code> (1920 × 1080)	... › Marque › Bannière du lecteur vidéo
Panneaux de bio	<code>panneau-a-propos.png</code> , <code>panneau-planning.png</code> , <code>panneau-regles.png</code> , <code>panneau-materiel.png</code> , <code>panneau-soutenir.png</code> (320 × 160)	Ta chaîne › onglet À propos › Modifier les panneaux › +
Emotes	<code>emote-decollage</code> , <code>casque</code> , <code>houston</code> , <code>o7</code> , <code>gg</code> , <code>lune</code> (-112, -56, -28)	Tableau de bord › Récompenses des spectateurs › Emotes (<i>affilié ou partenaire</i>)
Badges d'abonné	<code>badge-mois-1</code> (1 galon), <code>-3</code> (2 galons), <code>-6</code> (3 galons), <code>-9</code> (planète), <code>-12</code> (fusée)(-72, -36, -18)	Tableau de bord › Récompenses des spectateurs › Badges d'abonné

Les panneaux, pas à pas :

1. Va sur ta chaîne, onglet **À propos**, active **Modifier les panneaux**.
2. + › **Ajouter un panneau texte ou image**.
3. **Image** : choisis le PNG du panneau. **Description** : écris le texte (qui tu es, le planning, les règles du chat...).
4. **Envoyer**, puis recommence pour les autres panneaux.

Changer les textes (slogan, planning, titres des panneaux) : `config.js` › `chaîne` , puis refais les images dans PowerShell :

```
cd G:\Projets\Overlay\johnvongurt
node outils/exporter-chaîne.mjs
```

Les noms des menus Twitch changent parfois un peu : si tu ne trouves pas un intitulé, cherche « **Marque** » ou « **Récompenses des spectateurs** » dans le tableau de bord.

8. Tester sans être en live

Option	Effet
<code>?test=1</code>	faux messages de chat et fausses alertes qui défilent
<code>?apercu=1</code>	affiche les zones de la cam et du jeu
<code>?minutes=0.5</code>	(<i>démarrage</i>) compte à rebours de 30 s, pour voir le décollage vite
<code>?theme=clair</code> / <code>?theme=sombre</code>	force le thème

Le mode test ne modifie pas le vrai compteur de l'objectif. Le plus simple : ouvre `index.html` , tout y tourne en mode test.

9. Personnaliser

Je veux changer...	Où
Les textes, titres, messages	<code>config.js</code>
Le vocabulaire des alertes	<code>config.js</code> › <code>alertes.textes</code>
La durée, le volume ou le son des alertes	<code>config.js</code> › <code>alertes.duree</code> , <code>alertes.volume</code> , <code>alertes.son</code>
Les bots masqués du chat	<code>config.js</code> › <code>chat.ignorer</code>
Les visuels de la chaîne	<code>config.js</code> › <code>chaine</code> (puis <code>node outils/exporter-chaine.mjs</code>)
Les couleurs, les polices	début de <code>css/theme.css</code>
Remettre l'objectif à zéro	changer <code>objectif.depart</code> dans <code>config.js</code>

Dans les textes des alertes, `{nom}` , `{montant}` , `{mois}` , `{nombre}` et `{destinataire}` sont remplacés automatiquement.

10. Dépannage

Rien ne s'affiche / page blanche

→ Vérifie `1920 × 1080` sur la source, puis clic droit › **Actualiser**. Si tu viens de modifier `config.js` , cherche un guillemet ou une virgule manquant.

Les polices ne sont pas les bonnes

→ Elles sont dans `assets/polices/` (pas besoin d'internet) : vérifie que le dossier est bien là, à côté de `css/` , puis actualise la source.

Le chat n'affiche rien

→ Vérifie `chaineTwitch` (identifiant exact, en minuscules). Le chat n'affiche que les messages envoyés après l'ouverture de la page.

Les alertes ne s'affichent pas

→ Streamer.bot est-il lancé, serveur WebSocket démarré (port 8080), compte Broadcaster connecté ?
Actualise la source d'alertes.

On n'entend pas le son des alertes

→ Coche Contrôler l'audio via OBS sur la source d'alertes et vérifie son volume dans le mélangeur.

Une alerte s'affiche mal (pseudo manquant, « ? »...)

→ OBS n'a pas de console (F12) : ajoute ?journal=1 à l'adresse de la source d'alertes (décoche *Fichier local*, colle l'adresse de la page suivie de ?journal=1). Un panneau affiche la connexion à Streamer.bot («  Connecté ») et chaque événement reçu avec ses données brutes : fais-en une capture d'écran pour faire corriger l'overlay, puis retire ?journal=1 .

Une ancienne image s'affiche encore après une modification

→ Dans le navigateur : Ctrl + F5 (recharge en ignorant la mémoire du navigateur).
→ Dans OBS : clic droit sur la source › Propriétés › Actualiser le cache de la page actuelle.

La cam ne tombe pas pile dans le cadre

→ Refais le geste B, et vérifie que la webcam est bien sous l'overlay.

Le compte à rebours ou l'alunissage ne repart pas de zéro

→ Coche Actualiser le navigateur quand la scène devient active sur la source.

Bon live, commandant ! 