



Patagrain — Tutoriel d'installation

Ce tutoriel installe l'overlay dans **OBS Studio**, de zéro jusqu'au premier live : les écrans, le chat, les alertes (follows, abonnements, bits, raids, dons), puis l'habillage de ta **chaîne Twitch**.

Chaque page a sa **fiche** : tu peux suivre une fiche seule, sans lire le reste.



Pour tout voir en direct : ouvre `index.html` dans ton navigateur. La version à lire confortablement de ce tutoriel est `TUTO.pdf`.

Sommaire

1. Ce qu'il y a dans le dossier
2. Avant de commencer (réglages, canevas OBS, les 3 gestes de base)
3. Les scènes, fiche par fiche : Starting soon · Pause · Fin · Cam seule · Contenu · Jeu
4. Les sources à la carte : Alertes · Chat · Bandeau · Objectif · Cadre cam
5. Les transitions : Rideau · Coup d'épée · Jet de dé
6. Brancher le chat et les alertes (follows, abonnements, bits, raids, dons, objectif)
7. Habiller la chaîne Twitch
8. Tester sans être en live
9. Personnaliser
10. Dépannage

1. Ce qu'il y a dans le dossier

```

patagrain/
├─ reglages.html      ← LA page pour changer les textes et réglages (elle modifie
config.js)
├─ config.js          ← les réglages eux-mêmes (modifiables aussi à la main)
├─ index.html         ← la vitrine : aperçu de tout
├─ TUTO.md / TUTO.pdf ← ce tutoriel
├─ CONCEPT.md / .pdf ← le résumé du projet (DA, choix, ce qu'il reste à faire)
├─ scenes/           ← les écrans et overlays de scène (une page = une scène OBS)
├─ sources/          ← les éléments à poser où tu veux (alertes, chat...)
├─ transitions/       ← les transitions (+ videos/ : prêtes pour OBS)
├─ chaine/            ← kit de chaîne Twitch (kit.html + export/ : les PNG)
├─ outils/           ← les scripts (vidéos, images du kit, PDF, le bouffon) et
actualiser-obs.lua pour OBS : voir 9
├─ assets/            ← logo, emblèmes, épée, chapeau, le bouffon, polices/
├─ design/           ← moodboard et pistes de logo
└─ css/ js/          ← le moteur (pas besoin d'y toucher)

```

Toutes les pages sont dessinées en **1920 × 1080** et **s'adaptent toutes seules** à la taille de la source (1440p compris), en restant nettes.

Le bouffon (la mascotte) joue un petit numéro sur chaque écran : cirque sur Starting soon, rêve au coin du feu sur Pause, il surveille la taverne (le chat) sur Cam seule et Contenu, il descend avec les alertes accroché à sa corde, il se cache sous son chapeau posé sur la cam en scène Jeu, et il dit au revoir sur l'écran de Fin. Pour le cacher sur une page : ajoute `?bouffon=0` à son adresse (geste C). Pour le cacher partout : `reglages.html` › **Le bouffon**.

2. Avant de commencer

2.1 Remplir les réglages avec `reglages.html`

1. Dans le dossier de l'overlay, double-clique sur `reglages.html` : la page s'ouvre dans ton navigateur (Edge ou Chrome).
2. Vérifie au minimum, dans **La chaîne** : le **nom affiché** et ton **identifiant Twitch** (celui de l'adresse `twitch.tv/...`) et **ce que tu fais aujourd'hui**.
3. Dans **Objectif** : mets ton nombre **actuel** de followers dans **Ton nombre ACTUEL**.
4. Clique  **Enregistrer config.js** (en bas, ou **Ctrl + S**).
5. **La première fois**, une fenêtre s'ouvre : va dans le dossier de l'overlay, clique sur `config.js`, puis **Ouvrir**. Le navigateur demande s'il peut modifier le fichier : clique **Modifier le fichier** (ou **Autoriser**). La page **remplace alors elle-même** `config.js` : rien à copier à la main. Les fois suivantes, elle s'en souvient et enregistre directement (au plus, le navigateur redemande l'autorisation).
6. Dans OBS : **clic droit sur la source** › **Actualiser** pour voir le changement (ou automatiquement avec le script de la section 2.8).

Un **point •** à côté d'un réglage veut dire qu'il a changé et n'est pas encore enregistré. La section **Alertes** montre un aperçu de chaque alerte avec tes textes, et la section **Tester** ouvre les pages en mode test. La page ne change **que** les réglages modifiés : les commentaires et tout le reste de `config.js` restent tels quels.

 Avec **Firefox**, la page ne peut pas modifier un fichier : elle **télécharge** un nouveau `config.js` (sans les commentaires), à mettre à la place de l'ancien. Préfère Edge ou Chrome.

À la main (sans la page) : ouvre `config.js` avec le **Bloc-notes** (clic droit › *Ouvrir avec* › *Bloc-notes*). Garde les guillemets `"..."` autour des textes et la virgule `,` en fin de ligne, enregistre, puis **Actualiser** dans OBS.

2.2 Régler le canevas d'OBS (une seule fois)

Paramètres › Vidéo :

Paramètre	Valeur conseillée
Résolution de base (canevas)	2560 × 1440 (celle de ton écran)
Résolution de sortie	1920 × 1080
Filtre de mise à l'échelle	Lanczos

Dans les fiches, les positions sont données pour **les deux canevas** : prends la colonne qui correspond au tien.

2.3 Geste A — ajouter une source Navigateur

C'est la même manipulation pour **tous** les fichiers `.html` :

1. Sélectionne la scène, puis dans **Sources** : + › **Navigateur**.
2. Donne un nom à la source, puis **OK**.
3. Coche **Fichier local**, **Parcourir**, choisis le fichier `.html` indiqué dans la fiche.
4. **Largeur / Hauteur** : la taille de ton canevas (2560 × 1440 , ou 1920 × 1080).
5. Coche les cases indiquées dans la fiche (par exemple *Actualiser le navigateur quand la scène devient active*).
6. **OK**.

2.4 Geste B — placer une source au pixel près

Pour la webcam, le jeu ou une capture, sous un overlay :

1. Clique sur la source dans la liste, puis **Ctrl + E** (ou clic droit › *Transformer* › *Modifier la transformation*).
2. **Position** : les valeurs x et y de la fiche.
3. **Type de zone de délimitation** : *Mettre à l'échelle à l'extérieur de la zone*.
4. **Taille de la zone de délimitation** : la largeur et la hauteur de la fiche.
5. Coche **Rogner à la zone de délimitation**, puis **Fermer**.

La source remplit alors tout le cadre, sans bande noire : ce qui dépasse est coupé.

2.5 Geste C — ajouter une option dans l'adresse

Certaines pages acceptent des options (durée, coin de la cam...). Un fichier local n'en accepte pas :

1. Dans la source Navigateur, **décoche** *Fichier local*.
2. Colle l'adresse complète dans **URL**, avec les options après un `?` :

```
file:///G:/Projets/Overlay/patagrain/scenes/demarrage.html?minutes=10
```

Plusieurs options se séparent par `&` : `...jeu.html?cam=bas-gauche&bouffon=0`

Plus simple, et pour de bon : `reglages.html` › **Options des scènes**. Le coin de la webcam de la scène Jeu (ou « Pas de webcam »), le chat, le bandeau, le bouffon de chaque scène s'y règlent une fois pour toutes, sans toucher aux adresses dans OBS. Une option écrite dans l'adresse d'une source passe **avant** ce réglage (pratique pour une source particulière).

2.6 Astuce — une seule source d'alertes pour toutes les scènes

1. **Scènes** › + : crée une scène « **Global — Alertes** ».
2. Ajoutes-y `sources/alertes.html` (fiche 4.1).
3. Dans chaque autre scène : **Sources** › + › **Scène** › « Global — Alertes », tout **en haut** de la liste.

 **Règle d'or** : dans OBS, ce qui est **en haut** de la liste s'affiche **par-dessus**. Les alertes tout en haut, l'overlay au-dessus de la webcam et du jeu.

2.7 Le chat et le bandeau : déjà dans les scènes

Les scènes **Cam seule**, **Contenu**, **Jeu** et **Pause** contiennent **déjà** leur chat et leur bandeau, placés pile à côté des trous de la cam et du jeu (et le bouffon est accoudé à la carte du chat). **Tu n'as rien à ajouter.**

Les pages `sources/chat.html` et `sources/bandeau.html` servent seulement pour **une scène à toi**, ou si tu veux placer le chat autrement : dans ce cas, ajoute `?chat=0` (ou `?bandeau=0`) à l'adresse de la scène (geste C) pour retirer celui qui est intégré, puis ajoute la source séparée.

Et quand tu changes de scène, le chat **réaffiche les derniers messages** (ceux des 10 dernières minutes, réglable dans `reglages.html` › **Le chat**) : il ne repart pas à vide.

2.8 Actualiser toutes les sources d'un coup (après un changement de réglages)

OBS n'a pas de bouton pour actualiser toutes les sources Navigateur : l'overlay en fournit un, sous forme de petit script OBS.

1. OBS › **Outils** › **Scripts**.
2. Onglet **Scripts** › + › choisis `outils/actualiser-obs.lua` (dans le dossier `patagrain`).
3. À droite apparaissent :
 - le bouton **Actualiser toutes les sources Navigateur** ;
 - la case **Actualiser tout seul les sources de l'overlay quand config.js change** (cochée) : dès que tu cliques **Enregistrer** dans `reglages.html`, les sources se mettent à jour en 2 secondes, sans rien toucher ;
 - le **Dossier de l'overlay** (trouvé tout seul).
4. **Fermer**. Le script reste installé (OBS le recharge à chaque démarrage).

Tu peux aussi lui donner un **raccourci clavier** : **Paramètres** › **Raccourcis clavier** › « Actualiser toutes les sources Navigateur ».

 Une page actualisée repart de zéro : évite d'enregistrer des réglages pendant le compte à rebours de Starting soon.

3. Les scènes, fiche par fiche

3.1 🎲 Starting soon — `scenes/demarrage.html`

À quoi ça sert : l'écran d'avant-live, « Le spectacle va commencer », avec le compte à rebours « Jet d'initiative ». Le bouffon fait son numéro de cirque (il jongle avec trois dés, fait le poirier, salue) ; à zéro, il lance un d20 qui retombe sur 20 et le compteur annonce « Les dés sont jetés ! ».

Dans OBS :

1. **Scènes** › + : « Starting soon ».
2. **Sources** › + › **Scène** › « Global — Alertes » (voir 2.6).
3. Geste A avec `scenes/demarrage.html` , case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée (le compte à rebours repart à chaque fois).
4. Ordre final : `Global – Alertes` puis `Écran` .

Options (geste C) : `?minutes=10` (durée, 5 min par défaut) · `?heure=20:30` (heure fixe) · `?titre=...` · `?titreDuJour=...` · `?bouffon=0`

Vérifier : ouvre `scenes/demarrage.html?minutes=0.2` dans ton navigateur : 12 s plus tard, le bouffon lance le dé.

3.2 🔥 Pause — `scenes/pause.html`

À quoi ça sert : le « Repos court » : le bouffon rêve au coin du feu (un d20 roule dans sa bulle ; quand il tombe sur 1, il se réveille en sursaut, grille un chamallow, le croque et se rendort), et le chat « La taverne » à droite.

Dans OBS :

1. **Scènes** › + : « Pause ».
2. + › **Scène** › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/pause.html` , case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée.

Options : `?minutes=10` (affiche « Retour dans 10:00 ») · `?titre=...` · `?sousTitre=...` · `?chat=0` · `?bouffon=0`

3.3 🙌 Fin — `scenes/fin.html`

À quoi ça sert : « Fin de la session », remerciements, la carte « Prochaine quête » ; le bouffon fait coucou, une courbette et un saut de joie, sa bulle alterne « Merci d'être venus ! » et « À bientôt, aventuriers ! ».

Dans OBS :

1. **Scènes** › + : « Fin ».
2. Geste A avec `scenes/fin.html` , case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée.

Options : `?prochainStream=Jeudi%2020h30` (ou remplis « Prochain stream » dans `reglages.html`) · `?titre=...` · `?sousTitre=...` · `?bouffon=0`

Les phrases de la bulle : `reglages.html` › **Le bouffon**.

3.4 📹 Cam seule — `scenes/cam-seule.html`

À quoi ça sert : l'écran « blabla » : accueil et discussion, ta cam en grand avec la plaque dorée au logo de la chaîne dessous, le chat à côté (le bouffon dépasse du haut de la carte, ses grelots tintent à chaque message), le bandeau en bas.

Dans OBS :

1. **Scènes** › + : « Cam seule ».
2. + › **Scène** › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/cam-seule.html`.
4. + › **Périphérique de capture vidéo** › « Webcam », choisis ta caméra.
5. Geste B sur la webcam :

Canevas	Position (x, y)	Taille (l × h)
2560 × 1440	93 , 133	1653 × 931
1920 × 1080	70 , 100	1240 × 698

6. Ordre final : `Global — Alertes · Overlay · Webcam`.

Options : `?chat=0 · ?bandeau=0 · ?bouffon=0` (voir 2.7)

Vérifier : mets temporairement l'adresse `cam-seule.html?apercu=1` (geste C) : la zone de la cam est grisée. Retire `?apercu=1` ensuite.

3.5 📺 Contenu — `scenes/contenu.html`

À quoi ça sert : le contenu (navigateur, vidéo, fenêtre...) à gauche, la cam (avec la plaque dorée au logo dessous) et le chat empilés à droite (avec le bouffon, en plus petit).

Dans OBS :

1. **Scènes** › + : « Contenu ».
2. + › **Scène** › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/contenu.html`.
4. + › **Périphérique de capture vidéo** › « Webcam ».
5. + › **Capture de fenêtre** (ou *Capture d'écran, Navigateur...*) › « Contenu ».
6. Geste B sur chacune :

Source	Position 1440p	Taille 1440p	Position 1080p	Taille 1080p
Contenu	80 , 133	1707 × 960	60 , 100	1280 × 720
Webcam	1867 , 133	613 × 345	1400 , 100	460 × 259

7. Ordre final : `Global — Alertes · Overlay · Webcam · Contenu`.

Options : `?titre=Mon%20titre` (étiquette au-dessus du contenu, `?titre=` pour la masquer) · `?cam=0` (pas de webcam : le chat prend toute la hauteur ; n'ajoute pas la source Webcam) · `?chat=0 · ?bandeau=0 · ?bouffon=0`

3.6 ✂ Jeu — `scenes/jeu.html`

À quoi ça sert : le jeu en plein écran, une petite cam dans un coin, le chat en transparence et une barre fine. **Le chapeau posé sur la cam est celui du bouffon** : environ toutes les 3 minutes (le délai varie un peu) et à chaque follow, il se lève dessous, passe la tête, regarde à gauche, à droite, fait un clin d'œil, puis replonge sous son chapeau, qui retombe en tanguant.

Dans OBS :

1. **Scènes** › + : « Jeu ».
2. + › **Scène** › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/jeu.html` .
4. + › **Périphérique de capture vidéo** › « Webcam ».
5. + › **Capture de jeu** › « Jeu ».
6. Geste B : le **Jeu** en `0` , `0` , taille du canevas (plein écran) ; la **Webcam** selon le coin choisi :

Coin (option <code>cam</code>)	Position 1440p	Position 1080p
<code>bas-droite</code> (<i>défaut</i>)	<code>1933</code> , <code>987</code>	<code>1450</code> , <code>740</code>
<code>bas-gauche</code>	<code>67</code> , <code>987</code>	<code>50</code> , <code>740</code>
<code>haut-droite</code>	<code>1933</code> , <code>173</code>	<code>1450</code> , <code>130</code>
<code>haut-gauche</code>	<code>67</code> , <code>173</code>	<code>50</code> , <code>130</code>

Taille de la webcam : `560` × `315` en 1440p, `420` × `236` en 1080p.

7. Ordre final : `Global — Alertes` · `Overlay` · `Webcam` · `Jeu` .

Options : `?cam=bas-gauche` (le chat passe automatiquement de l'autre côté) · `?chat=0` · `?bandeau=0` · `?bouffon=0` · `?cam=0` (pas de webcam : pas de cadre, n'ajoute pas la source Webcam ; le chat reste à sa place).

Le rythme du bouffon : `reglages.html` › **Le bouffon** (« environ toutes les ... secondes » : 180 par défaut, et « à chaque follow »).

4. Les sources à la carte

Ces pages se posent **en plus**, dans n'importe quelle scène, pour composer tes propres mises en page. Chacune se règle avec `?x=&y=&l=&h=` (position et taille en pixels 1920 × 1080).

4.1 🔔 Alertes — `sources/alertes.html`

À quoi ça sert : follows, abonnements, bits, raids et dons. La carte descend du plafond sur deux cordes, le bouffon accroché d'une main à une troisième salue de l'autre ; tout se balance, puis remonte. Les grelots tintent (petite fanfare et guirlande de fanions pour les grosses alertes : raid, pluie d'abonnements, objectif).

Dans OBS :

1. Dans la scène « Global — Alertes » (voir 2.6) : geste A avec `sources/alertes.html` .

2. Coche **Contrôler l'audio via OBS** : le son apparaît dans le mélangeur audio, règle son volume.

Options : `?position=haut` (défaut), `centre` ou `bas` · `?bouffon=0` (la carte seule) · `?test=1`

Nécessite Streamer.bot (section 6).

4.2 Chat — `sources/chat.html`

À quoi ça sert : le chat seul. Il est **déjà** dans les scènes (voir 2.7) : cette source sert pour une scène à toi.

Dans OBS : geste A avec `sources/chat.html`, puis geste C pour le placer.

Options : `?x=1400&y=90&l=480&h=800` · `?flottant=1` (sans carte, messages posés sur le jeu) · `?disparition=45` (messages effacés après 45 s) · `?test=1`

4.3 Bandeau — `sources/bandeau.html`

À quoi ça sert : titre du jour, dernier aventurier (follow), dernier chevalier (abonné), dernier tribut (bits ou don) et objectif. Déjà dans les scènes Cam seule, Contenu et Jeu.

Choisir les cases : `reglages.html` › **Bandeau d'infos** (par exemple, décoche « Tribut » si tu ne reçois ni dons ni bits, et « Chevalier » si ta chaîne n'est pas encore affiliée).

Dans OBS : geste A avec `sources/bandeau.html`.

Options : `?x=60&y=950&l=1800&h=100` · `?compact=1` (dernier aventurier + objectif) · `?test=1`

4.4 Objectif — `sources/objectif.html`

À quoi ça sert : la jauge « Guilde des aventuriers » où l'épée avance à chaque follow (ou abonnement, selon les réglages).

Dans OBS : geste A avec `sources/objectif.html`.

Options : `?x=560&y=40&l=800&h=150` · `?test=1`

4.5 Cadre cam — `sources/cam.html`

À quoi ça sert : le cadre de webcam seul (chapeau au-dessus, dés en bas), pour une cam placée où tu veux.

Dans OBS :

1. Place ta webcam où tu veux et note sa position et sa taille (Ctrl + E).
2. Geste A avec `sources/cam.html`, **au-dessus** de la webcam, puis geste C avec les mêmes chiffres : `x=1450&y=740&l=420&h=236`.

Options : `?nom=1` (la plaque dorée avec le logo de la chaîne, sous la cam) · `?decor=0` (sans chapeau ni dés) · `?aperçu=1`

5. Les transitions

Les trois transitions mettent en scène **le bouffon**. Les vidéos sont **déjà prêtes** dans `transitions/videos/` (fond transparent). Pour chacune :

1. Panneau **Transitions de scène** › + › **Stinger**, donne-lui un nom.
2. **Fichier vidéo** : la vidéo du tableau.
3. **Type de point de transition** : *Temps (millisecondes)* ; **Point de transition** : la valeur du tableau.

4. OK.

Transition	Vidéo	Point de transition	Pour
 Rideau — le bouffon tire la corde du rideau	rideau.webm	1400 ms	Starting soon → Cam seule, et vers la Fin
 Coup d'épée — le bouffon tranche l'écran	epee.webm	700 ms	Cam seule → Jeu
 Jet de dé — le bouffon marche sur le dé qui roule	de.webm	1750 ms	Jeu ↔ Pause, Contenu

Une transition par scène : clic droit sur la scène › Remplacer la transition › choisis-la.

Sans vidéo : ajoute la page (ex. `transitions/epee.html`) tout en haut de la scène d'arrivée, case Actualiser... cochée, et mets la transition d'OBS sur Coupure.

Refaire les vidéos (après un changement de couleurs ou du bouffon), dans PowerShell :

```
cd G:\Projets\Overlay\patagrain
node outils/generer-transitions.mjs
```

6. Brancher le chat et les alertes

Deux choses différentes :

Quoi	Comment ça arrive	À installer
Le chat	l'overlay lit ton chat Twitch directement	rien : ton identifiant Twitch dans les réglages suffit
Les alertes, le bandeau, l'objectif (follows, abonnements, bits, raids, dons)	par Streamer.bot , un logiciel gratuit qui tourne sur ton PC	Streamer.bot, une fois (6.2)

6.1 Le chat

- `reglages.html` › La chaîne › Identifiant Twitch : celui de ton adresse `twitch.tv/...` (ex. `patagrain`). Enregistre.
- C'est tout : dans les scènes Cam seule, Contenu, Jeu et Pause, le chat s'affiche dès qu'un message arrive.

Ce que fait le chat :

- les **emotes Twitch** s'affichent en image, avec la couleur de pseudo de chacun (éclaircie si elle est trop sombre) ;
- des **badges façon JDR** devant les pseudos : ton chapeau (toi), une épée (les modos), un bouclier (les abonnés), un d20 (les VIP) ;

- les **bots** sont cachés (Nightbot, StreamElements... liste dans `reglages.html` › **Le chat**), ainsi que les **commandes** qui commencent par `!` ;
- un message **supprimé par un modo**, ou tous les messages d'un spectateur **banni** ou mis en sourdine, disparaissent aussi de l'overlay ;
- quand tu **changes de scène**, les messages des 10 dernières minutes sont réaffichés.

Ce qu'il ne fait pas : il ne montre pas les messages envoyés **avant** l'ouverture d'OBS, ni les emotes des extensions **7TV, BTTV ou FFZ** (elles s'affichent en texte).

6.2 Installer Streamer.bot (une seule fois)

1. Va sur le site officiel **streamer.bot**, télécharge la dernière version (un fichier `.zip`).
2. Décompresse-le dans un dossier à toi, par exemple `G:\Applications\Streamer.bot\`, puis lance `Streamer.bot.exe`.
3. **Connecter ta chaîne** : onglet **Platforms** › **Twitch** › **Accounts**. Dans la partie **Broadcaster** (ton compte de streamer), clique **Connect**, connecte-toi à Twitch dans la fenêtre qui s'ouvre, puis **Autoriser**. Ton pseudo apparaît en vert. (*La partie « Bot » est facultative : l'overlay n'en a pas besoin.*)
4. **Ouvrir la porte à l'overlay** : onglet **Servers/Clients** › **WebSocket Server**.
 - **Address** : `127.0.0.1` · **Port** : `8080` · **Endpoint** : `/`
 - Coche **Auto Start** (il démarrera tout seul la prochaine fois).
 - Clique **Start Server**.
5. Dans OBS, **clic droit sur la source d'alertes** › **Actualiser** (et sur les scènes Cam seule, Contenu, Jeu, pour le bandeau).

✓ **À chaque live**, Streamer.bot doit être **lancé**. Avant ou après OBS, peu importe : l'overlay s'y reconnecte tout seul dès qu'il est là.

Si tu as changé le port ou mis un mot de passe dans Streamer.bot, reporte-les dans `reglages.html` › **Streamer.bot**.

6.3 Vérifier que l'overlay est bien branché

OBS n'a pas de console (F12) : l'overlay a donc son propre **journal**, affiché directement dans la source.

1. Dans OBS, double-clic sur la source d'alertes (dans la scène « Global — Alertes »).
2. Décoche **Fichier local** et colle dans **URL** l'adresse de la page suivie de `?journal=1` (geste C) :
`file:///G:/Projets/Overlay/patagrain/sources/alertes.html?journal=1`
3. **OK** : un panneau sombre apparaît en haut à gauche de l'écran. Tu dois y lire ✓ **Connecté à Streamer.bot**.
 - « ⚠ Déconnecté de Streamer.bot » : Streamer.bot n'est pas lancé, ou son serveur WebSocket n'est pas démarré (6.2).
 - « ⚠ Streamer.bot désactivé » : coche « Se connecter à Streamer.bot » dans `reglages.html`.
4. Chaque événement reçu s'y ajoute (ex. `Twitch.Follow` → `follow` · Pseudo), avec **les données brutes** reçues de Streamer.bot en dessous.

5. Une fois vérifié, retire `?journal=1` de l'adresse (sinon le panneau reste à l'écran pendant le live).

Le journal marche sur toutes les pages (`?journal=1`), et aussi avec `?test=1` pour voir passer les fausses alertes.

6.4 Événement par événement

Une fois Streamer.bot branché, il n'y a rien à régler par événement : l'overlay écoute tout seul chacun d'eux.

Sur Twitch	Alerte (textes modifiables dans <code>reglages.html</code> › Alertes)	Et aussi	Condition
Follow	Nouvel aventurier — <i>Pseudo</i> rejoint la cour du roi !	bandeau « Aventurier », objectif (+1), le bouffon sort la tête en scène Jeu	aucune
Abonnement	Adoubement ! — devient chevalier de la cour	bandeau « Chevalier » (et objectif si réglé sur les abonnements)	chaîne affiliée ou partenaire
Réabonnement (partagé dans le chat)	Chevalier fidèle — sert la cour depuis <i>X</i> mois	bandeau « Chevalier »	affilié
Abonnement offert	Présent royal — adoube <i>Destinataire</i>	bandeau « Chevalier »	affilié
Pluie d'abonnements offerts	Largesse royale ! — offre <i>X</i> adoubements (<i>grande alerte</i>)	les cadeaux de la pluie ne font pas chacun une alerte	affilié
Bits	Tribut au bouffon — lance <i>X</i> pièces d'or	bandeau « Tribut »	affilié
Raid	Une horde débarque ! — arrive avec <i>X</i> compagnons (<i>grande alerte</i>)	—	aucune
Don	Offrande royale — offre <i>X</i> au royaume	bandeau « Tribut »	un service de dons branché (6.5)
Objectif atteint	Objectif atteint ! (<i>grande alerte</i>)	—	automatique quand le compteur atteint la cible

Les alertes passent **une par une** (file d'attente) : pendant un raid suivi de dix follows, rien n'est perdu.

6.5 Les dons (facultatif)

Twitch ne gère pas les dons en argent : ils passent par un service (StreamElements, Streamlabs, Ko-fi, Tipeee). Pour qu'ils déclenchent l'alerte **Offrande royale** :

1. Dans Streamer.bot, onglet **Integrations**, choisis ton service (**StreamElements**, **Streamlabs**, **Ko-fi** ou **TipeeeStream**).
2. Suis les indications de l'onglet : en général, coller une **clé** (un « token ») copiée depuis le tableau de bord du service, puis **Connect**.
3. Fais un don de test depuis le site du service s'il le propose, et regarde l'alerte.

6.6 L'objectif (la jauge et le bandeau)

1. `reglages.html` › **Objectif** : choisis ce qu'on compte (**les follows** ou **les abonnements**), le nom, la cible (ex. `50`) et **ton nombre ACTUEL**.
2. Enregistre, puis actualise les sources.

Le compteur avance à chaque follow (ou abonnement) reçu **pendant que OBS est ouvert**, et s'en souvient d'un live à l'autre. Les follows arrivés **pendant qu'OBS était fermé** ne sont pas comptés : de temps en temps, remets ton vrai nombre dans **Ton nombre ACTUEL** (le changer remet le compteur à cette valeur).

6.7 Tester les vraies alertes

- **Sans Twitch** : chaque page accepte `?test=1` (fausses alertes toutes les 9 secondes, qui ne touchent pas au vrai compteur). Le plus simple : `reglages.html` › **Tester** › Alertes.
- **Pour de vrai** : demande à un ami (ou à un deuxième compte à toi) de suivre la chaîne, pendant qu'OBS et Streamer.bot sont ouverts. L'alerte « Nouvel aventurier » doit arriver dans les secondes qui suivent.

 **Pas encore vérifié sur un vrai live** : les noms exacts des informations envoyées par Streamer.bot ne sont pas documentés. L'overlay essaie plusieurs noms possibles et affiche chaque événement reçu dans le journal (6.3). Si une alerte montre « Quelqu'un » ou « ? », fais une capture d'écran du journal (avec les données brutes) pour faire corriger l'overlay.

7. Habiller la chaîne Twitch

Tous les visuels sont dans `chaîne/` : ouvre `chaîne/kit.html` pour les voir. Les images prêtes à envoyer sont dans `chaîne/export/`.

Visuel	Fichier	Où l'envoyer sur Twitch
Photo de profil	<code>profil.png</code> : le bouffon (800 × 800) · autre choix : <code>profil-embleme.png</code> (le d20)	Tableau de bord des créateurs › Paramètres › Chaîne › Marque › Photo de profil
Bannière de profil	<code>banniere.png</code> (1200 × 480)	... › Marque › Bannière de profil
Écran hors-ligne	<code>hors-ligne.png</code> (1920 × 1080)	... › Marque › Bannière du lecteur vidéo
Panneaux de bio	<code>panneau-a-propos.png</code> , <code>panneau-planning.png</code> , <code>panneau-regles.png</code> , <code>panneau-materiel.png</code> , <code>panneau-soutenir.png</code> (320 × 160)	Ta chaîne › onglet À propos › Modifier les panneaux › +
Emotes	<code>emote-nat20</code> , <code>nat1</code> , <code>gg</code> , <code>grelot</code> , <code>epee</code> , et le bouffon : <code>bouffon</code> , <code>bouffon-clin</code> , <code>bouffon-rire</code> , <code>bouffon-choc</code> (-112, -56, -28)	Tableau de bord › Récompenses des spectateurs › Emotes (<i>affilié ou partenaire</i>)
Badges d'abonné	<code>badge-mois-1</code> (d4), <code>-3</code> (d6), <code>-6</code> (d8), <code>-9</code> (bouclier), <code>-12</code> (d20) (-72, -36, -18)	Tableau de bord › Récompenses des spectateurs › Badges d'abonné

Les panneaux, pas à pas :

1. Va sur ta chaîne, onglet **À propos**, active **Modifier les panneaux**.
2. + › **Ajouter un panneau texte ou image**.
3. **Image** : choisis le PNG du panneau. **Description** : écris le texte (qui tu es, le planning, les règles du chat...).
4. **Envoyer**, puis recommence pour les autres panneaux.

Changer les textes (slogan, planning, titres des panneaux) : `reglages.html` › **Kit de chaîne Twitch**, puis refais les images dans PowerShell :

```
cd G:\Projets\Overlay\patagrain
node outils/exporter-chaîne.mjs
```

Les noms des menus Twitch changent parfois un peu : si tu ne trouves pas un intitulé, cherche « Marque » ou « Récompenses des spectateurs » dans le tableau de bord.

8. Tester sans être en live

Option	Effet
?test=1	faux messages de chat et fausses alertes qui défilent (le bouffon sort aussi tout de suite en scène Jeu)
?aperçu=1	affiche les zones de la cam et du jeu
?minutes=0.2	(Starting soon) compte à rebours de 12 s, pour voir le lancer de d20
?mode=complet	(transitions) animation entière
?bouffon=0 · ?chat=0 · ? bandeau=0	retire le bouffon, le chat ou le bandeau de la page
?cam=0	(Jeu, Contenu) pas de webcam : le cadre disparaît et le chat s'agrandit
?journal=1	affiche le journal : connexion à Streamer.bot et derniers événements reçus (6.3)

Le mode test **ne modifie pas** le vrai compteur de l'objectif. Le plus simple : ouvre `index.html` (tout y tourne en mode test), ou `reglages.html` › **Tester**.

9. Personnaliser

Presque tout se règle dans `reglages.html` (2.1), sans toucher au code.

Je veux changer...	Où
Les textes, titres, messages, l'objectif	<code>reglages.html</code>
Le vocabulaire des alertes (avec aperçu)	<code>reglages.html</code> › Alertes
La durée, le volume ou le son des alertes	<code>reglages.html</code> › Alertes
Les bots masqués, la mémoire du chat	<code>reglages.html</code> › Le chat
Les cases du bandeau (dons, abonnés...)	<code>reglages.html</code> › Bandeau d'infos
Le bouffon (le cacher, son rythme en scène Jeu, sa bulle de fin)	<code>reglages.html</code> › Le bouffon
Les visuels de la chaîne	<code>reglages.html</code> › Kit de chaîne Twitch (puis <code>node outils/exporter-chaine.mjs</code>)
Le coin de la webcam, pas de webcam, le chat ou le bandeau d'une scène	<code>reglages.html</code> › Options des scènes
Les couleurs, une ambiance (Halloween, Noël...)	<code>reglages.html</code> › Couleurs (voir ci-dessous) ; les couleurs d'origine sont au début de <code>css/theme.css</code> (palette « Royal bleu & or »)
Les polices	fichiers dans <code>assets/polices/</code> (déjà fournis : Grenze Gotisch et Nunito), déclarés au début de <code>css/theme.css</code>
Le dessin du bouffon ou de son chapeau	<code>outils/generer-bouffon.mjs</code> : <code>node outils/generer-bouffon.mjs</code> refait le bouffon, le chapeau et le logo, puis refaire les vidéos et le kit
Remettre l'objectif à zéro	<code>reglages.html</code> › Objectif › Ton nombre ACTUEL

Dans les textes des alertes, `{nom}`, `{montant}`, `{mois}`, `{nombre}` et `{destinataire}` sont remplacés automatiquement.

Changer d'ambiance (Halloween, Noël...) en un clic

1. Ouvre `reglages.html` › section **Couleurs** (le logo, le chapeau posé sur les cams et l'emblème sont des images : ils gardent leurs couleurs).
2. Clique 🎃 **Halloween** (ou 🎄 **Noël**), ou change une couleur à la main (le nuancier, ou un code comme `#FF7A1A`). 🔄 remet la couleur d'origine d'une seule couleur ; 🔄 **Couleurs d'origine** les remet toutes.
3. **Enregistrer**, puis actualise les sources dans OBS (ou laisse faire le script de la section 2) : toutes les scènes, sources et alertes prennent ces couleurs.

Les **vidéos de transition** et les **images du kit de chaîne** sont déjà fabriquées : pour qu'elles prennent les nouvelles couleurs, refais-les avec les scripts ci-dessous : `node outils/generer-transitions.mjs` puis `node outils/exporter-chaine.mjs` (et quand tu reviens aux couleurs d'origine, pareil).

Les scripts du dossier `utils/`

Ces scripts **refont les fichiers « fabriqués »** : vidéos de transition, images du kit, PDF... On ne s'en sert qu'après un changement (couleurs, textes du kit, tuto modifié). Tout le reste (réglages, textes, alertes) se fait dans `reglages.html`, sans script.

Une seule fois : installer Node.js (le programme qui lance les scripts `.mjs`)

1. Va sur le site officiel **nodejs.org**, télécharge la version **LTS** et installe-la (tout laisser par défaut, *Suivant* jusqu'au bout). Ou, dans PowerShell : `winget install OpenJS.NodeJS.LTS`
2. Pour **refaire les vidéos de transition**, il faut aussi **ffmpeg** : dans PowerShell, `winget install Gyan.FFmpeg` .
3. Ferme puis rouvre PowerShell.

Lancer un script

1. Ouvre le dossier `patagrain` dans l'Explorateur Windows.
2. Clic droit dans un espace vide du dossier › **Ouvrir dans le Terminal** (ou tape `powershell` dans la barre d'adresse du dossier, puis **Entrée**).
3. Tape la commande du tableau, puis **Entrée**. Le script dit ce qu'il fait, puis rend la main.

Script	À quoi il sert	Quand	Commande
<code>actualiser-obs.lua</code>	bouton « Actualiser toutes les sources Navigateur » dans OBS, et actualisation automatique quand <code>config.js</code> change	une fois, à installer dans OBS (section 2)	<i>pas de commande</i> : OBS › Outils › Scripts › +
<code>generer-transitions.mjs</code>	refait les vidéos <code>transitions/videos/*.webm</code> (Stinger)	après un changement de couleurs ou du bouffon	<code>node outils/generer-transitions.mjs</code> (<i>ffmpeg nécessaire</i>)
<code>exporter-chaine.mjs</code>	refait les images <code>chaine/export/*.png</code> (profil, bannière, panneaux, emotes, badges)	après un changement de couleurs ou des textes du kit	<code>node outils/exporter-chaine.mjs</code>
<code>generer-pdf.mjs</code>	refait <code>TUTO.pdf</code> et <code>CONCEPT.pdf</code> depuis les <code>.md</code>	après une modification de <code>TUTO.md</code> ou <code>CONCEPT.md</code>	<code>node outils/generer-pdf.mjs</code>
<code>capturer.mjs</code>	fait une capture PNG d'une page (pour vérifier une animation, ou l'envoyer)	pour vérifier	<code>node outils/capturer.mjs "scenes/jeu.html?test=1"</code>
<code>polices-locales.mjs</code>	copie dans <code>assets/polices/</code> les polices du thème (pour ne plus dépendre d'internet)	seulement si on change de police (déjà fait)	<code>node outils/polices-locales.mjs</code> (<i>internet nécessaire</i>)
<code>generer-bouffon.mjs</code>	redessine le bouffon, son chapeau et le logo	seulement si on modifie le dessin (puis refaire vidéos et kit)	<code>node outils/generer-bouffon.mjs</code>

Les scripts se servent de **Microsoft Edge** en coulisses (déjà installé avec Windows) : rien d'autre à installer.

10. Dépannage

Une ancienne image s'affiche encore (ancien chapeau, ancienne couleur)

- Dans le navigateur : **Ctrl + F5** (recharge en ignorant la mémoire du navigateur).
- Dans OBS : clic droit sur la source › **Propriétés** › **Actualiser le cache de la page actuelle**.

Rien ne s'affiche / page blanche

- Vérifie la taille de la source (celle du canevas), puis clic droit › **Actualiser**. Si tu as modifié `config.js` à la main, cherche un guillemet ou une virgule manquant.

`reglages.html` n'enregistre pas / je ne vois pas mes changements

- Utilise **Edge** ou **Chrome**. La première fois, il faut bien choisir le fichier `config.js` du dossier

patagrain (la page refuse celui d'un autre overlay), puis accepter qu'elle le modifie. Avec Firefox, le nouveau `config.js` est téléchargé : remplace l'ancien par celui-ci. Puis **Actualiser** les sources dans OBS.

L'overlay est décalé ou trop petit

→ La source doit faire **exactement** la taille du canevas. Clic droit › *Transformer* › *Réinitialiser la transformation*.

Les polices ne sont pas les bonnes

→ Elles sont dans `assets/polices/` (pas besoin d'internet) : vérifie que le dossier est bien là, à côté de `css/`, puis actualise la source.

Le chat n'affiche rien

→ Vérifie l'identifiant Twitch dans `reglages.html` (l'identifiant exact, en minuscules). Le chat n'affiche que les messages envoyés **après** l'ouverture de la page. Il a besoin d'internet.

Le chat réaffiche de vieux messages

→ C'est la mémoire du chat (10 minutes). Règle-la (ou mets `0`) dans `reglages.html` › **Le chat**.

Les alertes ne s'affichent pas

→ Streamer.bot est-il lancé, serveur WebSocket **démarré** (port `8080`), compte Broadcaster connecté ? Regarde le journal (6.3, `?journal=1`). Puis actualise la source d'alertes.

On n'entend pas les grelots

→ Coche **Contrôler l'audio via OBS** sur la source d'alertes, puis vérifie son volume dans le mélangeur. Et vérifie « Tintement des grelots » dans `reglages.html` › Alertes.

Une alerte s'affiche mal (pseudo manquant, « ? »...)

→ Journal (6.3, `?journal=1`) : chaque événement reçu y est détaillé, avec ses données brutes. Fais-en une capture d'écran pour faire corriger l'overlay.

Le bouffon gêne sur une scène

→ Ajoute `?bouffon=0` à l'adresse de cette scène (geste C), ou décoche-le dans `reglages.html` › **Le bouffon**.

La cam ne tombe pas pile dans le cadre

→ Refais le geste B avec les chiffres de ton canevas, et vérifie que la webcam est bien **sous** l'overlay.

Le compte à rebours ne repart pas de zéro

→ Coche **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** sur la source.

Bon live, et que les dés te soient favorables ! 🎲