



John Von Gurt – Tutoriel d'installation

Ce tutoriel installe l'overlay dans OBS Studio, de zéro jusqu'au premier live, puis habille ta chaîne Twitch.

Chaque page a sa fiche : tu peux suivre une fiche seule, sans lire le reste.

💡 Pour tout voir en direct : ouvre `index.html` dans ton navigateur. La version à lire confortablement de ce tutoriel est `TUTO.pdf`.

Sommaire

1. Ce qu'il y a dans le dossier
2. Avant de commencer (config, réglages OBS, les 3 gestes de base)
3. Les scènes, fiche par fiche : Démarrage · Pause · Fin · Cam seule · Contenu · Jeu
4. Les sources à la carte : Alertes · Chat · Bandeau · Objectif · Cadre cam
5. Les transitions : Sas · Passage
6. Brancher le chat et les alertes (Streamer.bot, journal, objectif)
7. Habiller la chaîne Twitch
8. Tester sans être en live
9. Personnaliser
10. Dépannage

1. Ce qu'il y a dans le dossier

```

johnvongurt/
├─ reglages.html      ← LA page pour changer les textes et réglages (elle modifie
config.js)
├─ config.js          ← LE fichier à modifier (textes, pseudo, objectif...)
├─ index.html         ← aperçu de tout
├─ TUTO.md / TUTO.pdf ← ce tutoriel
├─ CONCEPT.md / .pdf ← le résumé du projet (DA, choix, ce qu'il reste à faire)
├─ scenes/           ← les écrans et overlays de scène (une page = une scène OBS)
├─ sources/          ← les éléments à poser où tu veux (alertes, chat...)
├─ transitions/      ← les transitions (+ videos/ : prêtes pour OBS)
├─ chaine/           ← kit de chaîne Twitch (kit.html + export/ : les PNG)
├─ outils/           ← les scripts (vidéos, images du kit, PDF) et actualiser-obs.lua
pour OBS : voir 9
├─ design/moodboard.html
└─ css/ js/          ← le moteur (pas besoin d'y toucher)

```

Toutes les pages font 1920 × 1080, avec un fond transparent là où il faut.

2. Avant de commencer

2.1 Remplir les réglages avec `reglages.html`

1. Dans le dossier de l'overlay, double-clique sur `reglages.html` : la page s'ouvre dans ton navigateur (Edge ou Chrome).
2. Vérifie au minimum, dans **La chaîne** : le **nom affiché** et ton **identifiant Twitch** (celui de l'adresse `twitch.tv/...`).
3. Dans **Objectif** : mets ton nombre **actuel** de followers dans **Ton nombre ACTUEL**.
4. Clique  **Enregistrer config.js** (en bas, ou Ctrl + S).
5. La première fois, une fenêtre s'ouvre : va dans le dossier de l'overlay, clique sur `config.js`, puis **Ouvrir**. Le navigateur demande s'il peut modifier le fichier : clique **Modifier le fichier** (ou **Autoriser**). La page remplace alors elle-même `config.js` : rien à copier à la main. Les fois suivantes, elle s'en souvient et enregistre directement (au plus, le navigateur redemande l'autorisation).
6. Dans OBS : clic droit sur la source > **Actualiser** pour voir le changement.

Un point • à côté d'un réglage veut dire qu'il a changé et n'est pas encore enregistré. La section **Alertes** montre un aperçu de chaque alerte avec tes textes, et la section **Tester** ouvre les pages en mode test.

La page ne change que les réglages modifiés : les commentaires et tout le reste de `config.js` restent tels quels.

 Avec Firefox, la page ne peut pas modifier un fichier : elle **télécharge** un nouveau `config.js` (sans les commentaires), à mettre à la place de l'ancien. Préfère Edge ou Chrome.

À la main (sans la page) : ouvre `config.js` avec le **Bloc-notes** (clic droit > *Ouvrir avec* > *Bloc-notes*). Garde les guillemets "..." autour des textes et la virgule , en fin de ligne, enregistre, puis **Actualiser** dans OBS.

2.2 Régler le canevas d'OBS (une seule fois)

Paramètres > **Vidéo** : résolution de base `1920 × 1080`, résolution de sortie `1920 × 1080`.

Les positions des fiches sont données pour ce canevas.

2.3 Geste A – ajouter une source Navigateur

C'est la même manipulation pour tous les fichiers `.html` :

1. Sélectionne la scène, puis dans **Sources** : + > **Navigateur**.
2. Donne un nom à la source, puis OK.
3. Coche **Fichier local**, **Parcourir**, choisis le fichier `.html` indiqué dans la fiche.
4. **Largeur** : `1920`, **Hauteur** : `1080`.
5. Coche les cases indiquées dans la fiche.
6. OK.

2.4 Geste B – placer une source au pixel près

1. Clique sur la source (webcam, jeu, capture), puis Ctrl + E.

2. **Position** : x et y de la fiche.
3. **Type de zone de délimitation** : *Mettre à l'échelle à l'extérieur de la zone.*
4. **Taille de la zone de délimitation** : largeur et hauteur de la fiche.
5. Coche **Rogner à la zone de délimitation**, puis **Fermer**.

2.5 Geste C – ajouter une option dans l'adresse

1. Dans la source **Navigateur**, décoche *Fichier local*.
2. Colle l'adresse complète dans **URL**, avec les options après un `?` :

```
file:///G:/Projets/Overlay/johnvongurt/scenes/demarrage.html?minutes=10
```

Plusieurs options se séparent par `&` : `...jeu.html?cam=bas-gauche&test=1`

2.6 Astuce – une seule source d'alertes pour toutes les scènes

1. **Scènes** > + : crée une scène « **Global – Alertes** » et ajoutes-y `sources/alertes.html` (fiche 4.1).
2. Dans chaque autre scène : **Sources** > + > **Scène** > « **Global – Alertes** », tout en haut de la liste.

 **Règle d'or** : dans OBS, ce qui est en haut de la liste s'affiche **par-dessus**.

2.7 Le chat et le bandeau : déjà dans les scènes

Les scènes contiennent **déjà** leur chat et leur bandeau, placés pile à côté des zones de la cam et du jeu : **tu n'as rien à ajouter**.

La source séparée `sources/chat.html` (ou `sources/bandeau.html`) sert seulement pour une scène à toi, ou pour placer le chat autrement : dans ce cas, ajoute `?chat=0` (ou `?bandeau=0`) à l'adresse de la scène pour retirer celui qui est intégré, puis ajoute la source séparée.

Quand tu changes de scène, le chat **réaffiche les derniers messages** (ceux des 10 dernières minutes, réglable dans `reglages.html` > **Le chat**) : il ne repart pas à vide.

2.8 Actualiser toutes les sources d'un coup (après un changement de réglages)

OBS n'a pas de bouton pour actualiser toutes les sources **Navigateur** : l'overlay en fournit un, sous forme de petit script OBS.

1. **OBS** > **Outils** > **Scripts** > onglet **Scripts** > + > choisis `outils/actualiser-obs.lua` (dans le dossier `johnvongurt`).
2. À droite : le bouton **Actualiser toutes les sources Navigateur**, et la case **Actualiser tout seul les sources de l'overlay quand config.js change** (cochée) : après **Enregistrer** dans `reglages.html`, les sources se mettent à jour en 2 secondes.
3. **Fermer** : le script reste installé. Raccourci clavier possible : **Paramètres** > **Raccourcis clavier** > « **Actualiser toutes les sources Navigateur** ».

 Une page actualisée repart de zéro (un compte à rebours recommence).

3. Les scènes, fiche par fiche

3.1 🚀 Démarrage — `scenes/demarrage.html`

À quoi ça sert : la fusée se ravitaille sur le pas de tir au rythme du compte à rebours. À T-30 : « Ravitaillement terminé » ; de T-10 à T-1, le décompte ; à T-0, **décollage** !

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Démarrage ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/demarrage.html` , case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée.

Options : `?minutes=10` (durée, 5 min par défaut)

Vérifier : ouvre `scenes/demarrage.html?minutes=0.5` dans ton navigateur, le décollage arrive en 30 s.

3.2 ■ Pause — `scenes/pause.html`

À quoi ça sert : l'écran clair « Transmission en pause », la fusée en vol dans l'anneau de chargement.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Pause ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/pause.html` .

3.3 🌙 Fin — `scenes/fin.html`

À quoi ça sert : l'alunissage (jambes déployées, poussière, drapeau), puis « Mission accomplie ».

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Fin ».
2. Geste A avec `scenes/fin.html` , case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée.

3.4 📹 Cam seule — `scenes/cam-seule.html`

À quoi ça sert : la discussion : ta cam en grand, le chat à côté, le bandeau en bas.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Cam seule ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/cam-seule.html` .
4. + › Périphérique de capture vidéo › « Webcam », choisis ta caméra.
5. Geste B sur la webcam : position `80` , `210` · taille `1260` × `709` .
6. Ordre final : `Global — Alertes` · `Overlay` · `Webcam` .

Vérifier : adresse `cam-seule.html?aperçu=1` (geste C), la zone de la cam est grisée. Retire `?aperçu=1` ensuite.

3.5 📺 Contenu — `scenes/contenu.html`

À quoi ça sert : la cam et le chat en colonne à gauche, le contenu à droite.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Contenu ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/contenu.html` .
4. + › Périphérique de capture vidéo › « Webcam ».
5. + › Capture de fenêtre (ou *Capture d'écran, Navigateur...*) › « Contenu ».
6. Geste B :

Source	Position (x, y)	Taille (l × h)
Webcam	60 , 250	480 × 270
Contenu	580 , 190	1280 × 720

7. Ordre final : Global — Alertes · Overlay · Webcam · Contenu .

3.6 🎮 Jeu — `scenes/jeu.html`

À quoi ça sert : le jeu en plein écran, une petite cam dans un coin, le chat en transparence.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Jeu ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/jeu.html` .
4. + › Périphérique de capture vidéo › « Webcam ».
5. + › Capture de jeu › « Jeu ».
6. Geste B : le Jeu en 0 , 0 , 1920 × 1080 ; la Webcam en 400 × 225 , selon le coin :

Coin (option cam)	Position de la webcam (x, y)
bas-droite (défaut)	1456 , 735
bas-gauche	64 , 735
haut-droite	1456 , 180
haut-gauche	64 , 180

7. Ordre final : Global — Alertes · Overlay · Webcam · Jeu .

Options : `?cam=bas-gauche` (le chat passe automatiquement de l'autre côté).

4. Les sources à la carte

À poser en plus, dans n'importe quelle scène. Position et taille avec `?x=&y=&l=&h=` (pixels 1920 × 1080).

4.1 📢 Alertes — `sources/alertes.html`

À quoi ça sert : follows, abonnements, bits, raids et dons, avec un petit son radio.

Dans OBS :

1. Dans la scène « Global — Alertes » (voir 2.6) : geste A avec `sources/alertes.html` .
2. Coche **Contrôler l'audio via OBS** et règle le volume dans le mélangeur audio.

Options : `?position=haut` (défaut), `centre` ou `bas` · `?test=1`

Nécessite Streamer.bot (section 6).

4.2 💬 Chat — `sources/chat.html`

À quoi ça sert : le « Canal de communication » seul, pour une scène à toi.

Dans OBS : geste A, puis geste C pour le placer.

Options : `?x=1400&y=160&l=460&h=760` · `?flottant=1` (sans panneau) · `?disparition=45` · `?test=1`

4.3 📺 Bandeau — `sources/bandeau.html`

À quoi ça sert : dernière recrue, dernier abonné, dernier soutien et objectif.

Options : `?x=80&y=980&l=1760&h=76` · `?compact=1` · `?test=1`

Choisir les cases : `reglages.html` > **Bandeau d'infos** (par exemple, décoche le dernier soutien si tu ne reçois ni dons ni bits, et le dernier abonné si ta chaîne n'est pas encore affiliée).

4.4 🌍 Objectif — `sources/objectif.html`

À quoi ça sert : la jauge où la fusée va de la Terre à la Lune à chaque follow (ou abonnement).

Options : `?x=560&y=60&l=800&h=150` · `?test=1`

4.5 📹 Cadre cam — `sources/cam.html`

À quoi ça sert : le cadre « Flux caméra » seul (voyant REC, plaque de nom), pour une cam placée où tu veux.

Dans OBS :

1. Place ta webcam et note sa position et sa taille (Ctrl + E).
2. Geste A avec `sources/cam.html` **au-dessus** de la webcam, puis geste C avec les mêmes chiffres : `?x=1456&y=735&l=400&h=225` .

Options : `?nom=1` (plaque « Nom — Grade ») · `?titre=Flux%20caméra` (`?titre=` pour masquer) · `?aperçu=1`

5. Les transitions

Les vidéos sont déjà prêtes dans `transitions/videos/` (fond transparent). Pour chacune :

1. Panneau **Transitions de scène** > + > **Stinger**, donne-lui un nom.
2. Fichier vidéo : la vidéo du tableau.
3. Type de point de transition : *Temps (millisecondes)*; Point de transition : la valeur du tableau.
4. OK.

Transition	Vidéo	Point de transition
 Sas (portes blindées)	<code>sas.webm</code>	1100 ms
 Passage (la fusée traverse l'écran)	<code>passage.webm</code>	1000 ms

Une transition par scène : clic droit sur la scène › Remplacer la transition.

Sans vidéo : ajoute `transitions/sas.html` tout en haut de la scène, case *Actualiser...* cochée, transition d'OBS sur Coupure.

Refaire les vidéos (après un changement de couleurs), dans PowerShell :

```
cd G:\Projets\Overlay\johnvongurt
node outils/generer-transitions.mjs
```

6. Brancher le chat et les alertes

Deux choses différentes :

Quoi	Comment ça arrive	À installer
Le chat	l'overlay lit ton chat Twitch directement	rien : ton identifiant Twitch dans les réglages suffit
Les alertes, le bandeau et l'objectif (follows, abonnements, bits, raids, dons)	par Streamer.bot , un logiciel gratuit qui tourne sur ton PC	Streamer.bot, une fois (6.2)

6.1 Le chat

1. `reglages.html` › La chaîne › Identifiant Twitch : celui de ton adresse `twitch.tv/...` . Enregistre.
2. C'est tout : dans les scènes, le chat s'affiche dès qu'un message arrive.

Les emotes Twitch s'affichent en image ; les bots (liste dans `reglages.html` › Le chat) et les commandes qui commencent par `!` sont cachés ; un message supprimé par un modo, ou ceux d'un spectateur banni, disparaissent aussi de l'overlay ; en changeant de scène, les messages des 10 dernières minutes sont réaffichés.

Il ne montre pas les messages envoyés avant l'ouverture d'OBS, ni les emotes des extensions 7TV, BTTV ou FFZ.

6.2 Installer Streamer.bot (une seule fois)

1. Va sur le site officiel **streamer.bot**, télécharge la dernière version (un fichier `.zip`).
2. Décompresse-le dans un dossier à toi (ex. `C:\Streamer.bot\`), puis lance `Streamer.bot.exe` .
3. Connecter ta chaîne : onglet **Platforms** › **Twitch** › **Accounts**. Dans la partie **Broadcaster** (ton compte de streamer), clique **Connect**, connecte-toi à Twitch dans la fenêtre qui s'ouvre, puis **Autoriser**. (*La partie « Bot » est facultative.*)
4. Ouvrir la porte à l'overlay : onglet **Servers/Clients** › **WebSocket Server** : Address `127.0.0.1` · Port `8080` · Endpoint `/` · coche **Auto Start** · clique **Start Server**.
5. Dans OBS, clic droit sur la source d'alertes › Actualiser.

✓ À chaque live, Streamer.bot doit être lancé. Avant ou après OBS, peu importe : l'overlay s'y reconnecte tout seul dès qu'il est là.

Si tu as changé le port ou mis un mot de passe dans Streamer.bot, reporte-les dans `reglages.html` › **Streamer.bot**.

6.3 Vérifier que l'overlay est bien branché

OBS n'a pas de console (F12) : l'overlay a donc son propre journal, affiché directement dans la source.

1. Dans OBS, double-clic sur la source d'alertes (dans la scène « Global – Alertes »).
2. Décoche **Fichier local** et colle dans **URL** l'adresse de la page suivie de `?journal=1` (geste C) :
`file:///G:/Projets/Overlay/johnvongurt/sources/alertes.html?journal=1`
3. OK : un panneau sombre apparaît en haut à gauche. Tu dois y lire ✓ **Connecté à Streamer.bot**.
 - « ⚠ Déconnecté de Streamer.bot » : Streamer.bot n'est pas lancé, ou son serveur WebSocket n'est pas démarré (6.2).
 - « ⚠ Streamer.bot désactivé » : coche « Se connecter à Streamer.bot » dans `reglages.html` .
4. Chaque événement reçu s'y ajoute (ex. `Twitch.Follow` → `follow` • `Pseudo`), avec les **données brutes** reçues en dessous.
5. Une fois vérifié, retire `?journal=1` de l'adresse (sinon le panneau reste à l'écran pendant le live).

6.4 Événement par événement

Une fois Streamer.bot branché, rien à régler par événement : l'overlay les écoute tous. Les textes se changent dans `reglages.html` › **Alertes** (avec un aperçu).

Événement Twitch	Alerte
Follow	Nouvelle recrue – rejoint l'équipage
Abonnement	Astronaute certifié – signe pour la mission
Réabonnement	Astronaute vétéran – rempile pour X mois
Abonnement offert	Billet offert – offre un abonnement à...
Pluie d'abonnements	Pluie de billets ! (<i>grande alerte</i>)
Bits	Carburant reçu – ajoute X bits au réservoir
Raid	Flotte en approche ! (<i>grande alerte</i>)
Don	Soutien de mission – finance la mission
Objectif atteint	Objectif atteint ! (<i>grande alerte</i>)

Abonnements, abonnements offerts et bits demandent une chaîne **affiliée** ou **partenaire**. Les alertes passent **une par une** (file d'attente) : rien n'est perdu pendant un raid.

6.5 Les dons (facultatif)

Twitch ne gère pas les dons en argent : ils passent par un service (StreamElements, Streamlabs, Ko-fi, Tipeee). Dans Streamer.bot, onglet **Integrations**, choisis ton service et suis ses indications (en général, coller une clé copiée depuis le tableau de bord du service, puis **Connect**).

Si tu ne reçois ni dons ni bits, décoche la case correspondante du bandeau : `reglages.html` > **Bandeau d'infos**.

6.6 L'objectif

`reglages.html` > **Objectif** : ce qu'on compte (**les follows** ou **les abonnements**), le nom, la cible et **ton nombre ACTUEL**. Le compteur avance à chaque follow (ou abonnement, une pluie d'abonnements comptant pour tous ses cadeaux) reçu **pendant que OBS est ouvert**, et s'en souvient d'un live à l'autre. De temps en temps, remets ton vrai nombre dans « Ton nombre ACTUEL ».

6.7 Tester les vraies alertes

- **Sans Twitch** : `?test=1` sur une page (fausses alertes toutes les 9 secondes, sans toucher au vrai compteur), ou `reglages.html` > **Tester**.
- **Pour de vrai** : demande à un ami (ou à un deuxième compte) de suivre la chaîne, OBS et Streamer.bot ouverts.

 **Pas encore vérifié sur un vrai live** : si une alerte montre « Quelqu'un » ou « ? », fais une capture d'écran du journal (6.3) pour faire corriger l'overlay.

7. Habiller la chaîne Twitch

Tous les visuels sont dans `chaîne/` : ouvre `chaîne/kit.html` pour les voir. Les images prêtes à envoyer sont dans `chaîne/export/`.

Visuel	Fichier	Où l'envoyer sur Twitch
Photo de profil	<code>profil.png</code> (800 × 800)	Tableau de bord des créateurs › Paramètres › Chaîne › Marque › Photo de profil
Bannière de profil	<code>banniere.png</code> (1200 × 480)	... › Marque › Bannière de profil
Écran hors-ligne	<code>hors-ligne.png</code> (1920 × 1080)	... › Marque › Bannière du lecteur vidéo
Panneaux de bio	<code>panneau-a-propos.png</code> , <code>panneau-planning.png</code> , <code>panneau-regles.png</code> , <code>panneau-materiel.png</code> , <code>panneau-soutenir.png</code> (320 × 160)	Ta chaîne › onglet À propos › Modifier les panneaux › +
Emotes	<code>emote-decollage</code> , <code>casque</code> , <code>houston</code> , <code>o7</code> , <code>gg</code> , <code>lune</code> (-112, -56, -28)	Tableau de bord › Récompenses des spectateurs › Emotes (<i>affilié ou partenaire</i>)
Badges d'abonné	<code>badge-mois-1</code> (1 galon), <code>-3</code> (2 galons), <code>-6</code> (3 galons), <code>-9</code> (planète), <code>-12</code> (fusée)(-72, -36, -18)	Tableau de bord › Récompenses des spectateurs › Badges d'abonné

Les panneaux, pas à pas :

1. Va sur ta chaîne, onglet **À propos**, active **Modifier les panneaux**.
2. + › **Ajouter un panneau texte ou image**.
3. **Image** : choisis le PNG du panneau. **Description** : écris le texte (qui tu es, le planning, les règles du chat...).
4. **Envoyer**, puis recommence pour les autres panneaux.

Changer les textes (slogan, planning, titres des panneaux) : `reglages.html` › **Kit de chaîne Twitch**, puis refais les images dans PowerShell :

```
cd G:\Projets\Overlay\johnvongurt
node outils/exporter-chaîne.mjs
```

Les noms des menus Twitch changent parfois un peu : si tu ne trouves pas un intitulé, cherche « **Marque** » ou « **Récompenses des spectateurs** » dans le tableau de bord.

8. Tester sans être en live

Option	Effet
<code>?test=1</code>	faux messages de chat et fausses alertes qui défilent
<code>?apercu=1</code>	affiche les zones de la cam et du jeu
<code>?journal=1</code>	affiche le journal : connexion à Streamer.bot et derniers événements reçus (6.3)
<code>?chat=0</code> · <code>?bandeau=0</code>	retire le chat ou le bandeau intégré à la scène
<code>?minutes=0.5</code>	(<i>démarrage</i>) compte à rebours de 30 s, pour voir le décollage vite
<code>?theme=clair</code> / <code>?theme=sombre</code>	force le thème

Le mode test ne modifie pas le vrai compteur de l'objectif. Le plus simple : ouvre `index.html` (tout y tourne en mode test), ou `reglages.html` › **Tester**.

9. Personnaliser

Presque tout se règle dans `reglages.html` (2.1), sans toucher au code.

Je veux changer...	Où
Les textes, titres, messages, l'objectif	<code>reglages.html</code> (ou <code>config.js</code> à la main)
Le vocabulaire des alertes (avec aperçu)	<code>reglages.html</code> › Alertes
La durée, le volume ou le son des alertes	<code>reglages.html</code> › Alertes
Les bots masqués, la mémoire du chat	<code>reglages.html</code> › Le chat
Les cases du bandeau (dons, abonnés...)	<code>reglages.html</code> › Bandeau d'infos
Les visuels de la chaîne	<code>reglages.html</code> › Kit de chaîne Twitch (puis <code>node outils/exporter-chaîne.mjs</code> , voir « Les scripts »)
Les couleurs, une ambiance (Halloween, Noël...)	<code>reglages.html</code> › Couleurs (voir ci-dessous)
Les couleurs d'origine, les polices	début de <code>css/theme.css</code>
Remettre l'objectif à zéro	<code>reglages.html</code> › Objectif › Ton nombre ACTUEL

Dans les textes des alertes, `{nom}` , `{montant}` , `{mois}` , `{nombre}` et `{destinataire}` sont remplacés automatiquement.

Changer d'ambiance (Halloween, Noël...) en un clic

1. Ouvre `reglages.html` > section **Couleurs**.
2. Clique 🎃 **Halloween** (ou 🎄 **Noël**), ou change une couleur à la main (le nuancier, ou un code comme `#FF7A1A`). 🔄 remet la couleur d'origine d'une seule couleur ; 🔄 **Couleurs d'origine** les remet toutes.
3. **Enregistrer**, puis actualise les sources dans OBS (ou laisse faire le script de la section 2) : toutes les scènes, sources et alertes prennent ces couleurs.

Les **vidéos de transition** et les **images du kit de chaîne** sont déjà fabriquées : pour qu'elles prennent les nouvelles couleurs, refais-les avec les scripts ci-dessous : `node outils/generer-transitions.mjs` puis `node outils/exporter-chaîne.mjs` (et quand tu reviens aux couleurs d'origine, pareil).

Les scripts du dossier `outils/`

Ces scripts refont les fichiers « **fabriqués** » : vidéos de transition, images du kit, PDF... On ne s'en sert qu'après un changement (couleurs, textes du kit, tuto modifié). Tout le reste (réglages, textes, alertes) se fait dans `reglages.html` , sans script.

Une seule fois : installer Node.js (le programme qui lance les scripts `.mjs`)

1. Va sur le site officiel nodejs.org, télécharge la version **LTS** et installe-la (tout laisser par défaut, *Suivant* jusqu'au bout). Ou, dans PowerShell : `winget install OpenJS.NodeJS.LTS`
2. Pour **refaire les vidéos de transition**, il faut aussi **ffmpeg** : dans PowerShell, `winget install Gyan.FFMpeg` .
3. Ferme puis rouvre PowerShell.

Lancer un script

1. Ouvre le dossier `johnvongurt` dans l'Explorateur Windows.
2. Clic droit dans un espace vide du dossier > **Ouvrir dans le Terminal** (ou tape `powershell` dans la barre d'adresse du dossier, puis **Entrée**).
3. Tape la commande du tableau, puis **Entrée**. Le script dit ce qu'il fait, puis rend la main.

Script	À quoi il sert	Quand	Commande
<code>actualiser-obs.lua</code>	bouton « Actualiser toutes les sources Navigateur » dans OBS, et actualisation automatique quand <code>config.js</code> change	une fois, à installer dans OBS (section 2)	<i>pas de commande</i> : OBS › Outils › Scripts › +
<code>generer-transition.s.mjs</code>	refait les vidéos <code>transitions/videos/*.webm</code> (Stinger)	après un changement de couleurs	<code>node outils/generer-transitions.mjs</code> (<i>ffmpeg nécessaire</i>)
<code>exporter-chaine.mjs</code>	refait les images <code>chaine/export/*.png</code> (profil, bannière, panneaux, emotes, badges)	après un changement de couleurs ou des textes du kit	<code>node outils/exporter-chaine.mjs</code>
<code>generer-pdf.mjs</code>	refait <code>TUTO.pdf</code> et <code>CONCEPT.pdf</code> depuis les <code>.md</code>	après une modification de <code>TUTO.md</code> ou <code>CONCEPT.md</code>	<code>node outils/generer-pdf.mjs</code>
<code>capturer.mjs</code>	fait une capture PNG d'une page (pour vérifier une animation, ou l'envoyer)	pour vérifier	<code>node outils/capturer.mjs "scenes/jeu.html?test=1"</code>
<code>polices-locales.mjs</code>	copie dans <code>assets/polices/</code> les polices du thème (pour ne plus dépendre d'internet)	seulement si on change de police (déjà fait)	<code>node outils/polices-locales.mjs</code> (<i>internet nécessaire</i>)

Les scripts se servent de **Microsoft Edge** en coulisses (déjà installé avec Windows) : rien d'autre à installer.

10. Dépannage

Rien ne s'affiche / page blanche

→ Vérifie `1920 × 1080` sur la source, puis clic droit › **Actualiser**. Si tu viens de modifier `config.js`, cherche un guillemet ou une virgule manquant.

Les polices ne sont pas les bonnes

→ Elles sont dans `assets/polices/` (pas besoin d'internet) : vérifie que le dossier est bien là, à côté de `css/`, puis actualise la source.

Le chat n'affiche rien

→ Vérifie l'identifiant Twitch dans `reglages.html` › **La chaîne** (l'identifiant exact, en minuscules). Le chat n'affiche que les messages envoyés **après** l'ouverture de la page, et il a besoin d'internet.

Les alertes ne s'affichent pas

→ Streamer.bot est-il lancé, serveur WebSocket **démarré** (port `8080`), compte Broadcaster connecté ? Regarde le journal (6.3, `?journal=1`) : il dit ce qui coince.

Les réglages ne changent rien dans OBS

→ Après **Enregistrer** dans `reglages.html`, il faut actualiser les sources : clic droit › **Actualiser**, ou le script `actualiser-obs.lua` (section 2) qui le fait tout seul.

On n'entend pas le son des alertes

→ Coche **Contrôler l'audio via OBS** sur la source d'alertes et vérifie son volume dans le mélangeur.

Une alerte s'affiche mal (pseudo manquant, « ? »...)

→ OBS n'a pas de console (F12) : ajoute `?journal=1` à l'adresse de la source d'alertes (décoche *Fichier local*, colle l'adresse de la page suivie de `?journal=1`). Un panneau affiche la connexion à Streamer.bot («  Connecté ») et chaque événement reçu avec ses données brutes : fais-en une capture d'écran pour faire corriger l'overlay, puis retire `?journal=1` .

Une ancienne image s'affiche encore après une modification

→ Dans le navigateur : **Ctrl + F5** (recharge en ignorant la mémoire du navigateur).

→ Dans OBS : clic droit sur la source › **Propriétés** › **Actualiser le cache de la page actuelle**.

La cam ne tombe pas pile dans le cadre

→ Refais le geste B, et vérifie que la webcam est bien sous l'overlay.

Le compte à rebours ou l'alunissage ne repart pas de zéro

→ Coche **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** sur la source.

Bon live, commandant ! 