

Scraping

Outils et méthodes pour récupérer les données
des pages web

Scraping : c'est quoi ?

Le web scraping → technique d'extraction du contenu d'une page (d'un site) web. Les données extraites souvent sont ou deviennent des données structurées (xml, BD, etc.).



Comment fait-on (1) ?

- Analyser le fonctionnement du site à scraper :
 - **le contenu** : Chaque page de recherche affiche les infos principales sur les sites correspondants à nos requêtes, et ensuite il y a chaque URL.
 - **les filtres** : Chaque application d'un filtre (ex: choix logique) modifie l'URL en y ajoutant des variables. Ceci permet à un script d'être paramétrable, en générant les URL en fonction des filtres désirés.
 - **les catégories** : Il vaut mieux ne pas sélectionner plusieurs catégories en même temps. Donc si on veut faire une requête à la fois sur les restos et les cabinets médicaux, il va falloir faire 2 recherches distinctes.
 - **la pagination** : Chaque page affiche 10 résultats, avant de devoir nous rendre sur la page suivante.

Comment fait-on (2) ?

- **Le script :**

L'algorithme dans sa globalité va se présenter sous la forme d'une double boucle, suivi d'une écriture dans un fichier Xml :

- Pour chaque page de résultats :
 - Générer l'URL de la page à aller scraper
 - Ouvrir cette page et passer le résultat HTML au parseur.
 - Pour chaque commerce (10 max par page) :
 - Récupérer chacune des données souhaitées (contenu balise paragraphe, note, etc.)
 - Si c'est un doublon ou une publicité, skipper ce tour de boucle.
 - Nettoyer les données (ex : retirer les trailing spaces)
 - Les placer dans un objet (de classe `Objet_Recherche` par exemple)
 - Ajouter l'objet créé à une liste d'objets pour le sauver
 - Pour chaque objet créé :
- Ecrire son contenu dans le fichier xml.


Pour un script en Python 3 les packages suivants sont nécessaires : le module `lxml`, `beautifulsoup4`, `requests`

Exemple : scraper Yelp

- Le site de Yelp : il permet de parcourir les commerces locaux des grandes villes, en les filtrant (notation des utilisateurs, ville, arrondissement, type de commerce, sous-type de commerce, etc.).
 - Le code de cet exemple se trouve sur Github
<https://github.com/ddahan/yelp-scraper>
 - Ce que l'on va récupérer : *'Tout commerce de telle catégorie dans tels quartiers/arrondissements de Paris'*. Pour chacun des commerces, nous récupérerons le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'URL, et l'ensemble des catégories auxquelles il appartient (1 commerce appartient à 1->N catégories : il peut vendre des sandwiches, mais aussi des desserts).

Avertissement : les conditions générales d'utilisation de sites comme Yelp ou TripAdvisor, interdisent ce genre de pratique, cet exemple est donc à visée pédagogique uniquement.

Vérifier que ce que nous souhaitons réaliser est possible.
Chaque page de recherche affiche les infos principales sur les commerces.
Ici : application d'un filtre : lorsque je sélectionne la catégorie "Alimentation", j'obtiens une URL du genre : <http://www.yelp.fr/search#cflt=food>



Rechercher boulangerie, Chez Pierre, coiffeur

À proximité de Paris-11E-Arrondissement, Paris

Q

S'inscrire

🍴 Restaurants

🍷 Vie nocturne

🔧 Services locaux

✍️ Écrire un avis

📅 Événements

💬 Tchat

Se connecter

Les 10 meilleurs endroits près de Paris

Résultats 1-10 sur 4700

€


€€

€€€

€€€€

🕒 Ouvert maintenant

⚙️ Tous les filtres



1. L'As du Falafel

★★★★★ 1365 avis


€ · Kasher, Sandwichs, Falafel

Marais, 4ème

34 rue des Rosiers

75004 Paris

01 48 87 63 60



2. Chez Janou

★★★★★ 414 avis


€€ · Français, Brasseries, Bistrot

Bastille, Marais, 3ème

2 rue Roger Verlomme

75003 Paris

01 42 72 28 41



3. Blue Elephant

★★★★★ 470 avis


€€€ · Thaïs

Bastille, Ledru-Rollin, 11ème

43-45 rue de la Roquette

75011 Paris

01 47 00 42 00



4. Cimetière du Père Lachaise

★★★★★ 223 avis

Pompes funèbres et cimetières, Couleur locale

Père Lachaise, 20ème

16 rue du Repos

75020 Paris

01 55 25 82 10

Agrandir la carte

☐ Rafraîchir automatiquement la recherche



Google

Conditions d'utilisation

Signaler une erreur cartographique

Chaque page affiche 10 résultats au maximum, avant de devoir nous rendre sur la page suivante.



10. [Chez Alain Miam Miam](#)

★★★★★ 89 avis

€ · [Crêperies](#), [Boulangeries-pâtisseries](#), [Sandwichs](#)

Marais Nord, 3ème, Marais

39 rue de Bretagne
75003 Paris
06 89 86 59 63

Page 1 sur 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivant >

Plus de Alimentation à Paris

Bagels	Bars à jus de fruits & smoothies	Boucheries
Boulangeries-pâtisseries	Cafés et thés	Desserts
Épiceries fines	Glaces & Yaourts glacés	Livraisons à domicile
Magasin bio	Marchés	Pâtisseries
Produits importés	Salons de thé	Spécialités culinaires
Supérettes	Supermarchés	Vins, bières et spiritueux
Plus de catégories		

En allant en page 2, on se rend compte que l'URL a changé avec une nouvelle variable : `start=10`. On comprend donc facilement que la page 1 contient les résultats de 0 à 9, la page 2 les résultats de 10 à 19, et la page 67 les résultats de 660 à 669.

Expliquer le script (1)

- Génération des URLs à scraper : On a vu qu'il y a un lien direct entre le numéro de la page parcourue, et l'index à écrire en tant que variable dans l'URL, donc une fonction permet de passer de l'un à l'autre :

```
def page_to_index(page_num):  
    ''' Transforms page number into start  
    index to be written in Yelp URL '''  
    return (page_num - 1)*10
```


Expliquer le script (2)

- Cela nous permet ensuite de construire simplement nos URLs, où vous pouvez voir qu'il s'agit simplement de concatener des variables à notre URL :

```
def build_yelp_url(page, c):  
    ''' Builds Yelp URL for the given page and cflt to be parsed according to  
    config variables '''  
  
    url = "http://www.yelp.fr/search?&start={0}".format(page_to_index(page))  
    if CITY: url += "&find_loc={0}".format(CITY)  
    url += "&cflt={0}".format(c) # We assume that CFLTS list is not empty  
    if PARIS_DISTRICTS: url += "&l=p:FR-75:Paris::{0}".format(  
        build_arglist(PARIS_DISTRICTS))
```

Expliquer le script (3)

- **Parsing HTML**

Nous utilisons la lib BeautifulSoup qui permet de faire du parsing HTML très simplement. Chaque commerce issu d'une page de résultat de recherche, est contenu dans une `<div class="search-result">`. On regarde le code source de Yelp. Pour récupérer chacune des portions HTML liées, il suffit donc de créer une liste :

```
search_results = soup.find_all('div', attrs={"class":u"search-result"}):
```

Au sein de chacune de ces portions de HTML récupérées, récupérer le nom est très similaire, à la différence ici que le nom du commerce est situé dans un lien html :

```
for sr in search_results:
    shop_name = sr.find('a', attrs={"class":u"biz-name"}).get_text()
```

Le mécanisme est du même genre pour les autres informations à récupérer (adresse, téléphone, url, catégories, etc.)

Expliquer le script (4)

- Certaines pages contiennent des annonces publicitaires qui viennent polluer nos résultats, puisque ces dernières ne correspondent en rien à nos filtres de recherche. Pour les supprimer, il suffit d'observer la classe qui leur est associée, et d'écrire une fonction associée :

```
def is_advertisement(search_result):  
    ''' Return True if the search result is an add  
    '''  
  
    if search_result.find('span',  
        attrs={"class":u"yloca-tip"}):  
        return True  
  
    return False
```

Expliquer le script (5)

- Un point sur le contournement de la sécurité

Scraper des sites web n'est généralement pas apprécié par les sites en questions (ce qui est tout à fait compréhensible). Partez donc du principe que ces derniers feront tout leur possible pour vous compliquer la vie. Voici deux mesures très simples qui vont réduire les chances d'être identifié comme un "robot" :

Durée d'attente aléatoire entre chaque ouverture de page

Si votre script ouvre 30 pages en 5 secondes, vous n'agissez pas comme un humain. L'idée est donc de générer un sleep aléatoire à la fin de chaque tour de la boucle principale :

```
def r_sleep():  
    ''' generates a random sleep between 2.000 and 10.000 seconds '''  
    length = float(randint(2000, 10000)) / 1000  
    mylog("Safety Random Sleep has started for {0} sec".format(length))  
    sleep(length)  
    mylog("Safety Random Sleep is over")
```

Scraping : Ce qu'il fait

Le fait de “scraper” une page web signifie à la base que l'on transforme des infos présentes non structurées en données structurées exploitables.

Debuter avec Ubuntu			
Forum	Discussions	Messages	Dernier message
<u>Questions et informations avant l'installation</u>			
Pour toute question, doute, demande d'informations et renseignements préalables à l'installation.	21 868	207 195	Hier à 23:26 par Rifos
<u>Installation d'Ubuntu</u>			
Un problème durant l'installation d'Ubuntu ? Démarrage difficile ? Forums spécialisés : Wubi - Live CD / Live USB	45 090	384 698	Aujourd'hui à 11:52 par Mhilay
Configuration matérielle			
Forum	Discussions	Messages	Dernier message
<u>Affichage et cartes graphiques</u>			
Affichage, configuration de xorg.conf, cartes nVidia, ATI ...	32 823	236 547	Aujourd'hui à 09:56 par yon
<u>Accès internet et réseaux</u>			
Problèmes de connexion internet, pilote wifi, modem, routeur, connexion réseau ... Forum spécialisé : Configuration WiFi	61 084	417 761	Aujourd'hui à 11:32 par zanhoria
<u>Imprimantes et scanners</u>			
Feuille désespérément blanche, scan désespérément noir...	9 189	67 684	Hier à 22:36 par henri le bedoin
<u>Autres types de matériel</u>			
Disques internes/externes, USB, cartes d'acquisition, matériel "exotique" ... Forums spécialisés : NAS - Autres architectures (processeur PowerPC,	45 409	299 715	Aujourd'hui à 13:10 par xubu195

L'exemple Ubuntu forum

- Dans l'exemple ci-dessus nous avons des liens vers les discussions des internautes suivant les thématiques présentes :

par ex :

- “Débuter avec Ubuntu”, et
- “Configuration matérielle”

- Dans chaque thématique nous trouvons des liens vers des discussions spécifiques selon un sujet correspondant :

par ex :

- “Questions et informations avant l'installation” et
- “installation d'Ubuntu”

Allons voir la composition html de cette page ...