

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID VIVO-PER-
35913674-SP

Link kbps 256/128

Plataforma VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -16 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -15.8 dBm
Es/No : 13.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : 105 us (248762 us)
Frequency correction: 20 Hz

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max MODCOD : 23 16APSK-9/10 (SNR threshold: 23.5 dB)
Missing ACM/VCM config from HUB
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	Sat[Id/Pos]	Enable
* 0	0	30.000000	11.592000	DVB-S2 102	0/	0.0 E	Yes
1	1	25.333000	11.592000	DVB-S2 4	0/	0.0 E	Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 11.591901 GHz
Symbol Rate : 29.999618 Msps
S2 ModCod
- receiving : 12 8PSK-3/5
- current max : 15 8PSK-5/6
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
Roll off : 0.20
SNR : 15.7 dB
Input Power : -33 dBm

```
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1752ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1873ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2125ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2187ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=738ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=743ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=515ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=880ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1347ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1418ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1201ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1438ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=661ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=777ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=578ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=518ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=584ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=646ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=717ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=687ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=676ms TTL=65
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=588ms TTL=65

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 29, Recebidos = 29, Perdidos = 0 (0% de
        perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 588ms, Máximo = 2593ms, Média = 888ms
Ctrl+Q
C:\Users\Lanovoz>arp -a

Interface: 10.29.73.20 --- 0x0
Endereço IP      Endereço Físico  Tipo
10.29.73.25      00-20-0e-10-5c-dc  dinâmico
10.29.73.31      ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16  estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc  estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático

C:\Users\Lanovoz>IPV6 -PER- YSP1314-3P- FERRODO SANPAIO
C:\Users\Lanovoz>IPV6 -PER- YSP1314-3P- FERRODO SANPAIO
```