

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

Cliente: VIVO NOC/Operador: Guilherme Cunha

> **Empresa** VSAT-ID Link kbps Plataforma VIVO-PER-35247224-SP 256k/128k **VSAT EMC Brasil**



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled IDU Output Power : -18 dBm IDU Max Output Power: 0.0 dBm Default CW Frequency: 0.000000 GHz

: VC-Mux ATM mode Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -17.8 dBm : 11.0 dB Header Compression : Disabled

Timing correction : 10 us (249211 us)

Frequency correction: -40 Hz

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled

Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

```
Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Name
 Enable
  * 0 0
                                     30.000000
                                                                                       11.592000 DVB-S2 102
                                                                                                                                                                                            0 0.0 E
 Yes
               1
                                     25.333000
                                                                                       11.592000 DVB-S2 4
                                                                                                                                                                                             Ω
                                                                                                                                                                                                                0.0 E
     1
 Yes
 Satellite (DVB) Receiver Status
  ______
 Rx State
                                                                         : On
 DVB State
                                                                       : Forward link up
                                                                       : 1326, T14R Beam
 Network
                                                                      : 11.591968 GHz
 Frequency
                                                                      : 30.001228 Msps
 Symbol Rate
 S2 ModCod
                                                                    : 12
                      - receiving
                                                                                              8PSK-3/5
                       - current max : 21
                                                                                                  16APSK-5/6
 Pilot
 Frame length
                                                                        : Short
 DVB S2 Mode
                                                                         : ACM
 DVB S2 Stream type : MPEG-TS
 Roll off
                                                                       : 0.20
                                                                        : 15.2 dB
  SNR
  Input Power
                                                                        : -31 dBm
Resposta de 8.8.8.8 bytes=32 tempo=1258ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8 bytes=32 tempo=521ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8 bytes=32 tempo=575ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8 bytes=32 tempo=575ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8 bytes=32 tempo=575ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8 bytes=32 tempo=510ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8 bytes=32 tempo=510ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8 bytes=32 tempo=510ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=712ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=773ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=780ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=780ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=780ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=781ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=574ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=575ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=751ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=658ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=674ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=674ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=694ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=729ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=729ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=729ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=667ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=677ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=729ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=677ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=729ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=677ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=519ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=519ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=677ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=759ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=759ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=779ms TTL=56
Resposta de 8.8.8 bytes=32 tempo=779ms TTL=56
Respo
                                                                                                                                                                                                                        cmd - Atalho
 Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 186, Recebidos = 182, Perdidos = 4 (2% de
                                         perda),
  Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 510ms, Máximo = 3615ms, Média = 1194ms
Çontrol-C
  ^C
G:\Windows\System32>arp -a
Interface: 10.29.72.106 --- 0x13
Endereço IP Endereço
10.29.72.105 00-20-0e-
10.29.72.111 ff-ff-ff-
224.0.0.2 01-00-5e-
224.0.0.251 01-00-5e-
224.0.0.252 01-00-5e-
239.255.255.255 ff-ff-ff-
                                                                         --- 0x13
Endereco físico
00-20-0e-10-93-44
ff-ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-7f-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                                                              Tipo
dinâmico
                                                                                                                                              estático
                                                                                                                                              estático
estático
estático
                                                                                                                                              estático
                                                                                                                                              estático
                                                                                                                                              estático
 C:\Windows\System32>vivo-per35247224-SP E.M PROF M DE LOURDES SILVA PRADO-ARARAQ
UARA-SP_
```