

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Bruno Carvalho de Sá

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-26133544-PE

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -20 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
Default CW Frequency : 0.000000 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```
State                : On (DVB-RCS)
IDU Output Power     : -20.1 dBm
Es/No                : 15.5 dB
Header Compression   : Disabled
Timing correction     : -145 us (261567 us)
Frequency correction : 70 Hz
```

```
# dvb rx show
```

```
Satellite (DVB) RX Configuration
```

```
-----
Auto start           : Enabled
Max Traffic MODCOD   : 23    16APSK-9/10
RX watchdog          : 15 minute
```

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	9.320000	12.055825	DVB-S2	102	0	0.0 E		

```
Yes
```

```
Satellite (DVB) Receiver Status
```

```
-----
Rx State             : On
DVB State            : Forward link up
Network              : 1326, GlobalIP@Telstar-14R
Frequency            : 12.055947 GHz
Symbol Rate          : 9.320159 Msps
S2 ModCod
  - receiving        : 1    QPSK-1/4
  - current max      : 16    8PSK-8/9
Pilot                : On
Frame length         : Short
DVB S2 Mode          : ACM
DVB S2 Stream type   : MPEG-TS
Roll off             : 0.20
SNR                  : 14.5 dB
Input Power          : -30 dBm
```

```
# ping 8.8.8.8
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: time=520 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=730 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=540 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=990 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=820 ms
```

```
--- ping statistics ---
```

```
5 packets transmitted, 5 received, 0.00 percent packet loss
rtt min/avg/max = 520/710/990 ms
```

