

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Allan Santos Cliente: VIVO

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-PER-26038102-PE
 256k/128k
 VSAT



```
cmd - Atalho
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=644ms
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=570ms
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=574ms
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=715ms
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=605ms
                                                                                                           TTL=53
TTL=53
                                                                                                           TTL=53
TTL=53
                                                     hytes=32
hytes=32
hytes=32
hytes=32
hytes=32
                                                                                                           TTL=53
Resposta de 8.8.8.8:
Resposta de 8.8.8.8:
                                                                             tempo=529ms
                                                                                                           TTL=53
                                                                             tempo=638ms
Resposta de 8.8.8.8:
Resposta de 8.8.8.8:
                                                                             tempo=564ms
                                                                             tempo=670ms
                                                                           tempo=670ms
tempo=589ms
tempo=700ms
tempo=620ms
tempo=550ms
tempo=549ms
tempo=576ms
tempo=568ms
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32
Resposta de 8.8.8: bytes=32
Resposta de 8.8.8: bytes=32
Resposta de 8.8.8: bytes=32
                                                                                                           TTL=53
                                                                                                           TTL=53
                                                                                                            TTL=53
                                                                                                           TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32
Resposta de 8.8.8: bytes=32
                                                                                                           TTL=53
                                                                                                           TTL=53
                                                                            tempo=591ms
tempo=518ms
tempo=622ms
                                                                                                           TTL=53
TTL=53
                                                                                                           TTL=53
Resposta de 6.6.6.6. bytes-32 tempo-622ms
Resposta de 8.8.8.8: bytes-32 tempo-545ms
Resposta de 8.8.8.8: bytes-32 tempo-660ms
Resposta de 8.8.8.8: bytes-32 tempo-577ms
Resposta de 8.8.8.8: bytes-32 tempo-577ms
                                                                                                           TTL=53
                                                                                                           TTL=53
                                                                            tempo=573ms
tempo=577ms
tempo=604ms
                                                                                                           TTL=53
TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=577ms
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=604ms
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=529ms
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=526ms
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=549ms
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=658ms
                                                                                                           TTL=53
                                                                                                           TTL=53
                                                                                                           TTL=53
                                                                                                           TTL=53
TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=586ms
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=697ms
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=614ms
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=527ms
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=654ms
                                                                                                           TTL=53
                                                                                                           TTL=53
                                                                                                           TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=555ms TTL=53
Estatísticas do Ping para 8.8.8:
Pacotes: Enviados = 272, Recebidos = 272, Perdidos = 0 <0% de
                                  perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 508ms, Máximo = 2030ms, Média = 689ms
 Control-C
  O,
C:\Windows\System32>ARP -A
Interface: 10.29.20.210 --- 0x13
                                                             Endereco físico
00-20-0e-10-78-39
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-02
     Endereço IP
10.29.20.209
                                                                                                                      Tipo
                                                                                                                     dinâmico
     10.29.20.209
10.29.20.215
224.0.0.2
224.0.0.2
224.0.0.252
239.255.255.250
255.255.255.255
                                                                                                                     estático
                                                                                                                     estático
                                                             01-00-5e-00-00-16
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-7f-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                                      estático
                                                                                                                                                                                                              Ε
                                                                                                                     estático
                                                                                                                     estático
                                                                                                                      estático
 C:\Windows\System32>UIUO-PER-26038102-PE E.M SERRA DAS ARARAS - SANTA M DA BOA U
ISTA - PE_
```

```
cmd - Atalho
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Windows\System32>tracert 8.8.8.8
Rastreando a rota para google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
com no máximo 30 saltos:
                                                                                                                                  Ε
                                                   10.29.20.209
10.10.11.191
10.10.12.2
200.143.6.130
h200-215-189-49.ipb.diveo.net.br [200.215.189.49
                                     <1 ms
517 ms
539 ms
1074 ms</pre>
         <1 ms
665 ms
549 ms
623 ms
                        <1 ms
583 ms
   2
3
4
5
                        624 ms
676 ms
587 ms
        1547
                                       533 ms
   6
        1449 ms
                        790 ms
                                      566 ms
                                                   200-147-28-129.static.uol.com.br [200.147.28.129
 1
        1494 ms
570 ms
976 ms
522 ms
                                      989 ms
519 ms
555 ms
   7
8
9
                                                   as15169.sp.ix.br [187.16.216.55]
216.239.43.79
72.14.239.49
                      1035 ms
                        551 ms
782 ms
728 ms
  10
                                      672 ms
                                                   google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
Rastreamento concluído.
C:\Windows\System32>arp -a
Interface: 10.29.20.210 --- 0x13
Endereço IP Endereço
10.29.20.209 00-20-0e-
10.29.20.215 ff-ff-ff-
224.0.0.2 01-00-5e-
224.0.0.252 01-00-5e-
239.255.255.255 ff-ff-ff-
                                      Endereco físico
00-20-0e-10-78-39
ff-ff-ff-ff-ff
                                                                          Tipo
                                                                          dinâmico
                                                                         estático
estático
estático
                                      estático
                                                                          estático
                                                                          estático
 C:\Windows\System32>UIUO-PER 26038102-PE - E.M SERRA DAS ARARAS- SANT <u>M DA BOA U</u>
ISTA - PE
```

dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled IDU Output Power : -22 dBm IDU Max Output Power: 0.0 dBm : 35.0 dBm ODU Output Power : 48.0 dBW EIRP

Default CW Frequency: 14.125750 GHz : VC-Mux ATM mode Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status _____

State : On (DVB-RCS)

```
IDU Output Power : -21.4 dBm
ODU Output Power : 34.9 dBm
EIRP : 47.9 dBW
Es/No : 14 0 dB
                     : 14.0 dB
Es/No
Header Compression : Disabled
Timing correction : -225 us (260916 us)
Frequency correction: -60 Hz
# dvb rx show
Satellite (DVB) RX Configuration
-----
Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute
Auto start
Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
                                                                                     Name
Enable
* 0 0
          9.320000 12.055825 DVB-S2 102 0 0.0 E
Yes
Satellite (DVB) Receiver Status
Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, GlobalIP@
                    : 1326, GlobalIP@Telstar-14R
Network
Frequency : 12.056093 GHz
Symbol Rate : 9.319918 Msps
S2 ModCod
   - receiving : 14 8PSK-3/4
     - current max : 16 8PSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR
                    : 14.4 dB
Input Power : -22 dBm
IP DVB 10.50.1.248/32
Ping desde o MGMT- Server ao IP de trafego e para o DVB.
Ping desde dentro da VSAT 8.8.8.8
# ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: time=800 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=710 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=720 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=710 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=720 ms
--- ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0.00 percent packet loss
rtt min/avg/max = 710/730/800 ms
```