



TERMO D

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais


NOC/Operador: Guilherme Henrique

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID VIVO-PER-23188987-CE

Link kb
256k/12



```
# dvb rx show
```

Satellite (DVB) RX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
Max Traffic MODCOD   : 23   16APSK-9/10
RX watchdog          : 15 minute
```

| Idx | Pri | SymbRate[Msp/s] | Freq[GHz] | Mode | PopId | SatId | Pos | SatName | Name |
|-----|-----|-----------------|-----------|------------|-------|-------|-----|---------|------|
| * 0 | 0 | 15.000000 | 12.059000 | DVB-S2 102 | 0 | 0.0 | E | | 1 |
| 1 | | 9.320000 | 12.055825 | DVB-S2 4 | 0 | 0.0 | E | | |

Satellite (DVB) Receiver Status

```
-----
Rx State             : On
DVB State            : Forward link up
Network              : 1326, T14R Beam
Frequency            : 12.059029 GHz
Symbol Rate          : 15.000169 Msp/s
S2 ModCod
- receiving          : 13   8PSK-2/3
```

```
    - current max : 21    16APSK-5/6
Pilot              : On
Frame length      : Short
DVB S2 Mode       : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off          : 0.20
SNR               : 13.8 dB
Input Power       : -31 dBm
# dvb tx show
```

Satellite (DVB) TX Configuration

```
-----
Auto start        : Enabled
IDU Output Power  : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode          : VC-Mux
Header Compression : None
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```
-----
State             : On   (DVB-RCS2)
IDU Output Power  : -19.9 dBm
Es/No            : 11.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -167 us (254418 us)
Frequency correction: -150 Hz
```

Administrador: Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Asus>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=801ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=731ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=962ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=922ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=761ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=738ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=820ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=654ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=806ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=810ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=752ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=834ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:

Pacotes: Enviados = 12, Recebidos = 12, Perdidos = 0 (0% de perda).

Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:

Mínimo = 654ms, Máximo = 962ms, Média = 799ms

Control-C

^C

C:\Users\Asus>arp -a

| Interface: 10.29.34.90 | --- | 0xc | |
|------------------------|-------------------|----------|--|
| Endereço IP | Endereço físico | Tipo | |
| 10.29.34.89 | 00-20-0e-10-8d-f0 | dinâmico | |
| 10.29.34.95 | ff-ff-ff-ff-ff-ff | estático | |
| 224.0.0.2 | 01-00-5e-00-00-02 | estático | |
| 224.0.0.22 | 01-00-5e-00-00-16 | estático | |
| 224.0.0.252 | 01-00-5e-00-00-fc | estático | |
| 239.255.255.250 | 01-00-5e-7f-ff-fa | estático | |
| 255.255.255.255 | ff-ff-ff-ff-ff-ff | estático | |

C:\Users\Asus>OS-23188987

--09-04-17-O... 05--10-04-17-O... 06--10.0
BARROS-SITI... PEREIRA-SITIO ... MARIA-

