



NOC/Operador: Wallace Teixeira

Cliente: VIVO


Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID

VIVO-PER-28011848-SE

Link kbps
256k/128k

Plataforma VSAT



Satellite (DVB) TX Configuration

```
Auto start           : Enabled
IDU Output Power    : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power    : 33.7 dBm
EIRP                : 47.0 dBW
Default CW Frequency: 14.125750 GHz
ATM mode            : VC-Mux
Header Compression  : None
```

```
# dvb rx show
```

Satellite (DVB) RX Configuration

```
Auto start           : Enabled
Max Traffic MODCOD   : 23    16APSK-9/10
RX watchdog          : 15 minute
```

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2	102	0	0.0 E		
Yes									
1	1	9.320000	12.055825	DVB-S2	4	0	0.0 E		
Yes									

```

Administrador Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Asus>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1306ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1075ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=705ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1258ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=709ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=875ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=971ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1178ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=715ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=836ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=876ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=963ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 12, Recebidos = 12, Perdidos = 0 (0% de
    perda).
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 705ms, Máximo = 1306ms, Média = 957ms
Control-C
^C
C:\Users\Asus>arp -a

Interface: 10.29.43.154 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.43.153     00-20-0e-10-59-67    dinâmico
10.29.43.159     ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02     estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16     estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb     estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc     estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa     estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

C:\Users\Asus>OS-20011848

```