



TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: GEE

NOC/Operador: Bruno Carvalho.

Cliente: Vivo

Empresa
GEE

VSAT-ID
VIVO-PER-23142243-CE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT



device show

System Information:

Name : VIVO-PER-23142243-CE
Location : Ic-CE
Contact :
System Up time : 0 days, 00:47:34
CPU Load : 14%
System time(UTC) : 08 April 2017 14:11:43
Broadcast Message : not set

HW:

Model : SatLink 2000
HW ID : 120033
Main board ID : 120026 R6.2

MAC addresses:

Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:90:dd
Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:90:dd

#

dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 14.125750 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -19.9 dBm
Es/No : 12.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -170 us (254368 us)
Frequency correction: -230 Hz
dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Msp/s]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName
Name		Enable						
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2	102	0	0.0 E	
Yes								
1	1	9.320000	12.055825	DVB-S2	4	0	0.0 E	
Yes								

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.059079 GHz
Symbol Rate : 14.999849 Msp/s
S2 ModCod
- receiving : 18 16APSK-2/3
- current max : 21 16APSK-5/6
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 15.6 dB
Input Power : -30 dBm
#

IP DVB 172.18.132.73 /32