

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Henrique


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-28011414-SP

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -20 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : max
EIRP                 : max
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```
State                : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power     : -15.2 dBm
```

ODU Output Power : 34.7 dBm
EIRP : 48.0 dBW
Es/No : 12.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -17 us (255339 us)
Frequency correction: 40 Hz
dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName
Name		Enable						
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2	102	0	0.0 E	
Yes								
1	1	9.320000	12.055825	DVB-S2	4	0	0.0 E	
Yes								

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.058765 GHz
Symbol Rate : 14.999325 Msps
S2 ModCod
- receiving : 7 QPSK-3/4
- current max : 20 16APSK-4/5
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.0 dB
Input Power : -25 dBm

```
Administrador: Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Asus>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1000ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1841ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1675ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1169ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1138ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1096ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1741ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1466ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1080ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1314ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=623ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=932ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 12, Recebidos = 12, Perdidos = 0 (0% de
    perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 623ms, Máximo = 1841ms, Média = 1257ms
Control-C
^C
C:\Users\Asus>arp -a

Interface: 10.29.43.66 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.43.65      08-20-de-10-54-4b   dinâmico
10.29.43.71      ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02   estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16   estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb   estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc   estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa   estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático

C:\Users\Asus>OS-28011414_
```

10-15-06-17-...
DO PRADO FR...