

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Allan Santos Cliente: VIVO

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-PER-23036699-CE
 256k/128k
 VSAT

```
cmd - Atalho
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
 C:\Windows\System32>tracert 8.8.8.8
Rastreando a rota para google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
com no máximo 30 saltos:
                                                                                                                                            Ε
                                                        10.29.13.89
10.10.11.2
                                         <1
905
                                                ms
                 ms
                                 ms
   1
2
3
4
5
        1740
1022
1274
1246
1207
                        1109
                                               ms
                 ms
                                 ms
                                        890 ms
743 ms
1024 ms
                          783
747
                                                        10.10.11.194
10.10.12.2
200.143.6.130
h200-215-188-137.ipb.diveo.net.br [200.215.188.1
                ms
                                 ms
                 ms
                                 ms
                          938
729
                 ms
                                 ms
                                          897
   6
                 ms
                                 ms
                                                ms
37Ĭ
7
         2136 ms
                          813 ms
                                        1110 ms
                                                        200-147-28-145.static.uol.com.br [200.147.28.145
1
   8
          878 ms
                        1878 ms
                                          880 ms
                                                        200-147-28-186.static.uol.com.br [200.147.28.186
1
   9
          749 ms
                          928 ms
                                          973 ms
                                                        50.252.40.189.isp.timbrasil.com.br [189.40.252.5
01
                                                        72.14.194.55
216.239.54.17
216.239.56.59
google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
  10
11
12
                        1029
          802 ms
                                         850 ms
                                 ms
                          923
917
         1780
785
                                        1253
949
                 ms
                                 ms
                                                ms
                 ms
                                 ms
                                                ms
  \bar{1}\bar{3}
                          801
                                          922
          800
                                               ms
                 ms
                                 ms
Rastreamento concluído.
C:\Windows\System32>ping 8.8.8.8
Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1024ms TTL=5:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1270ms TTL=5:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1239ms TTL=5:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=590ms TTL=51
                                                                          TTL=51
TTL=51
TTL=51
Estatísticas do Ping para 8.8.8:
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 590ms, Máximo = 1270ms, Média = 1030ms
C:\Windows\System32>arp -a
Interface: 10.29.13.90 -
Endereço IP
10.29.13.89
10.29.13.95
224.0.0.22
224.0.0.251
224.0.0.252
239.255.255.250
255.255.255.255
                                             - Øx13
                                         Endereco físico
00-20-0e-10-65-0f
ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                Tipo
                                                                                dinâmico
                                                                                estático
estático
estático
                                         01-00-5e-00-00-16
01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
                                                                                estático
estático
                                          01-00-5e-7f-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                estático
C:\Windows\System32>vivo-per-23036699-CE_
```

```
Satellite (DVB) TX Configuration
_____
Auto start : Enabled IDU Output Power : -21 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 34.7 dBm
EIRP
                  : 48.0 dBW
Default CW Frequency: 14.125750 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None
Satellite (DVB) Transmitter Status
______
State
                   : On (TDMA)
IDU Output Power : -18.8 dBm
ODU Output Power : 33.2 dBm
EIRP
                   : 46.5 dBW
Es/No
                   : 14.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -64 us (260549 us)
Frequency correction: -310 Hz
# dvb rx show
Satellite (DVB) RX Configuration
Auto start : Enabled Max MODCOD : 23 162
              : 23 16APSK-9/10 (SNR threshold: 23.5 dB)
                  : 15 minute
RX watchdog
Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId Enable
* 0 0 9.320000 12.055825 DVB-S2 4 Yes
Satellite (DVB) Receiver Status
Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network
                  : 1326, GlobalIP@Telstar-14R
              : 12.056011 GHz
: 9.319914 Msps
Frequency
Symbol Rate
S2 ModCod
    - receiving : 1 QPSK-1/4
    - current max : 23 16APSK-9/10
              : On
: Sho
Frame length
                  : Short
DVB S2 Mode
                  : ACM
                  : 0.25
Roll off
                  : 14.3 dB
SNR
Input Power : -23 dBm
IP DVB 10.50.0.245/32
Ping desde o MGMT- Server ao IP de trafego e para o DVB.
Ping desde dentro da VSAT 8.8.8.8
# ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: time=890 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=580 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=540 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=560 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=950 ms
```

