



TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: ViVo

NOC/Operador: Alexandre Cruz

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-31104531
MG

Link kbps
512/256k

Plataforma VSAT



```
Telnet10.29.33.41
RX watchdog      : 15 minute

Idx Pri  SymbRate[Mbps] Freq[GHz] Mode  PopId  SatId  Pos  SatName
Name                                     Enable
* 0  0    9.3200000    12.055825 DVB-S2 102    0  0.0 E
Yes

Satellite <DVB> Receiver Status
-----
Rx State          : On
DVB State         : Forward link up
Network          : 1326, T14R Beam
Frequency        : 12.055787 GHz
Symbol Rate      : 9.320199 Msps
S2 ModCod
- receiving      : 15  8PSK-5/6
- current max    : 16  8PSK-8/9
Pilot            : On
Frame length     : Short
DVB S2 Mode      : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off         : 0.20
SNR              : 13.4 dB
Input Power      : -26 dBm
#
```

```
Telnet10.29.33.41
Input Power      : -26 dBm
#
Satellite <DVB> TX Configuration
-----
Auto start       : Enabled
IDU Output Power : -18 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : max
EIRP             : max
Default CW Frequency: 14.125500 GHz
ATM mode         : UC-Mux
Header Compression : None

Satellite <DVB> Transmitter Status
-----
State            : On <DVB-RCS>
IDU Output Power : -14.4 dBm
ODU Output Power : 34.0 dBm
EIRP             : 47.3 dBW
Es/No            : 14.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -91 us (261987 us)
Frequency correction: -270 Hz
#
```