



TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID VIVO-PER-
35434474-SP

Link kbps 256k/128k

Plataforma VSAT



```
Satellite (DVB) TX Configuration
-----
Auto start      : Enabled
EIRP Output Power : -10 dBm
EIRP Max Output Power: 0.0 dBm
Default CA Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode       : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status
-----
State           : On (DV9-RC52)
EIRP Output Power : -17.0 dBm
EIRP           : 13.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -163 us (288420 us)
Frequency correction: -50 Hz
```

```
login: Password:
satlink 2000
Main board ID 120020, Revision R0.1
SM ID 120020, Revision 10.0.1 Digid 57
Satellite (DVB) SX Configuration
-----
Auto start : Enabled
Max Traffic M0000 : 21 10APSE-0/18
Max watchdog : 15 minute

Idc Pri SymbRate[Mbps] Freq[GHz] Mode PopId SetId Pos SetName Name Enable
* 0 0 30.000000 11.592000 DVB-S2 102 0 0.0 E- VIVO-PER-35434474-SP-CASTILHOS Yes

Satellite (DVB) Receiver Status
-----
Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, 7140 Beam
Frequency : 11.592000 GHz
Symbol Rate : 29.999999 Mbps
S2 ModCod :
- receiving : 7 QPSK-3/4
- current max : 22 10APSE-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 10.2 dB
Input Power : -30 dBm
```

Sem título - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Inserir Ajuda

VIVO-PER-35434474-SP-CASTILHOS

```
Project de Conexão:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2023ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2110ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1409ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=713ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1723ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2001ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=3609ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=776ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1137ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=670ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=961ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2618ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2527ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2591ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=936ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1394ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1618ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2457ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2809ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1848ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=953ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=973ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2498ms TTL=56

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 25, Recebidos = 25, Perdidos = 0 (0% de
perda),
Aproximar um número redondo de zeros se exatissagunduzi:
Mínimo = 670ms, Máximo = 3609ms, Média = 1705ms
Control-C
C:\Users\Lenovossarp -a

Interface: 10.20.78.114 --- Bch
Coderego IP Endereço físico Tipo
10.20.78.113 00-20-0e-10-77-80 Híndico
10.20.78.110 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 estático
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb estático
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc estático
239.255.255.250 01-00-5e-ff-ff-fa estático
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático

C:\Users\Lenovossarp@VIVO-PER-35434474-SP-CASTILHOS
```