

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-26084490-PE

256k/128k

VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz

ATM mode : VC-Mux Header Compression : None

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled

Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name

Enable

* 0 0 15.000000 12.059000 DVB-S2 102 0 0.0 E

```
Yes
     1 1
                                                        9.320000 12.055825 DVB-S2 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0 0.0 E
Yes
 C:\WINDOWS\aystem32\cmd.exe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - D ×
  (icrosoft windows [versão 18:0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
Olsparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Rosposta de 8.8.8.8: bytes-32 tempo-1952ms TTL-44
Rosposta de 8.8.8.8: bytes-32 tempo-1420ms TTL-44
Rosposta de 8.8.8.8: bytes-32 tempo-58ms TTL-44
Rosposta de 8.8.8.8: bytes-32 tempo-1302ms TTL-44
   statísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados - 4, Nocebidos - 4, Perdidos - 8 (0% de perda),
proximar um mimero redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo - 568ms, Máximo - 1952ms, Média - 1312ms
   nterface: 18.29.51.58 -- 8x8
Endereco IP Endereco fisico
18.29.51.57 88-20-8c-10-8c-23
18.29.51.03 ff-ff-ff-ff-ff-ff
224.0.0.22 81-80-5c-80-80-82
224.0.0.25 01-80-5c-80-86-fb
224.0.0.25 11-80-5c-80-86-fb
224.0.0.25 11-80-5c-80-86-fb
238.255.255.255 81-80-5c-7f-ff-f6
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                                               Tipo
dinèmico
estático
estático
estático
estático
estático
estático
  tastreando a rota para google-public-dns-a.google.com [8.8.6.6]
com no máximo 30 saltus;
           1 m 1 m 1 m 10.20,51.57

* * * * Expitado o tempo limite do pedido.

014 m 1060 m 1331 m 172,30.3.102

1528 m 2047 m 1104 m 02.30.116.38

1869 m 1000 m 1066 m 1441c.17.112.30.92.in-addr.arpa [02.30.112.17]

1452 m 1000 m 1066 m 1441c.17.112.30.92.in-addr.arpa [02.30.112.17]

1452 m 1000 m 1074 m 12280-100-162-154.130.diven.net.br [200.100.162.154]

1640 m 138 m 272 m 106-147.20.120.staffc.out.com.br [200.100.162.154]

1656 m 1072 m 1085 m 2615160.seopeulo.sp.ix.br [187.16.216.55]
```