

## TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Allan Santos Cliente: VIVO

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-PER-25077007-PB
 256k/128k
 VSAT

```
_ 0 X
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
 C:\Users\Bruno>tracert 8.8.8.8
Rastreando a rota para google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
com no máximo 30 saltos:
                                           <1 ms</p>
539 ms
545 ms
552 ms
                                                          10.29.16.169
10.10.11.194
10.10.12.2
200.143.6.130
h200-215-188-130.ipb.diveo.net.br [200.215.188.1
           <1 ms
546 ms
                           <1 ms
562 ms
   1234
5
           602 ms
700 ms
                           648 ms
555 ms
551 ms
           518 ms
                                            545 ms
301
   6
           526 ms
                           632 ms
                                            750 ms
                                                          200-147-28-129.static.uol.com.br [200.147.28.129
                           549 ms
547 ms
645 ms
           629 ms
598 ms
                                                          as15169.sp.ix.br [187.16.216.55]
216.239.43.79
72.14.232.55
    7
   8
                                               *
                                            538 ms
  10
                           519
                                            741 ms
                                                          google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
                                  ms
Rastreamento concluído.
C:\Users\Bruno>ping 8.8.8.8
Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=580ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=705ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=525ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=545ms TTL=53
Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
                       perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 525ms, Máximo = 705ms, Média = 588ms
C:\Users\Bruno>arp -a
Interface: 10.29.16.170 — Endereço IP En 10.29.16.169 96 10.29.16.175 96 10.29.16.22 91 224.0.0.22 91 224.0.0.252 91 255.255.255 96 10 255.255.255 96
                                                - Øxb
                                           Endereco físico
00-20-0e-10-71-b3
ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                    Tipo
                                                                                    dinâmico
                                                                                   estático
estático
estático
                                           01-00-5e-00-00-02
01-00-5e-00-00-16
01-00-5e-00-00-fc
                                                                                   estático
estático
                                            01-00-5e-7f-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                    estático
C:\Users\Bruno>_
```

```
Satellite (DVB) TX Configuration
_____
Auto start : Enabled IDU Output Power : -30 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 34.7 dBm
EIRP
                  : 48.0 dBW
Default CW Frequency: 14.125750 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None
Satellite (DVB) Transmitter Status
______
State : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -21.9 dBm
ODU Output Power : 34.6 dBm
EIRP
                   : 47.9 dBW
Es/No
                   : 14.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -269 us (262158 us)
Frequency correction: -20 Hz
# dvb rx show
Satellite (DVB) RX Configuration
Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute
Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
                                                                              Name
Enable
* 0 0
         9.320000 12.055825 DVB-S2 102 0 0.0 E
Yes
Satellite (DVB) Receiver Status
           : On
: Forward link up
Rx State
DVB State
Network
                  : 1326, GlobalIP@Telstar-14R
             : 12.055973 GHz
: 9.319965 Msps
Frequency
Symbol Rate
S2 ModCod
    - receiving : 16 8PSK-8/9
     - current max : 16 8PSK-8/9
Pilot
               : On
Frame length
                  : Short
              : Shor
DVB S2 Mode
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off
                  : 0.20
SNR
                  : 14.5 dB
Input Power : -20 dBm
IP DVB 10.50.1.121/32
Ping desde o MGMT- Server ao IP de trafego e para o DVB.
Ping desde dentro da VSAT 8.8.8.8
# ping 8.8.8.8
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: time=720 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=700 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=760 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=670 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=720 ms
--- ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0.00 percent packet loss
rtt min/avg/max = 670/710/760 ms
```