



TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO

NOC/Operador: Vitor Hugo

Cliente: VIVO

Empresa EMC
Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23125055-CE

Link kbps
1024k/256k

Plataforma VSAT



```
Prompt de Comando

C:\Users\monica>ping 8.8.8.8

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=659ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=758ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=857ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=661ms TTL=118

Estatísticas de Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 543ms, Máximo = 857ms, Média = 719ms

C:\Users\monica>
```



```
Telnet 10.20.77.208

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto_start : Enabled
Max Traffic MBOCOB : 28 32APSK-9/18
RX watchdog : 15 minute

Ida Prt SymbolRate(Mbps) Freq(GHz) Mode PcpId SatId Pos SatName
Name
+ 0 0 38.000000 11.592880 DVB-S2 182 0 0.0 E
Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1336, 1148 Bps
Frequency : 11.592880 GHz
Symbol Rate : 29.999991 Mbps
Q2 ModCod
- receiving : 13 8PSK-2/3
- current max : 19 16APSK-3/4
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACN
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Null off : 0.20
SNR : 13.1 dB
Input Power : -30 dBm
0
```



