

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Ermínio Junior Cliente: VIVO

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-Per-27002993-AL
 256/128
 VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -22 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz

ATM mode : VC-Mux Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2) IDU Output Power : -22.0 dBm Es/No : 10.5 dB

Header Compression: Disabled Timing correction: 1 us (254942 us)

Frequency correction: 10 Hz

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled

Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

ldx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode Popld SatId Pos SatName Name Enable

* 0 0 15.000000 12.059000 DVB-S2 102 0 0.0 E Yes 1 1 9.320000 12.055825 DVB-S2 4 0 0.0 E Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On

DVB State : Forward link up Network : 1326, T14R Beam Frequency : 12.059041 GHz Symbol Rate : 14.999971 Msps

```
S2 ModCod
   - receiving : 19 16APSK-3/4
   - current max : 21 16APSK-5/6
Pilot
           : On
               : Short
Frame length
DVB S2 Mode
                : ACM
DVB S2 Stream type: MPEG-TS
Roll off
           : 0.20
SNR
             : 14.2 dB
              : -42 dBm
Input Power
# device show
System Information:
            : VIVO-PER-27002993-AL
 Name
  Location
               : JUAZEIRO DO NORTE - AL
  Contact
  System Up time : 1 day, 04:44:23
                 : 14%
  CPU Load
  System time(UTC) : 10 May 2017 22:35:23
 Broadcast Message : not set
HW:
 Model
             : SatLink 2000
  HW ID
               : 120033
  Main board ID
                : 120026 R6.2
MAC addresses:
  Ethernet (LAN)
                 : 00:20:0e:10:8e:56
  Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:8e:56
Disparando 172.18.132.104 com 32 bytes de dados:
Resposta de 172.18.132.104: bytes=32 tempo=864ms TTL=62
Resposta de 172.18.132.104: bytes=32 tempo=571ms TTL=62
Resposta de 172.18.132.104: bytes=32 tempo=651ms TTL=62
Resposta de 172.18.132.104: bytes=32 tempo=781ms TTL=62
Resposta de 172.18.132.104: bytes=32 tempo=816ms TTL=62
Resposta de 172.18.132.104: bytes=32 tempo=952ms TTL=62
Resposta de 172.18.132.104: bytes=32 tempo=680ms TTL=62
Resposta de 172.18.132.104: bytes=32 tempo=758ms TTL=62
Resposta de 172.18.132.104: bytes=32 tempo=721ms TTL=62
Resposta de 172.18.132.104: bytes=32 tempo=800ms TTL=62
Estatísticas do Ping para 172.18.132.104:
  Pacotes: Enviados = 10, Recebidos = 10, Perdidos = 0 (0% de
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 571ms, Máximo = 952ms, Média = 759ms
```