



TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: ATI - Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí

NOC/Operadora: Jefferson Marques

Técnico Instalador: Claudinei
Contato: 11 96577-9767
Email: claudinei@telecomtorre.com.br

ATI: Wesley Souza

Responsável/cliente: Jose Roque de Carvalho Filho

Orgão: SEDUC

Unidade: SEDUC – CURRAL NOVO

Data Instalação
02/10/2018

Data Ativação
02/10/2018

Operadora
Global Eagle

VSAT-ID
ATI-OU-0041-IND

Porta kbps
4096/512

Tipo
Indoor

Piauí, 02 de Outubro de 2018

1 – Local da Instalação



2 – Configurações do Modem

device show

System Information:

Name : ATI-OU-0041-IND
 Location : Prata do Piauí - PI
 Contact :
 System Up time : 0 days, 00:01:31
 CPU Load : 15%
 System time(UTC) : 02 October 2018 13:08:17
 Broadcast Message : not set

HW:

Model : SatLink 2000
 HW ID : 120033
 Main board ID : 120026 R6.2

MAC addresses:

Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:8a:ba
 Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:8a:ba

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
 Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
 RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name	Enable
* 0	0	25.000000	11.628079	DVB-S2	105	0	0.0 E		Yes	

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
 DVB State : Forward link up
 Network : 1326, ATI-PI
 Frequency : 11.628139 GHz
 Symbol Rate : 24.999673 Msps
 S2 ModCod
 - receiving : 1 QPSK-1/4
 - current max : 15 8PSK-5/6
 Pilot : On
 Frame length : Short
 DVB S2 Mode : ACM
 DVB S2 Stream type : MPEG-TS
 Roll off : 0.25
 SNR : 12.2 dB
 Input Power : -34 dBm
 # dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
 IDU Output Power : -20 dBm
 IDU Max Output Power: 0.0 dBm

Default CW Frequency: 0.000000 GHz

ATM mode : VC-Mux

Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)

IDU Output Power : -19.9 dBm

Es/No : 16.0 dB

Header Compression : Disabled

Timing correction : -302 us (249912 us)

Frequency correction: 250 Hz

arp show

NetAddr	State	MacAddr	If
10.225.0.138	Dynamic	00:90:27:f0:32:8e	1

ip show

Interfaces

If	IPAddress	SubnetMask	BroadCastAddr	MTU	Alias	AdminStatus
1	10.225.0.137	255.255.255.252	10.225.0.139	1500	eth0	1
3	172.18.192.71	255.255.255.255	N/A	1500	dvb0	1
4	N/A	N/A	N/A	1500	air0	1

DNS Client Configuration

Primary DNS Server: 209.244.0.3, Secondary DNS Server: 209.244.0.4

Interface Statistics

----- Input -----					----- Output -----				
If	UCast	NUCast	Disc	Octets	UCast	NUCast	Disc	Octets	
1	65	1	9	12949	49	4	0	11709	
3	114	0	0	15744	164	0	0	18372	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	

IP	Receive	Deliver	Errors	Discards	Forward	Request	NoRoute	Discards
	176	70	0	0	103	121	0	10

Interface Directed Routing Table

In If Out If

-----IP LAC Statistics-----

RPF	Src eq dest	RPF HitCount	Src eq dest HitCount	MfcHitCount (-1/drop classified)
Disabled	Enabled	0	0	0

Routing Table

DestMask	RouteMask	NextHop	If	RtType
0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	3	STATIC
10.225.0.136	255.255.255.252	0.0.0.0	1	LOCAL
10.225.45.0	255.255.255.0	10.225.0.138	1	STATIC
172.18.192.71	255.255.255.255	0.0.0.0	3	LOCAL

#

3 – Configurações dos Equipamentos

Configurações de Rede

Configurações

Interfaces

Roteamento Estático

Roteamento Dinâmico

Configurações IPv6

Controle de Banda

H.A.



Status	Interface	Endereço	Gateway	Tipo	Zona	Ação
	eth0	10.225.0.138/30	-	Física	WAN	
	eth1	10.225.45.1/24	-	Física	LAN	
	eth2	-	-	Física	-	
	eth3	-	-	Física	-	

```

admin >ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.225.0.138 netmask 255.255.255.252 broadcast 10.225.0.139
    ether 00:90:27:f0:32:8e txqueuelen 10000 (Ethernet)
    RX packets 502 bytes 84194 (82.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 509 bytes 76101 (74.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 16 memory 0xfe8e0000-fe900000

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.225.45.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.225.45.255
    ether 00:90:27:f0:32:8f txqueuelen 10000 (Ethernet)
    RX packets 5588 bytes 989119 (965.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 11262 bytes 13365768 (12.7 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 17 memory 0xfe9e0000-fea00000

```

10:12



Ter, 2 de out de 2018 06:01

Assistente de
ÁudioOtimização do
sistema

Calculadora



PowerMaster

Gerenciador de
inicialização

Lanterna



Dados móveis

Piaui_Conectad
o

Som



Localização



Roteador Wi-Fi



Filtro de luz azul

TIM / Sem serviço — Claro BR

Marcador de página ^

Marcador de página

Salve seus artigos favoritos no Marcador..

**CONFIGURAÇÕES**

4 – Teste de Velocidade -Download/Upload

