

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Rogério Momi Frias Cliente: VIVO

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-PER-26060132-PE
 256/128
 VSAT



Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled

Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName

* 0 0 9.320000 12.055825 DVB-S2 102 0 0.0 E

Name Enable Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On

DVB State : Forward link up Network : 1326, T14R Beam Frequency : 12.055816 GHz Symbol Rate : 9.319986 Msps

S2 ModCod

- receiving : 15 8PSK-5/6 - current max : 16 8PSK-8/9

Pilot : On Frame length : Short DVB S2 Mode : ACM

DVB S2 Stream type: MPEG-TS

Roll off : 0.20 SNR : 15.5 dB Input Power : -33 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled IDU Output Power : -23 dBm IDU Max Output Power: 0.0 dBm Default CW Frequency: 0.000000 GHz

ATM mode : VC-Mux Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS) IDU Output Power : -23.0 dBm

Es/No : 15.0 dB

Header Compression: Disabled

Timing correction: -131 us (262281 us)

Frequency correction: -40 Hz

```
C:\Users\Widar>ping 8.8.8.8 -t
Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=755ms ITL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=670ms ITL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=585ms ITL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=573ms ITL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=615ms ITL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=610ms ITL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=640ms ITL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=640ms ITL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=670ms ITL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=6710ms ITL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=6110ms ITL=53
 Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 13, Recebidos = 13, Perdidos = 0 <0% de
  perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 511ms, Máximo = 1041ms, Média = 675ms
   Control-C
  C:\Users\Widar>arp -a
Interface: 10.29.24.202 --- 0xb
Endereço IP Endereço
10.29.24.201 00-20-0
10.29.24.207 ff-ff-ff
224.0.0.2 01-00-5e
224.0.0.22 01-00-5e
224.0.0.252 01-00-5e
255.255.255.255 ff-ff-ff
                                                                                                                           Endereco físico
00-20-0e-10-84-63
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-02
                                                                                                                                                                                                                                            Tipo
dinâmico
estático
                                                                                                                                                                                                                                            estático
                                                                                                                                                                                                                                          estático
estático
estático
                                                                                                                            01-00-5e-00-00-16
                                                                                                                            01-00-5e-00-00
01-00-5e-7f-ff
ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                                                                                                                         fс
                                                                                                                                                                                                                                             estático
     C:\Users\Widar> OS-26060132
```