

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Allan Santos Cliente: VIVO

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-PER-23036850-CE
 256k/128k
 VSAT

```
cmd - Atalho
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Windows\System32>tracert 8.8.8.8
Rastreando a rota para 8.8.8.8 com no máximo 30 saltos
                                                    10.29.13.161
10.10.11.2
                          <1 ms
        2514
1999
                       1273
                                      3037 ms
   234
56
                ms
                              ms
                                                     10.10.11.191
                ms
                                                    Esgotado o tempo limite do pedido.
200.143.6.130
h200-215-188-137.ipb.diveo.net.br [200.215.188.1
                                      1007 ms
                       1295 ms
                                      1780 ms
          962 ms
                                       870 ms
        2188 ms
                       1217 ms
                                                     200-147-28-145.static.uol.com.br [200.147.28.145
   8
        2640 ms
                       1273 ms
                                      1722 ms
                                                     200-147-28-186.static.uol.com.br [200.147.28.186
]
   9
          737 ms
                        695 ms
                                      1097 ms
                                                     50.252.40.189.isp.timbrasil.com.br [189.40.252.5
                                     831
3472
966
1729
 10
11
                       1772 ms
887 ms
                                                    72.14.194.55
216.239.54.17
216.239.56.59
google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
        1291 ms
                                             ms
        2164 ms
                                             MS
                       1788 ms
2726 ms
                                             ms
        1886 ms
                                             ms
Rastreamento concluído.
C:\Windows\System32>ping 8.8.8.8
Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=850ms TTL=51
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2052ms TTL=51
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1388ms TTL=51
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1856ms TTL=51
Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
      Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
                     perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 850ms, Máximo = 2052ms, Média = 1536ms
C:\Windows\System32>arp -a
Interface: 10.29.13.162 -
Endereco IP B
10.29.13.161 B
10.29.13.167 B
224.0.0.2
                                             0x13
                                       Endereco físico
00-20-0e-10-60-c4
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-02
                                                                           Tipo
                                                                            dinâmico
                                                                           estático
estático
estático
estático
estático
   224.0.0.251
224.0.0.252
239.255.255.250
255.255.255.255
                                       01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-7f-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                           estático
C:\Windows\System32>vivo-per-23036850-CE
```

```
Satellite (DVB) TX Configuration
______
Auto start : Enabled IDU Output Power : -30 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 34.7 dBm
                  : 48.0 dBW
EIRP
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None
Satellite (DVB) Transmitter Status
______
State
                  : On (TDMA)
IDU Output Power : -18.4 dBm
ODU Output Power : 34.4 dBm
EIRP
                  : 47.7 dBW
Es/No
                   : 14.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -170 us (260532 us)
Frequency correction: -310 Hz
# dvb rx show
Satellite (DVB) RX Configuration
Auto start : Enabled Max MODCOD : 23 162
              : 23 16APSK-9/10 (SNR threshold: 23.5 dB)
                  : 15 minute
RX watchdog
Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId Enable
* 0 0 9.320000 12.055825 DVB-S2 4 Yes
Satellite (DVB) Receiver Status
Rx State : On DVB State : Forward link up
Network
              : 12.056153 GHz
                  : 1326, GlobalIP@Telstar-14R
Frequency
Symbol Rate
                 : 9.319871 Msps
S2 ModCod
    - receiving : 16 8PSK-8/9
    - current max : 23 16APSK-9/10
              : On
: Sho
Pilot
Frame length
                 : Short
DVB S2 Mode
                  : ACM
                  : 0.25
Roll off
                  : 14.1 dB
SNR
Input Power : -21 dBm
IP DVB 10.50.1.1/32
Ping desde o MGMT- Server ao IP de trafego e para o DVB.
Ping desde dentro da VSAT 8.8.8.8
# ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: time=630 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=570 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=540 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=570 ms
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: time=540 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0.00 percent packet loss rtt min/avg/max = 540/570/630 ms
```