

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Henrique

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-22073647-PI

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
BUPC status          : Disabled
IDU Output Power     : -20 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
Default CW Frequency : 14.499000 GHz
ATM mode              : VC-Mux
Header Compression   : None
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```
-----
State                : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power     : -14.9 dBm
Es/No                 : 13.5 dB
Header Compression   : Disabled
Timing correction     : -111 us (253126 us)
Frequency correction : 100 Hz
# dvb rx show
```

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Signalling MODCOD : 23 16APSK-9/10
Max Traffic MODCOD : 28 32APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Msps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName
Name		Enable						
* 9	9	15.000000	12.059000	DVB-S2	102	0	0.0 E	
Yes								

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.059104 GHz
Symbol Rate : 14.999592 Msps
S2 ModCod
- receiving : 14 8PSK-3/4
- current max : 21 16APSK-5/6
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.4 dB
Input Power : -36 dBm

```
cmd - Atalho
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=761ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=835ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1991ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=722ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=797ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=522ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=965ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1759ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2875ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1090ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=712ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=785ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=512ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1307ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=594ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=794ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=514ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=602ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=670ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=749ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=829ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=553ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=628ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1439ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=715ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=677ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=506ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=594ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=662ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=507ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=823ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=542ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=632ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=762ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1790ms TTL=55

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 263, Recebidos = 261, Perdidos = 2 (0% de
  perda).
  Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 506ms, Máximo = 3604ms, Média = 1070ms
Control-C
^C
C:\Windows\System32>arp -a

Interface: 10.29.37.90 --- 0x13
Endereço IP      Endereço físico    Tipo
10.29.37.89      00-20-0e-10-90-0a  dinâmico
10.29.37.95      ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc  estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático

C:\Windows\System32>UIU0-PER 22073647-PI E.M DESEJADO - MORRO CABEÇA NO TEMPO-
PI
```