

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Henrique


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-26042720-PE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : max
EIRP : max
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -13.9 dBm
ODU Output Power : 34.1 dBm

EIRP : 47.1 dBW
Es/No : 12.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -35 us (250389 us)
Frequency correction: -90 Hz
dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Msps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name	Enable
* 0	0	25.333333	12.050000	DVB-S2 102	0	0.0 E			Yes	
1	1	15.000000	12.059000	DVB-S2 4	0	0.0 E			Yes	

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.049850 GHz
Symbol Rate : 25.333176 Msps
S2 ModCod
- receiving : 21 16APSK-5/6
- current max : 20 16APSK-4/5
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.4 dB
Input Power : -28 dBm

```
Administrador: Prompt de Comando

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=891ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=871ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1326ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1447ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=716ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=786ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1223ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1786ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1429ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2025ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1945ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=712ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=790ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=867ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=945ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1165ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=605ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=643ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=743ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1908ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=694ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=781ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=865ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=815ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1377ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=721ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1286ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=590ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1742ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=722ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1161ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1428ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=728ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=808ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1504ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 75, Recebidos = 75, Perdidos = 0 (0% de perda)
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 549ms, Máximo = 2146ms, Média = 1072ms
Control-C
C:\Users\Asus>arp -a

Interface: 10.29.55.146 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.55.145     00-20-0e-10-55-59    dinâmico
10.29.55.151     ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02     estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-1b     estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb     estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc     estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa     estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

C:\Users\Asus>OS-26042720
```

